1-1　室内ユニット

1-1-1　4 方向天井カセット形
■仕様書 1-1-1-1
■外形寸法図 1-1-1-70
■電気回路図 1-1-1-78
■運転音特性 1-1-1-79

1-1-2　2 方向天井カセット形
■仕様書 1-1-2-1
■外形寸法図 1-1-2-39
■電気回路図 1-1-2-47
■運転音特性 1-1-2-49

1-1-3　高天井用 1 方向カセット形
■仕様書 1-1-3-1
■外形寸法図 1-1-3-29
■電気回路図 1-1-3-31
■運転音特性 1-1-3-32

1-1-4　1 方向天井カセット形
■仕様書 1-1-4-1
■外形寸法図 1-1-4-5
■電気回路図 1-1-4-6
■運転音特性 1-1-4-7

1-1-5　天井ビルトインカセット形
■仕様書 1-1-5-1
■外形寸法図 1-1-5-39
■電気回路図 1-1-5-43
■運転音特性 1-1-5-44
■送風機特性 1-1-5-47

1-1-6　ビルトインオールダクト形
■仕様書 1-1-6-1
■外形寸法図 1-1-6-50
■電気回路図 1-1-6-55
■運転音特性 1-1-6-57
■送風機特性 1-1-6-60

1-1-7　天井埋込形
■仕様書 1-1-7-1
■外形寸法図 1-1-7-3
■電気回路図 1-1-7-5
■運転音特性 1-1-7-6
■送風機特性 1-1-7-7

1-1-8　天井吊形
■仕様書 1-1-8-1
■外形寸法図 1-1-8-70
■電気回路図 1-1-8-74
■運転音特性 1-1-8-75

1-1-9　壁掛形
■仕様書 1-1-9-1
■外形寸法図 1-1-9-41
■電気回路図 1-1-9-44
■運転音特性 1-1-9-46

1-1-10　床置形
■仕様書 1-1-10-1
■外形寸法図 1-1-10-39
■電気回路図 1-1-10-41
■運転音特性 1-1-10-42

1-1-11　天吊形厨房用エアコン
■仕様書 1-1-11-1
■外形寸法図 1-1-11-9
■電気回路図 1-1-11-11
■運転音特性 1-1-11-12

1-1-12　高温吸込み対応天吊形厨房用エアコン
■仕様書 1-1-12-1
■外形寸法図 1-1-12-6
■電気回路図 1-1-12-8
■運転音特性 1-1-12-10

1-1-13　床置形（プレナム形・ダクト形）
■仕様書 1-1-13-1
■外形寸法図 1-1-13-5
■電気回路図 1-1-13-9
■運転音特性 1-1-13-11
■送風機特性 1-1-13-12

1-2　室外ユニット
■仕様書 1-2-1
■外形寸法図 1-2-18
■電気回路図 1-2-21
■運転音特性 1-2-26
■冷媒配管系統図 1-2-32
■能力特性 1-2-37

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7B	CU-P40H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5 / 6.5		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
		最大暖房低温	kW	1.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.4	暖房　2.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.9		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 31 / 強 30 / 弱 28	暖 急 31 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45	暖 急 45	冷 標準 63　暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7B	CU-P45H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4 / 6.4		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.2		
	電源容量		kVA	3.19		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 31 / 強 30 / 弱 28	暖 急 31 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45	暖 急 45	冷 標準 63　暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3 / 6.3		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖 急 33 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1 / 6.1		
APF（2015）			—	6.7 / 6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
		最大暖房低温	kW	2.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　3.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖 急 33 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 35 / 強 32 / 弱 28	暖 急 35 / 強 32 / 弱 28	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 49	暖 急 49	冷 標準 65　暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P80U7HZB							
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB				CU-P80H7ZB			
パネル品番				CZ-160KPEU7B				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]							
	最大暖房低温		kW	6.6							
冷房定格時の顕熱比			—	0.78							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41		4.02		3.72			
APF（2006）			—	5.8 / 5.8							
APF（2015）			—	6.6 / 6.6							
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>				630×799(+91)×299(+64)			
製品質量			kg	22+<5>				41			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]							
		最大暖房低温	kW	2.36							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.5				暖房　6.2			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93				暖房　93			
	最大運転電流		A	9.8							
	電源容量		kVA	3.39							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15				低圧部　2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					2.00(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　0.45			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32　1.40			
送風装置	形名×個数			ターボファン×1				プロペラファン×1			
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5				44			
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5				46			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)				《DC》　0.060　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）							
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	φ150				—			
外気導入口			mm	φ100							
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)							
運転音（SPL）			dB(A)	冷	急　39	暖	急　39	冷	標準　48	暖	標準　52
				房	強　33	房	強　33	房	静音1　46	房	静音1　50
					弱　28		弱　28		静音2　44		静音2　48
									静音3　42		静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　53	暖	急　53	冷	標準　67	暖	標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.12							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43	4.00
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]		
		最大暖房低温	kW	3.65		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.0		
	電源容量		kVA	5.20		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 45 / 強 38 / 弱 30	暖 急 45 / 強 38 / 弱 30	冷 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47　暖 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 59	暖 急 59	冷 標準 70　暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.1		
	電源容量		kVA	7.31		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　39 / 弱　30 暖 急　46 / 強　39 / 弱　30	冷 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51 暖 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　74 暖 標準　74	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94	3.46
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]		
		最大暖房低温	kW	5.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 47 / 強 40 / 弱 31	暖 急 47 / 強 40 / 弱 31	冷 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 61	暖 急 61	冷 標準 75
				暖 標準 76		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40U7SHZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7B	CU-P40H7SZB
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
	最大暖房低温		kW	5.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.92	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16　4.88
APF（2006）			—	6.5 / 6.5	
APF（2015）			—	7.0 / 7.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]	
		最大暖房低温	kW	1.80	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	15.4	
	電源容量		kVA	3.08	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 31 / 強 30 / 弱 28　暖 急 31 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45　暖 急 45	冷 標準 63　暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45U7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7B	CU-P45H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4 / 6.4		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　4.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.9		
	電源容量		kVA	3.18		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 31 / 強 30 / 弱 28	暖 急 31 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45	暖 急 45	冷 標準 63　暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50U7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3 / 6.3		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.5	暖房　5.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.4		
	電源容量		kVA	3.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖 急 33 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56U7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1 / 6.1		
APF（2015）			—	6.7 / 6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
		最大暖房低温	kW	2.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.9		
	電源容量		kVA	3.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房 急 33 / 強 30 / 弱 28	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47	冷 標準 64 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63U7SHZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7B	CU-P63H7SZB
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57 / 4.35
APF（2006）			—	5.9 / 5.9	
APF（2015）			—	6.9 / 6.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.18	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.4
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	17.0	
電気特性	電源容量		kVA	3.40	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35 / 強 32 / 弱 28	暖房 急 35 / 強 32 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 49	暖 急 49
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 65	暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》					
総合品番				PA-P80U7SHZB					
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB			CU-P80H7SZB		
パネル品番				CZ-160KPEU7B			—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]					
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]					
	最大暖房低温		kW	6.6					
冷房定格時の顕熱比			—	0.78					
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41		4.02		3.72	
APF（2006）			—	5.8 / 5.8					
APF（2015）			—	6.6 / 6.6					
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>			630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	22+<5>			42		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]					
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]					
		最大暖房低温	kW	2.36					
		暖房極低温	kW	—					
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3			暖房　10.7		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92			暖房　93		
	最大運転電流		A	17.1					
	電源容量		kVA	3.42					
	始動電流		A	—					
設計圧力			MPa	高圧部　4.15			低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW				2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L				FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW				—		
冷媒・封入量			kg	—			R32　1.40		
送風装置	形名×個数			ターボファン×1			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5			44		
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5			46		
	機外静圧		Pa	—			—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)			《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ					
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m					
	高低差		m	外上30m　外下15m					
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）			φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）			φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）					
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）					
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）					
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB			暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	φ150			—		
外気導入口			mm	φ100					
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)					
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 強　33 房 弱　28		暖 急　39 強　33 房 弱　28	冷 標準　48 静音1　46 房 静音2　44 静音3　42		暖 標準　52 静音1　50 房 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53		暖 急　53	冷 標準　67		暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要					
法定冷凍トン				1.12					
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド					
IP コード				IPX0			IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112U7HDZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B×2	CU-P112H7ZB
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]	
	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43　4.00
APF（2006）			—	6.0 / 6.0	
APF（2015）			—	6.5 / 6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]	
		最大暖房低温	kW	3.65	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	14.9	
	電源容量		kVA	5.16	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	77
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	73
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 33　強 30　弱 28 / 暖房　急 33　強 30　弱 28	冷房　標準 53　静音1 51　静音2 49　静音3 47 / 暖房　標準 53　静音1 51　静音2 49　静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 47	暖　急 47 / 冷　標準 70 / 暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7HDZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7B×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22 / 3.80
APF（2006）			—	5.7 / 5.7	
APF（2015）			—	6.2 / 6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]	
		最大暖房低温	kW	4.99	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
	最大運転電流		A	21.0	
	電源容量		kVA	7.27	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 33 / 弱 28　暖 急 39 / 強 33 / 弱 28	冷 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51　暖 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53　暖 急 53	冷 標準 74　暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》					
総合品番				PA-P160U7HDZB					
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB×2			CU-P160H7ZB		
パネル品番				CZ-160KPEU7B			—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]					
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]					
	最大暖房低温		kW	15.1					
冷房定格時の顕熱比			—	0.78					
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98		3.94		3.46	
APF（2006）			—	5.5 / 5.5					
APF（2015）			—	6.0 / 6.0					
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>			996×980×370(+80)		
製品質量			kg	22+<5>			82		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]					
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]					
		最大暖房低温	kW	5.39					
		暖房極低温	kW	—					
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.1			暖房　12.2		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96			暖房　96		
	最大運転電流		A	22.0					
	電源容量		kVA	7.62					
	始動電流		A	—					
設計圧力			MPa	高圧部　4.15			低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW				3.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L				FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW				—		
冷媒・封入量			kg	—			R32　2.80		
送風装置	形名×個数			ターボファン×1			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5			102		
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5			97		
	機外静圧		Pa	—			—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)			《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ					
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m					
	高低差		m	外上30m　外下15m					
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）			φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）			φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）					
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）					
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）					
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB			暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	φ150			—		
外気導入口			mm	φ100					
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)					
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39	強　33	弱　28	暖房 急　39	強　33	弱　28
				冷房 標準　58	静音1　56	静音2　54	静音3　52	暖房 標準　59	静音1　57	静音2　55	静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53			暖 急　53		
				冷 標準　75			暖 標準　76		
高圧ガス保安法区分				届出不要					
法定冷凍トン				2.48					
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド					
IP コード				IPX0			IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　45 / 強　38 / 弱　30 暖 急　45 / 強　38 / 弱　30	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　59 暖 急　59	冷 標準　76 暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　39 / 弱　30 暖 急　46 / 強　39 / 弱　30	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54 暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　78 暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HTZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 33 / 弱 28	暖 急 39 / 強 33 / 弱 28	冷 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 76　暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　33 / 強　30 / 弱　28 暖 急　33 / 強　30 / 弱　28	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　47 暖 急　47	冷 標準　76 暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.5		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 / 強　33 / 弱　28 暖 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54 暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53 暖 急　53	冷 標準　78 暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40U7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7B	CU-P40H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5 / 6.5		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
		最大暖房低温	kW	1.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.4	暖房　2.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.9		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 31 / 強 30 / 弱 28	暖房 急 31 / 強 30 / 弱 28	冷房 標準 46 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39 暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45	暖 急 45	冷 標準 63 暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P45U7HZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7B	CU-P45H7ZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]	
	最大暖房低温		kW	5.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22　4.95
APF（2006）			—	6.4 / 6.4	
APF（2015）			—	7.0 / 7.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]	
		最大暖房低温	kW	1.90	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.7
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	9.2	
	電源容量		kVA	3.19	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 31 / 強 30 / 弱 28	暖 急 31 / 強 30 / 弱 28
				冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45	暖 急 45
				冷 標準 63	暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3 / 6.3		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 33 / 強 30 / 弱 28 暖 急 33 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47 暖 急 47	冷 標準 64 暖 標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56U7HZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B	CU-P56H7ZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59　　4.33
APF（2006）			—	6.1 / 6.1	
APF（2015）			—	6.7 / 6.7	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]	
		最大暖房低温	kW	2.07	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　3.7
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	9.7	
	電源容量		kVA	3.36	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房 急 33 / 強 30 / 弱 28
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47　　冷 標準 64　　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63U7HZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7B	CU-P63H7ZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57　4.35
APF（2006）			—	5.9 / 5.9	
APF（2015）			—	6.9 / 6.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]	
		最大暖房低温	kW	2.18	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	9.7	
	電源容量		kVA	3.36	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 35 / 強 32 / 弱 28　暖 急 35 / 強 32 / 弱 28	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 49　暖 急 49	冷 標準 65　暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80U7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB	CU-P80H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			—	5.8 / 5.8		
APF（2015）			—	6.6 / 6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.36		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.5	暖房　6.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 33 / 弱 28	暖 急 39 / 強 33 / 弱 28	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 67　暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43	4.00
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]		
		最大暖房低温	kW	3.65		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.0		
	電源容量		kVA	5.20		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　45 / 強　38 / 弱　30	暖 急　45 / 強　38 / 弱　30	冷 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47　暖 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　59	暖 急　59	冷 標準　70　暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.1		
	電源容量		kVA	7.31		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 房 強　39 弱　30	暖 急　46 房 強　39 弱　30	冷 標準　57 房 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖 標準　57 房 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　74	暖 標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160U7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94	3.46
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]		
		最大暖房低温	kW	5.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.1		
	電源容量		kVA	7.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 38.0 強 29.0 弱 17.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　47 / 強　40 / 弱　31	暖 急　47 / 強　40 / 弱　31	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖 標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　61	暖 急　61	冷 標準　75
						暖 標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40U7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7B	CU-P40H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5 / 6.5		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
		最大暖房低温	kW	1.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.4		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 31 / 強 30 / 弱 28	暖 急 31 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45	暖 急 45	冷 標準 63　暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P45U7SHZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7B	CU-P45H7SZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]	
	最大暖房低温		kW	5.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.88	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22　　4.95
APF（2006）			—	6.4 / 6.4	
APF（2015）			—	7.0 / 7.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]	
		最大暖房低温	kW	1.90	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　4.6
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	15.9	
	電源容量		kVA	3.18	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 31 / 強 30 / 弱 28	暖 急 31 / 強 30 / 弱 28
				冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 45	暖 急 45
				冷 標準 63	暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50U7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3 / 6.3		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.5	暖房　5.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.4		
	電源容量		kVA	3.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖 急 33 / 強 30 / 弱 28	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56U7SHZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B	CU-P56H7SZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59　　4.33
APF（2006）			—	6.1 / 6.1	
APF（2015）			—	6.7 / 6.7	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.07	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.6
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖 急 33 / 強 30 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63U7SHZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7B	CU-P63H7SZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57 / 4.35
APF（2006）			—	5.9 / 5.9	
APF（2015）			—	6.9 / 6.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]	
		最大暖房低温	kW	2.18	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.4
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	17.0	
	電源容量		kVA	3.40	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 35 / 強 32 / 弱 28	暖 急 35 / 強 32 / 弱 28
				冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 49	暖 急 49
				冷 標準 65	暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》						
総合品番				PA-P80U7SHZNB						
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB				CU-P80H7SZB		
パネル品番				CZ-160KPU7B				—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]						
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]						
	最大暖房低温		kW	6.6						
冷房定格時の顕熱比			—	0.78						
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41		4.02		3.72		
APF（2006）			—	5.8 / 5.8						
APF（2015）			—	6.6 / 6.6						
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>				630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	22+<5>				42		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz						
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]						
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.99　[0.530、0.345]						
		最大暖房低温	kW	2.36						
		暖房極低温	kW	—						
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3				暖房　10.7		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92				暖房　93		
	最大運転電流		A	17.1						
	電源容量		kVA	3.42						
	始動電流		A	—						
設計圧力			MPa	高圧部　4.15				低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW					2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW					—		
冷媒・封入量			kg	—				R32　1.40		
送風装置	形名×個数			ターボファン×1				プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5				44		
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5				46		
	機外静圧		Pa	—				—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)				《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ						
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター						
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m						
	高低差		m	外上30m　外下15m						
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）						
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）						
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）						
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	φ150				—		
外気導入口			mm	φ100						
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)						
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　39	暖房	急　39	冷房	標準　48	暖房	標準　52
					強　33		強　33		静音1　46		静音1　50
					弱　28		弱　28		静音2　44		静音2　48
									静音3　42		静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　53	暖	急　53	冷	標準　67	暖	標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要						
法定冷凍トン				1.12						
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド						
IP コード				IPX0				IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43	4.00
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.53　[0.785、0.515]		
		最大暖房低温	kW	3.65		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　33 / 強　30 / 弱　28 暖 急　33 / 強　30 / 弱　28	冷 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47 暖 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　47 暖 急　47	冷 標準　70 暖 標準　70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140U7HDZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7B×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.84	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22 / 3.80
APF（2006）			—	5.7 / 5.7	
APF（2015）			—	6.2 / 6.2	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5>	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.32　[1.00、0.563]	
		最大暖房低温	kW	4.99	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
	最大運転電流		A	21.0	
	電源容量		kVA	7.27	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 33 / 弱 28　暖 急 39 / 強 33 / 弱 28	冷 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51　暖 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53　暖 急 53	冷 標準 74　暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94	3.46
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.06　[1.17、0.634]		
		最大暖房低温	kW	5.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
				暖 標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　75
				暖 標準　76		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　45 / 強　38 / 弱　30 暖 急　45 / 強　38 / 弱　30	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　59 暖 急　59	冷 標準　76 暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　39 / 弱　30 暖 急　46 / 強　39 / 弱　30	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54 暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　78 暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HTZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
				暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　76
				暖 標準　78		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.28　[1.69、1.31、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.53　[1.60、0.860]		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　33 / 強　30 / 弱　28 暖 急　33 / 強　30 / 弱　28	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　47 暖 急　47	冷 標準　76 暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.5		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 / 強　33 / 弱　28 暖 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54 暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53 暖 急　53	冷 標準　78 暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bと多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

| 形名 | | |

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45U7HZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7B	CU-P45H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.0(1.1～4.5) [1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0) [2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4 / 6.4		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.7	暖房　2.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.2		
	電源容量		kVA	3.19		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 31 / 強 30 / 弱 28	暖房：急 31 / 強 30 / 弱 28	冷房：標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　45	暖　急　45	冷　標準　63	暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50U7HZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3 / 6.3		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.2	暖房　3.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房：急 33 / 強 30 / 弱 28	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 47	暖：急 47	冷：標準 64	暖：標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56U7HZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.0(1.2～5.6) [2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0) [2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07	4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1 / 6.1		
APF（2015）			—	6.7 / 6.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]		
		最大暖房低温	kW	2.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.8	暖房　3.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房：急 33 / 強 30 / 弱 28	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 47	暖：急 47	冷：標準 64	暖：標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63U7HZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.6(1.3～6.3) [2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0) [2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35 強　32 弱　28	暖房 急　35 強　32 弱　28	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　49	暖 急　49	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

| 形名 | | |

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名					4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番					PA-P112U7HZNBX		
室内・室外ユニット品番					CS-P112U7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番					CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]			kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]			kW	11.2(2.9～14.0) [5.1、3.3]		
	最大暖房低温			kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比				—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均		—	3.57	4.43	4.00
APF（2006）				—	6.0 / 6.0		
APF（2015）				—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D				mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量				kg	26+<5>	67	
外装色（マンセル記号）					ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源					三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]		kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]		
		暖房定格　[中間,最小]		kW	2.53　[0.785、0.515]		
		最大暖房低温		kW	3.65		
		暖房極低温		kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)			A	冷房　8.6	暖房　7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)			%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流			A	15.0		
	電源容量			kVA	5.20		
	始動電流			A	—		
設計圧力				MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数				—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）			kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）			L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター			kW		—	
冷媒・封入量				kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数				ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房			m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	77	
	定格風量　暖房			m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	73	
	機外静圧			Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）			kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置				室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
				室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長			m	最小　5m　最大　50m		
	高低差			m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管			φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管			φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）				℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲				℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口				mm	φ150	—	
外気導入口				mm	φ100		
エアーフィルター					ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）				dB(A)	冷 急 45 / 強 38 / 弱 30	暖 急 45 / 強 38 / 弱 30	冷 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
							暖 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）				dB(A)	冷 急 59	暖 急 59	冷 標準 70
							暖 標準 70
高圧ガス保安法区分					届出不要		
法定冷凍トン					1.72		
主要付属品					据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード					IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名					4方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番					PA-P140U7HZNBX		
室内・室外ユニット品番					CS-P140U7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番					CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］			kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］			kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温			kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比				—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均		—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）				—	5.7 / 5.7		
APF（2015）				—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D				mm	290×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量				kg	26+<5>	82	
外装色（マンセル記号）					ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源					三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］		kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]		
		暖房定格　［中間,最小］		kW	3.32　[1.00、0.563]		
		最大暖房低温		kW	4.99		
		暖房極低温		kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)			A	冷房　11.1	暖房　10.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)			%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流			A	21.1		
	電源容量			kVA	7.31		
	始動電流			A	—		
設計圧力				MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数				—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）			kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）			L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター			kW		—	
冷媒・封入量				kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数				ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房			m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	97	
	定格風量　暖房			m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	87	
	機外静圧			Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）			kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置				室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
				室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長			m	最小　5m　最大　50m		
	高低差			m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管			φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管			φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）				℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲				℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口				mm	φ150	—	
外気導入口				mm	φ100		
エアーフィルター					ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）				dB(A)	冷 急　46 / 強　39 / 弱　30	暖 急　46 / 強　39 / 弱　30	冷 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	暖 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）				dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　74	暖 標準　74
高圧ガス保安法区分					届出不要		
法定冷凍トン					2.33		
主要付属品					据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード					IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

| 形名 | | |

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40U7SHZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40U7B	CU-P40H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	3.6(1.1～4.0) [1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6) [1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.92		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.59	5.16	4.88
APF（2006）			—	6.5 / 6.5		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.785　[0.258、0.205、0.119]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.775　[0.262、0.161]		
		最大暖房低温	kW	1.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.4		
	電源容量		kVA	3.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 31 / 強 30 / 弱 28	暖房：急 31 / 強 30 / 弱 28	冷房：標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 45	暖：急 45	冷：標準 63	暖：標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.05			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45U7SHZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45U7B	CU-P45H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.0(1.1～4.5) [1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0) [2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.67	5.22	4.95
APF（2006）			—	6.4 / 6.4		
APF（2015）			—	7.0 / 7.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.857　[0.282、0.218、0.126]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.862　[0.310、0.186]		
		最大暖房低温	kW	1.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.6	暖房　4.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.9		
	電源容量		kVA	3.18		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 31 / 強 30 / 弱 28	暖房　急 31 / 強 30 / 弱 28	冷房　標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房　標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 45	暖　急 45	冷　標準 63	暖　標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50U7SHZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50U7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.5(1.1～5.0) [2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5) [2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.41	5.08	4.75
APF（2006）			—	6.3 / 6.3		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.02　[0.340、0.268、0.141]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.985　[0.332、0.198]		
		最大暖房低温	kW	2.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.5	暖房　5.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.4		
	電源容量		kVA	3.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房：急 33 / 強 30 / 弱 28	冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 47	暖：急 47	冷：標準 64	暖：標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56U7SHZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B	CU-P56H7SZB
パネル品番				CZ-160KPU7B	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.0(1.2～5.6) [2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0) [2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.07 / 4.59	4.33
APF（2006）			—	6.1 / 6.1	
APF（2015）			—	6.7 / 6.7	
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	22+<5>	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.23　[0.378、0.298、0.147]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.382、0.223]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.07	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.6	暖房　6.6
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.38	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ150	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房 急 33 / 強 30 / 弱 28
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 47	暖 急 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63U7SHZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63U7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.6(1.3～6.3) [2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0) [2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.82		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.12	4.57	4.35
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.9 / 6.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.36　[0.442、0.328、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.38　[0.459、0.242]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 19.5 強 16.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 35 / 強 32 / 弱 28	暖房　急 35 / 強 32 / 弱 28	冷房　標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房　標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 49	暖　急 49	冷　標準 65	暖　標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80U7SHZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB	CU-P80H7SZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.41	4.02	3.72
APF（2006）			—	5.8 / 5.8		
APF（2015）			—	6.6 / 6.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.08　[0.510、0.395、0.215]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.99　[0.530、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.36		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3	暖房　10.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 67　暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112U7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56U7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～14.0)　[5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.57	4.43	4.00
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.80　[0.715、0.580、0.320]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.53　[0.785、0.515]		
		最大暖房低温	kW	3.65		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 33 / 強 30 / 弱 28	暖房　急 33 / 強 30 / 弱 28	冷房　標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房　標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 47	暖　急 47	冷　標準 70	暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.72			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140U7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.4]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～17.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38	4.22	3.80
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	3.70　[0.968、0.800、0.425]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	3.32　[1.00、0.563]		
		最大暖房低温	kW	4.99		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　10.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.0		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 74	暖　標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160U7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～18.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	15.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.94	3.46
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	4.70　[1.10、0.940、0.432]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	4.06　[1.17、0.634]		
		最大暖房低温	kW	5.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.1	暖房　12.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房　標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 75 / 暖　標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112U7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］		
能力	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.86		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.28　［1.69、1.31、0.790］		
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	5.53　［1.60、0.860］		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.20		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
電気特性	最大運転電流		A	26.1		
電気特性	電源容量		kVA	9.04		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 26.0 弱 15.0	164	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 38 / 弱 30	暖房　急 45 / 強 38 / 弱 30	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
運転音（SPL）			dB(A)	暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 59	暖　急 59	冷　標準 76 / 暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140U7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	26+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	7.31　[2.12、1.13]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 37.0 強 27.0 弱 16.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.098　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 46 / 強 39 / 弱 30	暖房　急 46 / 強 39 / 弱 30	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 60	暖　急 60	冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224U7HTZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80U7HB×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.28　［1.69、1.31、0.790］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	5.53　［1.60、0.860］		
		最大暖房低温	kW	7.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39 / 強 33 / 弱 28	暖房　急 39 / 強 33 / 弱 28	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 76 / 暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名					4方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番					PA-P224U7HVZNBX		
室内・室外ユニット品番					CS-P56U7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番					CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］			kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］			kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］		
	最大暖房低温			kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比				—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均		—	3.18	4.05	3.62
APF（2006）				—	5.4 / 5.4		
APF（2015）				—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D				mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量				kg	22+<5>	111	
外装色（マンセル記号）					ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源					三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］		kW	6.28　［1.69、1.31、0.790］		
		暖房定格　［中間,最小］		kW	5.53　［1.60、0.860］		
		最大暖房低温		kW	7.20		
		暖房極低温		kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)			A	冷房　19.5	暖房　17.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)			%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流			A	25.8		
	電源容量			kVA	8.94		
	始動電流			A	—		
設計圧力				MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数				—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）			kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）			L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター			kW		0.032	
冷媒・封入量				kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数				ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房			m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
	定格風量　暖房			m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.5	164	
	機外静圧			Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）			kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置				室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
				室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長			m	最小　5m　最大　100m		
	高低差			m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管			φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管			φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側		mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）				℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲				℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口				mm	φ150	—	
外気導入口				mm	φ100		
エアーフィルター					ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　33 強　30 弱　28	暖房 急　33 強　30 弱　28	冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　47	暖 急　47	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分					届出不要		
法定冷凍トン					3.44		
主要付属品					据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード					IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				4方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280U7HVZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71U7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPU7B	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.84		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.09	3.83	3.46
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×840×840 <29.5×950×950>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.08　[2.21、1.81、0.825]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.31　[2.12、1.13]		
		最大暖房低温	kW	9.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.8	暖房　22.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.5		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 23.0 強 17.0 弱 12.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.036　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 ※本体ドレンロはVP20(外形φ26) （ドレンアップ高さはドレンロから670mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　39 / 強　33 / 弱　28	暖房 急　39 / 強　33 / 弱　28	冷房 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54	暖房 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　53	暖 急　53	冷 標準　78	暖 標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	


※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPU7Bとワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRU7を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

●CS-P40 ～ P56U7B（エコナビパネル使用）




1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ6．35　フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ12．7　フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX LED　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3
14	エコナビセンサー　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
　また、しや風材が必須となります。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■外形寸法図

●CS-P40 ～ P56U7B（標準パネル使用）




1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ6.35 フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ12.7 フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX LED　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■外形寸法図

●CS-P63U7B（エコナビパネル使用）




1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ6．35　フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ12．7　フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX IFD　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3
14	エコナビセンサー　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
　　また、しや風材が必須となります。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■外形寸法図

●CS-P63U7B（標準パネル使用）




1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ6．35　フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ12．7　フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX IFD　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■外形寸法図

●CS-P71U7B，P80U7HB（エコナビパネル使用）




1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ9．52　フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ15．88フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX LED　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3
14	エコナビセンサー　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■外形寸法図

●CS-P71U7B，P80U7HB（標準パネル使用）




1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ9．52　フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ15．88フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX LED　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
　また、しや風材が必須となります。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160U7B（エコナビパネル使用）




1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ9.52 フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ15.88フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX LED　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3
14	エコナビセンサー　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
　また、しや風材が必須となります。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160U7B（標準パネル使用）




《フィルター寸法》
（520×520×15）※1個

1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）　φ9.52 フレア
4	冷媒配管（ガス管）　φ15.88フレア
5	ドレン排水口VP20（外径φ26）
6	付属ドレンホース接続口VP25（外径φ32）
7	配線取入口
8	吹出口丸合フランジ接続口（φ150）　※1
9	自然気化式加湿器（別売品）取付部
10	吊ボルト穴（4－12×28長穴）
11	外気取入丸合フランジ接続口（φ100）　※2
12	ナノイーX LED　※3
13	ワイヤレスリモコン受信部（別売品）　※3

※1、別売品：吹出口丸合フランジ（φ150）が必要です。
※2、別売品：外気取入丸合フランジ（φ100）が必要です。
※3、本体ユニットの設置方向により、配置が固定されます。

■電気回路図


● CS-P40 ～ P160U7B，P80U7HB



■運転音特性


● CS-P40, P45U7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	31/30/28
測定位置	ユニット真下1．5m




● CS-P50, P56U7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	33/30/28
測定位置	ユニット真下1．5m




● CS-P63U7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	35/32/28
測定位置	ユニット真下1．5m



● CS-P71U7B, P80U7HB


運転音レベル dB(A) 急/強/弱	39/33/28
測定位置	ユニット真下1．5m



■運転音特性


●CS-P112U7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	45/38/30
測定位置	ユニット真下1．5m




●CS-P140U7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	46/39/30
測定位置	ユニット真下1．5m



●CS-P160U7B

運転音レベル cB(A) 急/強/弱	47/40/31
測定位置	ユニット真下1．5m



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50L7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30	暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64
						暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03	3.91
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.32　[0.415、0.345、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.430、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.03		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30	暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
				暖 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64
				暖 標準　65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63L7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3) [2.7、2.9、1.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5) [2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60	3.61
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 〈8×1170×680〉	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+〈5.5〉	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.55 [0.490、0.480、0.240]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.75 [0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.09		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.9	暖房 5.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 91	暖房 90	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
	定格風量 暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.038 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 35 / 弱 31	暖 急 39 / 強 35 / 弱 31	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 65
						暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P80L7HZB							
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B				CU-P80H7ZB			
パネル品番				CZ-80KPEL7				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]							
	最大暖房低温		kW	6.4							
冷房定格時の顕熱比			—	0.71							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93		3.09		3.01			
APF（2006）			—	4.8 / 4.8							
APF（2015）			—	5.5 / 5.5							
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>				630×799(+91)×299(+64)			
製品質量			kg	23+<5.5>				41			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]							
		最大暖房低温	kW	2.52							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5				暖房　8.0			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93				暖房　93			
	最大運転電流		A	9.7							
	電源容量		kVA	3.36							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15				低圧部　2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					2.00(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　0.45			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32　1.40			
送風装置	形名×個数			ターボファン×1				プロペラファン×1			
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0				44			
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0				46			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)				《DC》　0.060　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）							
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	φ150				—			
外気導入口			mm	φ100							
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　43	暖房	急　43	冷房	標準　48	暖房	標準　52
					強　39		強　39		静音1　46		静音1　50
					弱　34		弱　34		静音2　44		静音2　48
									静音3　42		静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　58	暖	急　58	冷	標準　67	暖	標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.12							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 〈8×1850×680〉	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+〈12〉	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　42 冷 強　39 冷 弱　35	暖 急　42 暖 強　39 暖 弱　35	冷 標準　53 冷 静音1　51 冷 静音2　49 冷 静音3　47	暖 標準　53 暖 静音1　51 暖 静音2　49 暖 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　57	暖 急　57	冷 標準　70	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52	3.48
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21.0		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　45 / 強　42 / 弱　38	暖 急　45 / 強　42 / 弱　38	冷 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　74
						暖 標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				２方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39	3.19
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　43 / 弱　39	暖 急　46 / 強　43 / 弱　39	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
				暖 標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　61	暖 急　61	冷 標準　75
				暖 標準　76		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50L7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30	暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64
						暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56L7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03	3.91
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.32　[0.415、0.345、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.430、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.03		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　90	暖房　91	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30 暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40 暖 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52 暖 急　52	冷 標準　64 暖 標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63L7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60	3.61
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.55　[0.490、0.480、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.75　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.09		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　9.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 35 / 弱 31	暖 急 39 / 強 35 / 弱 31	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 65　暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》					
総合品番				PA-P80L7SHZB					
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B			CU-P80H7SZB		
パネル品番				CZ-80KPEL7			—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]					
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]					
	最大暖房低温		kW	6.4					
冷房定格時の顕熱比			—	0.71					
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93		3.09		3.01	
APF（2006）			—	4.8 / 4.8					
APF（2015）			—	5.5 / 5.5					
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>			630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	23+<5.5>			42		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]					
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]					
		最大暖房低温	kW	2.52					
		暖房極低温	kW	—					
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.0			暖房　13.9		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93			暖房　93		
	最大運転電流		A	17.1					
	電源容量		kVA	3.42					
	始動電流		A	—					
設計圧力			MPa	高圧部　4.15			低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW				2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L				FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW				—		
冷媒・封入量			kg	—			R32　1.40		
送風装置	形名×個数			ターボファン×1			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0			44		
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0			46		
	機外静圧		Pa	—			—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)			《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ					
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m					
	高低差		m	外上30m　外下15m					
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）			φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）			φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）					
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）					
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）					
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB			暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	φ150			—		
外気導入口			mm	φ100					
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)					
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　43	強　39	弱　34	暖房 急　43	強　39	弱　34
				冷房 標準　48	静音1　46	静音2　44	静音3　42	暖房 標準　52	静音1　50	静音2　48	静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58			暖 急　58		
				冷 標準　67			暖 標準　70		
高圧ガス保安法区分				届出不要					
法定冷凍トン				1.12					
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド					
IP コード				IPX0			IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30	暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
						暖 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　70
						暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52	3.48
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	20.9		
	電源容量		kVA	7.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 / 強　35 / 弱　31	暖 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54	暖 急　54	冷 標準　74
						暖 標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39	3.19
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　43 / 強　39 / 弱　34	暖 急　43 / 強　39 / 弱　34	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
				暖 標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58	暖 急　58	冷 標準　75
				暖 標準　76		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 〈8×1850×680〉	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+〈12〉	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
		最大暖房低温	kW	7.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　42 / 強　39 / 弱　35	暖 急　42 / 強　39 / 弱　35	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　57	暖 急　57	冷 標準　76
						暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280L7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56	3.28
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.7 / 4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 〈8×1850×680〉	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+〈12〉	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]		
		最大暖房低温	kW	10.1		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　24.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　45 / 強　42 / 弱　38 暖 急　45 / 強　42 / 弱　38	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54 暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　78 暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HTZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 〈8×1170×680〉	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+〈5.5〉	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
		最大暖房低温	kW	7.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　43 強　39 房 弱　34	暖 急　43 強　39 房 弱　34	冷 標準　58 静音1　56 房 静音2　54 静音3　52	暖 標準　61 静音1　59 房 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58	暖 急　58	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 〈8×1170×680〉	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+〈5.5〉	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
		最大暖房低温	kW	7.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 強　34 房 弱　30	暖 急　38 強　34 房 弱　30	冷 標準　58 静音1　56 房 静音2　54 静音3　52	暖 標準　61 静音1　59 房 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280L7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPEL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56	3.28
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.7 / 4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]		
		最大暖房低温	kW	10.1		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　23.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95	
	最大運転電流		A	35.4		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 35 / 弱 31　暖 急 39 / 強 35 / 弱 31	冷 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54　暖 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54　暖 急 54	冷 標準 78　暖 標準 81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPEL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50L7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.3	暖房　3.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30	暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64
						暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56L7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03	3.91
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.32　[0.415、0.345、0.160]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.39　[0.430、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.03		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.2	暖房　4.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30 暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40 暖 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52 暖 急　52	冷 標準　64 暖 標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63L7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60	3.61
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.55　[0.490、0.480、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.75　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.09		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 35 / 弱 31	暖 急 39 / 強 35 / 弱 31	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 65
						暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80L7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.09	3.01
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]		
		最大暖房低温	kW	2.52		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 43 / 強 39 / 弱 34	暖 急 43 / 強 39 / 弱 34	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58	冷 標準 67　暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 〈8×1850×680〉	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+〈12〉	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　42 房 強　39 弱　35	暖 急　42 房 強　39 弱　35	冷 標準　53 房 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖 標準　53 房 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　57	暖 急　57	冷 標準　70	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52	3.48
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21.0		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　45 強　42 房 弱　38	暖 急　45 強　42 房 弱　38	冷 標準　57 静音1　55 房 静音2　53 静音3　51	暖 標準　57 静音1　55 房 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　74	暖 標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160L7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39	3.19
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 33.0 強 29.0 弱 24.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 冷 強　43 冷 弱　39	暖 急　46 暖 強　43 暖 弱　39	冷 標準　58 冷 静音1　56 冷 静音2　54 冷 静音3　52	暖 標準　59 暖 静音1　57 暖 静音2　55 暖 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　61	暖 急　61	冷 標準　75	暖 標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50L7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50L7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.29	4.27	4.28
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.2 / 6.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.05　[0.360、0.290、0.145]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.17　[0.365、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91	暖房　91	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30	暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　46 / 静音1　44 / 静音2　42 / 静音3　40
						暖 標準　47 / 静音1　45 / 静音2　43 / 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52	暖 急　52	冷 標準　64
						暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56L7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6) [2.3、2.5、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7) [2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	4.03	3.91
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.32 [0.415、0.345、0.160]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.39 [0.430、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.03		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.3	暖房 7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 90	暖房 91	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.25	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	定格風量 暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.038 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 38 / 強 34 / 弱 30	暖 急 38 / 強 34 / 弱 30	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 ／ 暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 52	暖 急 52	冷 標準 64 ／ 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63L7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63L7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.61	3.60	3.61
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	23+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.55　[0.490、0.480、0.240]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.75　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.09		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.5	暖房　9.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91	暖房　90	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 35 / 弱 31	暖 急 39 / 強 35 / 弱 31	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 65　暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（シングル）《単相電源》					
総合品番				PA-P80L7SHZNB					
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B			CU-P80H7SZB		
パネル品番				CZ-80KPL7			—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]					
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]					
	最大暖房低温		kW	6.4					
冷房定格時の顕熱比			—	0.71					
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93		3.09		3.01	
APF（2006）			—	4.8 / 4.8					
APF（2015）			—	5.5 / 5.5					
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>			630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	23+<5.5>			42		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.42　[0.600、0.520、0.240]					
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.59　[0.650、0.350]					
		最大暖房低温	kW	2.52					
		暖房極低温	kW	—					
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.0			暖房　13.9		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93			暖房　93		
	最大運転電流		A	17.1					
	電源容量		kVA	3.42					
	始動電流		A	—					
設計圧力			MPa	高圧部　4.15			低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW				2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L				FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW				—		
冷媒・封入量			kg	—			R32　1.40		
送風装置	形名×個数			ターボファン×1			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0			44		
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0			46		
	機外静圧		Pa	—			—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)			《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ					
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m					
	高低差		m	外上30m　外下15m					
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）			φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）			φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）					
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）					
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）					
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB			暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	φ150			—		
外気導入口			mm	φ100					
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)					
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　43	強　39	弱　34	暖房 急　43	強　39	弱　34
				冷房 標準　48	静音1　46	静音2　44	静音3　42	暖房 標準　52	静音1　50	静音2　48	静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58			暖 急　58		
				冷 標準　67			暖 標準　70		
高圧ガス保安法区分				届出不要					
法定冷凍トン				1.12					
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド					
IP コード				IPX0			IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112L7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.76	3.64
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.84　[0.830、0.725、0.345]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.98　[0.920、0.480]		
		最大暖房低温	kW	3.59		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 38 / 強 34 / 弱 30　暖 急 38 / 強 34 / 弱 30	冷 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47　暖 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 52　暖 急 52	冷 標準 70　暖 標準 70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140L7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.43	3.52	3.48
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.64　[1.16、1.02、0.500]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.98　[1.19、0.640]		
		最大暖房低温	kW	5.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.1	暖房　12.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	20.9		
	電源容量		kVA	7.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 / 強　35 / 弱　31 暖 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51 暖 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54 暖 急　54	冷 標準　74 暖 標準　74	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160L7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.98	3.39	3.19
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.70　[1.30、1.10、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.72　[1.40、0.720]		
		最大暖房低温	kW	5.40		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.3	暖房　14.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　43 / 強　39 / 弱　34 暖 急　43 / 強　39 / 弱　34	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58 暖 急　58	冷 標準　75 暖 標準　76	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112L7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 〈8×1850×680〉	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+〈12〉	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
		最大暖房低温	kW	7.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.1		
	電源容量		kVA	9.04		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 28.0 強 25.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　42 房 強　39 弱　35	暖 急　42 房 強　39 弱　35	冷 標準　58 房 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖 標準　61 房 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　57	暖 急　57	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280L7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140L7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-160KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56	3.28
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.7 / 4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×1630×600 <8×1850×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41+<12>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]		
		最大暖房低温	kW	10.1		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　24.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 31.0 強 28.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.082　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ125		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　45 / 強　42 / 弱　38	暖 急　45 / 強　42 / 弱　38	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　78
						暖 標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-160KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HTZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80L7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 〈8×1170×680〉	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+〈5.5〉	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
		最大暖房低温	kW	7.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.0 強 15.0 弱 12.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　43 房 強　39 弱　34	暖 急　43 房 強　39 弱　34	冷 標準　58 房 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖 標準　61 房 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58	暖 急　58	冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224L7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56L7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.17	3.60	3.39
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.30　[1.88、1.58、0.860]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.23　[1.87、1.12]		
		最大暖房低温	kW	7.68		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.6	暖房　19.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 11.5 弱 9.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　38 / 強　34 / 弱　30 暖 急　38 / 強　34 / 弱　30	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　52 暖 急　52	冷 標準　76 暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				2方向天井カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280L7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71L7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-80KPL7	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5)　[12.6、7.0]		
能力	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.99	3.56	3.28
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.7 / 4.7		
外形寸法 H×W×D			mm	350×990×600 <8×1170×680>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	23+<5.5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.35　[2.36、2.16、0.900]		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	7.86　[2.58、1.54]		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	10.1		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—		
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　23.9	
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　95	
電気特性	最大運転電流		A	35.4		
電気特性	電源容量		kVA	12.3		
電気特性	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			ターボファン×1	プロペラファン×2	
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160	
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 9.5	160	
送風装置	機外静圧		Pa	—	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.038　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検知、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
配管	高低差		m	外上30m　外下30m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　39 / 強　35 / 弱　31 暖 急　39 / 強　35 / 弱　31	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54 暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　54 暖 急　54	冷 標準　78 暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	


※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-80KPL7と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50 ～ P63L7B（エコナビパネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ6.35フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ12.7フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑭	エコナビセンサー

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、
ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P50 ～ P63L7B（標準パネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ6.35フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ12.7フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、
ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P71L7B（エコナビパネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130×640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150×2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑭	エコナビセンサー

注記
1．吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、
　ダクトの反対面のみ取付可能です。

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

■外形寸法図

●CS-P71L7B（標準パネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、
ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P80L7B（エコナビパネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9．52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15．88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ<外気取入用>（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部<左右取り付け可能>
⑫	丸合フランジ<吹出用>（別売）取付部<φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能>
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑭	エコナビセンサー

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1．吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P80L7B（標準パネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1130X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ100
⑪	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑫	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X2ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑬	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（889×384×14）※1個

注記
1. 吹出ダクト⑫を使用する場合の加湿器は、
ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160L7B（エコナビパネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1810X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	ドレンポンプ点検口
⑪	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ125
⑫	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑬	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X3ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑭	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部
⑮	エコナビセンサー

《フィルター寸法》
（760×329×10）※2個

注記
1. 吹出ダクト⑬を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。

■外形寸法図

●CS-P112 ～ P160L7B（標準パネル使用）




①	天井パネル吸込口
②	天井パネル吹出口
③	天井開口寸法（1810X640）
④	吊金具（切り欠き12mm）
⑤	冷媒配管（液管）・・・・φ9.52フレア
⑥	冷媒配管（ガス管）・・・φ15.88フレア
⑦	ドレン配管接続口VP25（外径φ32）
⑧	配線取入口
⑨	ドレンパン・ドレンポンプ点検口
⑩	ドレンポンプ点検口
⑪	丸合フランジ＜外気取入用＞（別売）取付部　φ125
⑫	自然気化式加湿器（別売）取付部＜左右取り付け可能＞
⑬	丸合フランジ＜吹出用＞（別売）取付部 ＜φ150X3ヶ、配管側の右側面のみ取り付け可能＞
⑭	ワイヤレスリモコン（別売）受信部取付部

《フィルター寸法》
（760×329×10）※2個

注記
1. 吹出ダクト⑬を使用する場合の加湿器は、ダクトの反対面のみ取付可能です。


■電気回路図

● CS-P50 ～ P80L7B



■電気回路図


● CS-P112 ～ P160L7B



■運転音特性


● CS-P50, P56L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	38/34/30
測定位置	ユニット真下1．5m




● CS-P63, P71L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	39/35/31
測定位置	ユニット真下1．5m




● CS-P80L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	43/39/34
測定位置	ユニット真下1．5m



● CS-P112L7B


運転音レベル dB(A) 急/強/弱	42/39/35
測定位置	ユニット真下1．5m



■運転音特性


● CS-P140L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	45/42/38
測定位置	ユニット真下1．5m



● CS-P160L7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	46/43/39
測定位置	ユニット真下1．5m



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50D7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36	暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55	暖 急 55	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56D7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22	3.09
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.2	暖房　5.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36 暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55 暖 急 55	冷 標準 64 暖 標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63D7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.26	3.26	3.26
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]		
		最大暖房低温	kW	2.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 45 / 強 41 / 弱 37 暖 急 45 / 強 41 / 弱 37	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42 暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 59　暖 急 59	冷 標準 65　暖 標準 66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80D7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
		最大暖房低温	kW	2.73		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 46 / 強 42 / 弱 39 暖 急 46 / 強 42 / 弱 39	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42 暖 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60 暖 急 60	冷 標準 67 暖 標準 70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50D7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.9		
	電源容量		kVA	3.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36 暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55 暖 急 55	冷 標準 64 暖 標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56D7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22	3.09
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.0	暖房　9.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36	暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55	暖 急 55	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63D7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.26	3.26	3.26
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 〈20×1230×800〉	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+〈5.5〉	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]		
		最大暖房低温	kW	2.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.1	暖房　10.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 45 / 強 41 / 弱 37 暖 急 45 / 強 41 / 弱 37	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42 暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 59 暖 急 59	冷 標準 65 暖 標準 66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80D7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
		最大暖房低温	kW	2.73		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.2	暖房　14.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 46 / 強 42 / 弱 39 暖 急 46 / 強 42 / 弱 39	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42 暖 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60　暖 急 60	冷 標準 67　暖 標準 70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112D7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0) [5.1、3.2]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	3.56	3.57
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.79　[0.810、0.715、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.15　[0.890、0.575]		
		最大暖房低温	kW	3.76		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　9.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	15.3		
	電源容量		kVA	5.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖 急　41 / 強　38 / 弱　36	冷 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
						暖 標準　53 / 静音1　51 / 静音2　49 / 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55	冷 標準　70
						暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140D7HDZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				CZ-03KPD4	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0) [6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	13.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.69	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.56　3.35
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	22+<5.5>	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.00　[1.03、0.860、0.510]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.93　[1.12、0.679]	
		最大暖房低温	kW	5.00	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96
	最大運転電流		A	21.3	
	電源容量		kVA	7.38	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	70 × 700	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 46 / 強 42 / 弱 39 暖 急 46 / 強 42 / 弱 39	冷 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51 暖 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60　暖 急 60	冷 標準 74　暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160D7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、7.0、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.82	3.21	3.02
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.97　[1.20、1.04、0.571]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.98　[1.33、0.800]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.9	暖房　15.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　42 / 弱　39 暖 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　75 暖 標準　76	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HTZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　42 / 弱　39 暖 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　76 暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖 急　41 / 強　38 / 弱　36	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
				暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55	冷 標準　76
				暖 標準　78		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280D7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.08	3.44	3.26
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	4.5 / 4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.13　[2.53、2.23、0.980]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.13　[2.72、1.65]		
		最大暖房低温	kW	10.0		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　25.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.0		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　42 / 弱　39 暖 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷 標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54 暖 標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　78 暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50D7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36 暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55 暖 急 55	冷 標準 64 暖 標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56D7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22	3.09
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.2	暖房　5.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36 暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55 暖 急 55	冷 標準 64 暖 標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63D7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.26	3.26	3.26
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]		
		最大暖房低温	kW	2.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 45 / 強 41 / 弱 37　暖 急 45 / 強 41 / 弱 37	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 59　暖 急 59	冷 標準 65　暖 標準 66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80D7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
		最大暖房低温	kW	2.73		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　8.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 46 / 強 42 / 弱 39 暖 急 46 / 強 42 / 弱 39	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42 暖 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60 暖 急 60	冷 標準 67 暖 標準 70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50D7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50D7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～5.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.36	3.50	3.43
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.34　[0.373、0.330、0.157]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.43　[0.414、0.234]		
		最大暖房低温	kW	2.08		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.9		
	電源容量		kVA	3.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36	暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55	暖 急 55	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56D7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～5.7)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.22	3.09
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	21+<5.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.69　[0.427、0.377、0.167]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.74　[0.494、0.247]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.0	暖房　9.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36	暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
						暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55	暖 急 55	冷 標準 64
						暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63D7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63D7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.3～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.26	3.26	3.26
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.72　[0.506、0.451、0.219]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.93　[0.546、0.297]		
		最大暖房低温	kW	2.64		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.1	暖房　10.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 17.5 強 14.5 弱 12.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 45 / 強 41 / 弱 37　暖 急 45 / 強 41 / 弱 37	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 59　暖 急 59	冷 標準 65　暖 標準 66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80D7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B	CU-P80H7SZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.5～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～8.5)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	2.88	2.95
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	22+<5.5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.35　[0.658、0.615、0.275]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.78　[0.720、0.383]		
		最大暖房低温	kW	2.73		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.2	暖房　14.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　42 / 弱　39 暖 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷 標準　48 / 静音1　46 / 静音2　44 / 静音3　42 暖 標準　52 / 静音1　50 / 静音2　48 / 静音3　46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　67 暖 標準　70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112D7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0) [5.1、3.2]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	3.56	3.57
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.79　[0.810、0.715、0.310]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.15　[0.890、0.575]		
		最大暖房低温	kW	3.76		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.4	暖房　9.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	15.3		
	電源容量		kVA	5.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 41 / 強 38 / 弱 36	暖 急 41 / 強 38 / 弱 36	冷 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47　暖 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 55	暖 急 55	冷 標準 70　暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140D7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.56	3.35
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.00　[1.03、0.860、0.510]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.93　[1.12、0.679]		
		最大暖房低温	kW	5.00		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　42 / 弱　39 暖 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51 暖 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　74 暖 標準　74	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160D7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、7.0、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.82	3.21	3.02
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.97　[1.20、1.04、0.571]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.98　[1.33、0.800]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.9	暖房　15.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　42 / 弱　39 暖 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　75 暖 標準　76	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HTZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80D7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+<5.5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 / 強　42 / 弱　39 暖 急　46 / 強　42 / 弱　39	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52 暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60 暖 急　60	冷 標準　76 暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高天井用１方向カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224D7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56D7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.12	3.45	3.29
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 <20×1230×800>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	21+<5.5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.42　[2.05、1.62、0.990]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.49　[1.94、1.23]		
		最大暖房低温	kW	7.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.9	暖房　20.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.6		
	電源容量		kVA	9.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 11.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　41 / 強　38 / 弱　36	暖 急　41 / 強　38 / 弱　36	冷 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　55	暖 急　55	冷 標準　76
						暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け


形名				高天井用１方向カセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280D7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71D7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-03KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.08	3.44	3.26
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	4.5 / 4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	200×1000×710 〈20×1230×800〉	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	22+〈5.5〉	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.13　[2.53、2.23、0.980]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.13　[2.72、1.65]		
		最大暖房低温	kW	10.0		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.0	暖房　25.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.0		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 18.5 強 15.5 弱 13.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから696mm以下）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	70 × 700	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　46 房 強　42 弱　39	暖 急　46 暖 強　42 弱　39	冷 標準　60 房 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖 標準　63 暖 静音1　61 暖 静音2　59 暖 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　60	暖 急　60	冷 標準　78	暖 標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50 ～ P63D7B

単位：mm




①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）φ6．35フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12．7フレア
⑤	ドレン配管接続口VP25（外形φ32）
⑥	電源取入口
⑦	吹出口グリル　ダクト部接続口（下がり天井用）
⑧	外気取入ダクト接続口（φ100）
⑨	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑩	吊ボルト穴（4－12×30長穴）

■外形寸法図

● CS-P71, P80D7B

単位：mm



①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）　φ9.52フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15.88フレア
⑤	ドレン配管接続口VP25（外形φ32）
⑥	電源取入口
⑦	吹出口グリル　ダクト部接続口（下がり天井用）
⑧	外気取入ダクト接続口（φ100）
⑨	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑩	吊ボルト穴（4－12×30長穴）


《フィルター寸法》
（530×241×12）※2個


■電気回路図

● CS-P50 ～ P80D7B

記号	名　称
FMI	室内送風機電動機
DP	ドレンポンプ
FS	フロートスイッチ
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
F301	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
LM	オートフラップ電動機
RY302	補助継電器
(HU)	加湿器（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品） TH:サーミスター（室温センサー）
□	コネクタ、端子板
⊕	端子
(WL)	ワイヤレスリモコン（別売品） CR2:操作部 RCS2:送信部

＊電源配線及びサービスは、銘板の機種名を確認の上、行ってください。





注）単相機種にはT相がありません。

※　2線式の場合、室内ユニットには別電源が必要になります。

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット／別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源／内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源／内外信号線兼用）※注意：極性有り

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。


ACXF20-05560/AA

■運転音特性

● CS-P50, P56D7B

運転音 dB(A) 急/弱	41/36
測定位置	ユニット真下 1．5m


50Hz・60Hz共通　急　弱



● CS-P63D7B

運転音 dB(A) 急/弱	45/37
測定位置	ユニット真下 1．5m


50Hz・60Hz共通　急　弱



● CS-P71, P80D7B

運転音 dB(A) 急/弱	46/39
測定位置	ユニット真下 1．5m

50Hz・60Hz共通　急　弱



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				1方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40DM7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7B	CU-P40H7ZB	
パネル品番				CZ-01KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	17+<2.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.360、0.335、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.05		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.0		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.020　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから610mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 37 / 強 33 / 弱 31　暖 急 37 / 強 33 / 弱 31	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 51　暖 急 51	冷 標準 63　暖 標準 64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-01KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				1方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40DM7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7B	CU-P40H7SZB	
パネル品番				CZ-01KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	17+<2.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.360、0.335、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.05		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.020　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから610mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 37 / 強 33 / 弱 31　暖 急 37 / 強 33 / 弱 31	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 51　暖 急 51	冷 標準 63　暖 標準 64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-01KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				1方向天井カセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40DM7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7B	CU-P40H7ZB	
パネル品番				CZ-01KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	17+<2.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.360、0.335、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.05		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.0		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.020　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから610mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 37 / 強 33 / 弱 31	暖 急 37 / 強 33 / 弱 31	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 51	暖 急 51	冷 標準 63　暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-01KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け


形名				1方向天井カセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40DM7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40DM7B	CU-P40H7SZB	
パネル品番				CZ-01KPD4	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.0～4.0)　[1.7、1.8、1.0]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.33	3.54	3.44
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	300×600×560 <30×760×620>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	17+<2.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.360、0.335、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.13　[0.350、0.195]		
		最大暖房低温	kW	2.05		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 9.0 強 8.0 弱 7.0	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.020　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから610mm以下）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ150	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 37 / 強 33 / 弱 31　暖 急 37 / 強 33 / 弱 31	冷 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39　暖 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 51　暖 急 51	冷 標準 63　暖 標準 64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-01KPD4と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■外形寸法図


● CS-P40DM7B


単位：mm




①	吸込口
②	吹出口
③	冷媒配管（液管）　φ6.35（フレア）
④	冷媒配管（ガス管）　φ12.7（フレア）
⑤	ドレン配管接続口　VP25（外径φ32）
⑥	電源取入口
⑦	吊ボルト穴（4－12×30長穴）
⑧	ワイヤレスリモコン 受信部 取付部
⑨	外気取入ダクト接続口　（φ100）

《フィルター寸法》
（530×241×12）※1個







設置スペース


■電気回路図


● CS-P40DM7B

記号	名　称
FMI	室内送風機電動機
DP	ドレンポンプ
FS	フロートスイッチ
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
F301	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
(PANEL)	LM：オートフラップ電動機（別売品）
RY302	補助継電器
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品） TH:サーミスター（室温センサー）
□	コネクタ、端子板
⊕	端子
(WL)	ワイヤレスリモコン（別売品） CR2:操作部 RCS2:送信部

＊電源配線及びサービスは、銘板の機種名を確認の上、行ってください。

ACXF20-05730/AA





注）単相機種にはTHがありません。

※　2線式の場合、室内ユニットには別電源が必要になります。

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット）別電源	
4線式	1電源方式（室内渡り電源）（内外信号線別）	
3線式	1電源方式（室内渡り電源）（内外信号線兼用）	※注意：極性有り

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。

■運転音特性


● CS-P40DM7B

運転音 dB（A）急／弱	37／31
測定位置	ユニット真下1．5m

50Hz／60Hz共通

急

弱



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50F7HZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 暖房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 冷房：標準 46／静音1 44／静音2 42／静音3 40 暖房：標準 47／静音1 45／静音2 43／静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(65)　暖：急 64(65)　冷：標準 64　暖：標準 65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7HZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 〈8×880×420〉	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+〈3.5〉	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63F7HZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.6(1.3～6.3) [2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0) [2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	3.48	3.73
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.41 [0.480、0.425、0.175]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.81 [0.505、0.295]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.4	暖房 5.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.124 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200 × 3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 41(46) / 強 38(42) / 弱 35(38)	暖房 急 41(46) / 強 38(42) / 弱 35(38)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64(69)	暖 急 64(69)	冷 標準 65	暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7HZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	7.1(1.7～8.0) [3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0) [3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	2.29 [0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	2.33 [0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.0	暖房 7.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94	暖房 93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.124 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200 × 3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42(47) / 強 39(43) / 弱 35(39)	暖房 急 42(47) / 強 39(43) / 弱 35(39)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 65(70)	暖 急 65(70)	冷 標準 67	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.9 / 5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.79　[0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.74　[0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.4		
	電源容量		kVA	5.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	暖房：急　44(48) 強　40(44) 弱　35(41)	冷房：標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房：標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　67(71)	暖：急　67(71)	冷：標準　70	暖：標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7HZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.25	3.71	3.48
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.85 [1.05、0.915、0.455]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	3.77 [1.10、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 12.0	暖房 11.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97	
	定格風量 暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.215 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200 × 4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 46(49) / 強 43(45) / 弱 37(41)	暖房 急 46(49) / 強 43(45) / 弱 37(41)	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 69(72)	暖 急 69(72)	冷 標準 74	暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7HZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.71		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	4.58　[1.31、0.675]		
		最大暖房低温	kW	5.62		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.6		
	電源容量		kVA	7.83		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房：急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房：標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房：標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　70(72)	暖　急　70(72)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.48			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50F7SHZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　7.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.8		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 暖房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37)	冷房：標準 46／静音1 44／静音2 42／静音3 40 暖房：標準 47／静音1 45／静音2 43／静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(65)　暖：急 64(65)	冷：標準 64　暖：標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56F7SHZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7SZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	3.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 暖房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37)	冷房：標準 46／静音1 44／静音2 42／静音3 40 暖房：標準 47／静音1 45／静音2 43／静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(65)　暖：急 64(65)	冷：標準 64　暖：標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63F7SHZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7SZB
パネル品番				CZ-03HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	3.48　　3.73
APF（2006）			—	5.2 / 5.2	
APF（2015）			—	5.8 / 5.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34+<5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.41　[0.480、0.425、0.175]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.81　[0.505、0.295]	
		最大暖房低温	kW	2.18	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92
	最大運転電流		A	17.8	
	電源容量		kVA	3.56	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)
				冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)
				冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80F7SHZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7SZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.29　[0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.33　[0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　12.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　65(70)	暖 急　65(70)	冷 標準　67	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HDZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.9 / 5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 〈8×880×420〉	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+〈3.5〉	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.79　[0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.74　[0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.2		
	電源容量		kVA	5.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房 急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房 標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房 標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　64(65)	暖 急　64(65)	冷 標準　70	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.72			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140F7HDZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				CZ-03HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24 / 3.70	3.47
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	34+<5>	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.86　[1.06、0.930、0.460]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.78　[1.11、0.600]	
		最大暖房低温	kW	5.08	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.7
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	21.8	
	電源容量		kVA	7.55	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房：急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)
				冷房：標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房：標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　64(69)	暖：急　64(69)
				冷：標準　74	暖：標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7HDZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.58　[1.31、0.675]		
		最大暖房低温	kW	5.62		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.8		
	電源容量		kVA	7.90		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.48			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224F7HDZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C×2	CU-P224H7ZB
パネル品番				CZ-06HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
最大暖房低温			kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03 / 3.73 / 3.38	
APF（2006）			—	4.7 / 4.7	
APF（2015）			—	5.2 / 5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	45+<7>	111
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.79	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.8	
電気特性	電源容量		kVA	9.28	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　44(48)／強　40(44)／弱　35(41) 暖房：急　44(48)／強　40(44)／弱　35(41) 冷房：標準　58／静音1　56／静音2　54／静音3　52 暖房：標準　61／静音1　59／静音2　57／静音3　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　67(71) 暖：急　67(71)	冷：標準　76 暖：標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HDZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.10　[2.40、1.24]		
		最大暖房低温	kW	10.2		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.5		
	電源容量		kVA	12.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房　急　46(49) 強　43(45) 弱　37(41)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　69(72)	暖　急　69(72)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HTZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	27.0		
	電源容量		kVA	9.35		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HVZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+<3.5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.5		
	電源容量		kVA	9.18		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	暖房　急　41(42) 強　38(40) 弱　32(37)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(65)	暖　急　64(65)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HVZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.10　[2.40、1.24]		
		最大暖房低温	kW	10.2		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.1		
	電源容量		kVA	12.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50F7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7ZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 暖房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37)	冷房：標準 46／静音1 44／静音2 42／静音3 40 暖房：標準 47／静音1 45／静音2 43／静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(65)　暖：急 64(65)	冷：標準 64　暖：標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56F7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7ZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.0(1.2～5.6) [2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0) [2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.38 [0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.55 [0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.3	暖房 4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量 暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.119 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200 × 2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 41(42) / 強 38(40) / 弱 32(37)	暖房 急 41(42) / 強 38(40) / 弱 32(37)	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64(65)	暖 急 64(65)	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63F7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	3.48	3.73
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.41　[0.480、0.425、0.175]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.81　[0.505、0.295]		
		最大暖房低温	kW	2.18		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　5.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(46)／強 38(42)／弱 35(38) 暖房：急 41(46)／強 38(42)／弱 35(38)	冷房：標準 48／静音1 46／静音2 44／静音3 42 暖房：標準 49／静音1 47／静音2 45／静音3 43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(69)　暖：急 64(69)	冷：標準 65　暖：標準 66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80F7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.29　[0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.33　[0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.0	暖房　7.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.2		
	電源容量		kVA	3.53		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　65(70)	暖 急　65(70)	冷 標準　67	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.9 / 5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.79　[0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.74　[0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.4		
	電源容量		kVA	5.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 44(48)／強 40(44)／弱 35(41) 暖房：急 44(48)／強 40(44)／弱 35(41)	冷房：標準 53／静音1 51／静音2 49／静音3 47 暖房：標準 53／静音1 51／静音2 49／静音3 47	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 67(71) 暖：急 67(71)	冷：標準 70 暖：標準 70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140F7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C	CU-P140H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.25	3.71	3.48
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.85　[1.05、0.915、0.455]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.77　[1.10、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.07		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 46(49)／強 43(45)／弱 37(41)	暖房：急 46(49)／強 43(45)／弱 37(41)	冷房：標準 57／静音1 55／静音2 53／静音3 51	暖房：標準 57／静音1 55／静音2 53／静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 69(72)	暖：急 69(72)	冷：標準 74	暖：標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160F7HZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P160F7C	CU-P160H7ZB
パネル品番				CZ-06HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]	
	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89 / 3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	45+<7>	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	4.58　[1.31、0.675]	
		最大暖房低温	kW	5.62	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	22.6	
	電源容量		kVA	7.83	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102
	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)	暖房：急　47(49) 強　43(45) 弱　37(41)
				冷房：標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房：標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急　70(72)	暖：急　70(72)
				冷：標準　75	暖：標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50F7SHZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P50F7C	CU-P50H7SZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.77		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.88	3.82	3.85
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.16　[0.410、0.350、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.31　[0.415、0.245]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.2	暖房　7.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.8		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 暖房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 冷房：標準 46／静音1 44／静音2 42／静音3 40 暖房：標準 47／静音1 45／静音2 43／静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(65)　暖：急 64(65)　冷：標準 64　暖：標準 65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56F7SHZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C	CU-P56H7SZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	29+<3.5>	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.480、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.3		
	電源容量		kVA	3.46		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 暖房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37)	冷房：標準 46／静音1 44／静音2 42／静音3 40 暖房：標準 47／静音1 45／静音2 43／静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(65)　暖：急 64(65)	冷：標準 64　暖：標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63F7SHZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P63F7C	CU-P63H7SZB
パネル品番				CZ-03HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.97	3.48　　3.73
APF（2006）			—	5.2 / 5.2	
APF（2015）			—	5.8 / 5.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34+<5>	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.41　[0.480、0.425、0.175]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.81　[0.505、0.295]	
		最大暖房低温	kW	2.18	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.6	暖房　9.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92
	最大運転電流		A	17.8	
	電源容量		kVA	3.56	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)	暖房　急　41(46) 強　38(42) 弱　35(38)
				冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(69)	暖　急　64(69)
				冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80F7SHZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C	CU-P80H7SZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10	3.43	3.27
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34+<5>	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.29　[0.580、0.510、0.240]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.33　[0.640、0.385]		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　12.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.8		
	電源容量		kVA	3.56		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房 急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　65(70)	暖 急　65(70)	冷 標準　67	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112F7HDZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				CZ-02HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.58	4.09	3.84
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.9 / 5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 〈8×880×420〉	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	29+〈3.5〉	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	2.79 [0.785、0.678、0.395]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	2.74 [0.870、0.465]		
		最大暖房低温	kW	3.74		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 8.7	暖房 8.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	15.2		
	電源容量		kVA	5.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	77	
	定格風量 暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.119 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200 × 2	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 41(42) / 強 38(40) / 弱 32(37)	暖房 急 41(42) / 強 38(40) / 弱 32(37)	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64(65)	暖 急 64(65)	冷 標準 70	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140F7HDZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				CZ-03HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]	
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.24 / 3.70	3.47
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)
製品質量			kg	34+<5>	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.86 [1.06、0.930、0.460]	
		暖房定格 [中間,最小]	kW	3.78 [1.11、0.600]	
		最大暖房低温	kW	5.08	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 12.0	暖房 11.7
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	21.8	
	電源容量		kVA	7.55	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.124 (8P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200 × 3	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 41(46) / 強 38(42) / 弱 35(38)	暖房 急 41(46) / 強 38(42) / 弱 35(38)
				冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64(69)	暖 急 64(69)
				冷 標準 74	暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
およぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160F7HDZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.49	3.19
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	4.84　[1.23、1.09、0.550]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	4.58　[1.31、0.675]		
		最大暖房低温	kW	5.62		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.0	暖房　14.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.8		
	電源容量		kVA	7.90		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 42(47)／強 39(43)／弱 35(39)	暖房：急 42(47)／強 39(43)／弱 35(39)	冷房：標準 58／静音1 56／静音2 54／静音3 52	暖房：標準 59／静音1 57／静音2 55／静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 65(70)	暖：急 65(70)	冷：標準 75	暖：標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HDZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P112F7C×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.8		
	電源容量		kVA	9.28		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 44(48)／強 40(44)／弱 35(41)	暖房：急 44(48)／強 40(44)／弱 35(41)	冷房：標準 58／静音1 56／静音2 54／静音3 52	暖房：標準 61／静音1 59／静音2 57／静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 67(71)	暖：急 67(71)	冷：標準 76	暖：標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HDZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140F7C×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-06HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1400×800 <8×1660×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	45+<7>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.10　[2.40、1.24]		
		最大暖房低温	kW	10.2		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.5		
	電源容量		kVA	12.6		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.215　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　4	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 46(49)／強 43(45)／弱 37(41)	暖房：急 46(49)／強 43(45)／弱 37(41)	冷房：標準 60／静音1 58／静音2 56／静音3 54	暖房：標準 63／静音1 61／静音2 59／静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 69(72)	暖：急 69(72)	冷：標準 78	暖：標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-06HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224F7HTZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80F7C×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]		
		最大暖房低温	kW	7.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	27.0		
	電源容量		kVA	9.35		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	暖房　急　42(47) 強　39(43) 弱　35(39)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　65(70)	暖　急　65(70)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の〈 〉内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井ビルトインカセット形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224F7HVZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56F7C×4	CU-P224H7ZB
パネル品番				CZ-02HPF3	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
能力	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03 / 3.73	3.38
APF（2006）			—	4.7 / 4.7	
APF（2015）			—	5.2 / 5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×800×800 <8×880×420>	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	29+<3.5>	111
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.60　[1.93、1.55、0.870]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	6.00　[1.83、1.10]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	7.79	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　18.6
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	26.5	
電気特性	電源容量		kVA	9.18	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 13.0 弱 10.0	164
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.119　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
配管	高低差		m	外上30m　外下30m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ200　×　2	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37) 暖房：急 41(42)／強 38(40)／弱 32(37)	冷房：標準 58／静音1 56／静音2 54／静音3 52 暖房：標準 61／静音1 59／静音2 57／静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(65) 暖：急 64(65)	冷：標準 76 暖：標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-02HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け


形名				天井ビルトインカセット形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280F7HVZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P71F7C×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				CZ-03HPF3	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.46	3.11
APF（2006）			—	4.4 / 4.4		
APF（2015）			—	4.9 / 4.9		
外形寸法 H×W×D			mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34+<5>	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	9.10　[2.64、2.25、0.930]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.10　[2.40、1.24]		
		最大暖房低温	kW	10.2		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.9	暖房　24.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.1		
	電源容量		kVA	12.9		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ200　×　3	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 41(46)／強 38(42)／弱 35(38) 暖房：急 41(46)／強 38(42)／弱 35(38) 冷房：標準 60／静音1 58／静音2 56／静音3 54 暖房：標準 63／静音1 61／静音2 59／静音3 57		
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 64(69)　暖：急 64(69)　冷：標準 78　暖：標準 81		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の< >内はビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、
　最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響を
　およぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50, P56F7C




①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ（2-φ200）
⑨	電装箱
⑩	ビルトインパネル CZ-02HPF3（別売品）
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD568（別売品）

《フィルター寸法》
（200×359×15）※2個

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトイン大パネル（CZ-56KPF1）を設置するか、
または天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

■外形寸法図

● CS-P63F7C




①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ（3-φ200）
⑨	電装箱
⑩	ビルトインパネル CZ-03HPF3（別売品）
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD90B（別売品）

サービスのため、容易にはずせる天井
または、開口可能部を設けてください。

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトインパネル（CZ-90KPF1）を設置するか、
または天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

■外形寸法図

● CS-P71, P80F7C



①	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ（3-φ200）
⑨	電装箱
⑩	ビルトインパネル CZ-03HPF3（別売品）
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD90B（別売品）


※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトイン天パネル（CZ-90KPF1）を設置するか、
または天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

■外形寸法図

●CS-P112～P160F7C


①	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ15.88 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25 （外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ(4-φ200)
⑨	電装箱
⑩	ビルトイン小パネル CZ-06HPF3(別売品)
⑪	スライドチャンバー CMB-SLBD160B(別売品)


《フィルター寸法》
（200×509×15）※2個
（200×359×15）※1個





●設置スペース


単位：mm












※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトイン大パネル (CZ-160KPF1) を設置するか、
または天井開口可能部を設けてください。
・サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

■電気回路図

● CS-P50 ～ P160F7C




■運転音特性

● CS-P50, P56F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	41 / 38 / 32
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱



最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	42 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱




● CS-P63, P71F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	41 / 38 / 35
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱




最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	46 / 42 / 38
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱






■運転音特性

● CS-P80F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	42 / 39 / 35
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱



最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	47 / 43 / 39
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱




● CS-P112F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	44 / 40 / 35
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱




最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	48 / 44 / 41
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱






■運転音特性

● CS-P140F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	46 / 43 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱



最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	49 / 45 / 41
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱




● CS-P160F7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	47 / 43 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱




最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	49 / 45 / 41
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱






■送風機特性
●CS-P50, P56F7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa




20Pa




34Pa



50Pa




60Pa




■送風機特性
●CS-P63, P71, P80F7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa




20Pa




39Pa




50Pa



60Pa




80Pa




■送風機特性
●CS-P112F7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa




30Pa




39Pa




50Pa



60Pa




80Pa




■送風機特性
●CS-P140F7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa




20Pa




39Pa




50Pa



60Pa




80Pa




■送風機特性
●CS-P160F7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa




20Pa




39Pa




50Pa



60Pa



80Pa



■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P50FE7HZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)［2.1、2.2、1.2］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)［2.3、1.3］	
	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82 / 3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.13 ［0.410、0.350、0.150］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.31 ［0.415、0.245］	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 3.5	暖房 4.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 95
	最大運転電流		A	10.1	
	電源容量		kVA	3.50	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
				冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7HZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)［2.3、2.4、1.3］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)［2.6、1.4］	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61 / 3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.38 ［0.470、0.400、0.170］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.55 ［0.480、0.265］	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.3	暖房 4.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	10.3	
	電源容量		kVA	3.57	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63) / 冷 標準 64 / 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63FE7HZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.6(1.3～6.3) [2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0) [2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42 / 3.66
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.6 / 5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	41
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.44 [0.495、0.440、0.185]	
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.84 [0.520、0.305]	
		最大暖房低温	kW	2.20	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.4	暖房 5.7
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94	暖房 93
	最大運転電流		A	10.6	
	電源容量		kVA	3.67	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.245 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	暖房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)
				冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66)	暖 急 58(66) / 冷 標準 65 / 暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P80FE7HZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)［3.2、3.4、1.8］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)［3.6、2.0］	
	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39	3.23
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	41
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	2.32 ［0.595、0.525、0.250］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	2.36 ［0.655、0.395］	
		最大暖房低温	kW	2.34	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.1	暖房 7.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94	暖房 93
	最大運転電流		A	10.6	
	電源容量		kVA	3.67	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.245 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	暖房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66)	暖 急 58(66)	冷 標準 67	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112FE7HZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)［4.5、4.8、3.0］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)［5.1、2.9］	
	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53 / 4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2 / 5.2	
APF（2015）			—	5.7 / 5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	67
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	2.83 ［0.820、0.715、0.415］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	2.77 ［0.915、0.475］	
		最大暖房低温	kW	3.79	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 8.8	暖房 8.6
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	16.0	
	電源容量		kVA	5.54	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77
	定格風量 暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.319 (10P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39(45) / 強 35(40) / 弱 31(37)	暖房 急 39(45) / 強 35(40) / 弱 31(37)
				冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62(68)	暖 急 62(68)
				冷 標準 70	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140FE7HZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P140H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)［5.7、6.0、3.2］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)［6.3、3.5］	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.73	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.67 / 3.45
APF（2006）			—	5.0 / 5.0	
APF（2015）			—	5.4 / 5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	82
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	3.88 ［1.10、0.955、0.475］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	3.81 ［1.15、0.615］	
		最大暖房低温	kW	5.10	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 12.0	暖房 11.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	22.0	
	電源容量		kVA	7.62	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97
	定格風量 暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.319 (10P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40(45) / 強 36(40) / 弱 32(37)	暖房 急 40(45) / 強 36(40) / 弱 32(37)
				冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63(68)	暖 急 63(68) / 冷 標準 74 / 暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160FE7HZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)［6.3、6.7、3.7］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)［7.2、4.0］	
	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.87	3.46 / 3.17
APF（2006）			—	4.8 / 4.8	
APF（2015）			—	5.2 / 5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	82
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	4.88 ［1.27、1.13、0.570］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	4.62 ［1.34、0.695］	
		最大暖房低温	kW	5.65	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 15.1	暖房 14.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	23.0	
	電源容量		kVA	7.97	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102
	定格風量 暖房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.319 (10P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 41(45) / 強 37(40) / 弱 34(37)	暖房 急 41(45) / 強 37(40) / 弱 34(37)
				冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64(68)	暖 急 64(68) / 冷 標準 75 / 暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50FE7SHZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82　　3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	1.31　[0.415、0.245]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.23	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　7.0
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94
電気特性	最大運転電流		A	17.5	
電気特性	電源容量		kVA	3.50	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)［2.3、2.4、1.3］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)［2.6、1.4］	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61 / 3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.38 ［0.470、0.400、0.170］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.55 ［0.480、0.265］	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.5	暖房 8.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 93
	最大運転電流		A	18.0	
	電源容量		kVA	3.60	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63) / 冷 標準 64 / 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63FE7SHZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42　　3.66
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.6 / 5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	42
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.44　[0.495、0.440、0.185]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	1.84　[0.520、0.305]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　9.9
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	18.7	
電気特性	電源容量		kVA	3.74	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80FE7SHZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39 / 3.23
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法　H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	42
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.32　[0.595、0.525、0.250]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.36　[0.655、0.395]	
		最大暖房低温	kW	2.34	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.7
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	18.7	
	電源容量		kVA	3.74	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	暖房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)
				冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66)	暖 急 58(66)
				冷 標準 67	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P50FE7HZBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)［2.1、2.2、1.2］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)［2.3、1.3］	
	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82 / 3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.13 ［0.410、0.350、0.150］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.31 ［0.415、0.245］	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 3.5	暖房 4.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 95
	最大運転電流		A	10.1	
	電源容量		kVA	3.50	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63) / 冷 標準 64 / 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7HZBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)［2.3、2.4、1.3］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)［2.6、1.4］	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61 / 3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.38 ［0.470、0.400、0.170］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.55 ［0.480、0.265］	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.3	暖房 4.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	10.3	
	電源容量		kVA	3.57	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63) / 冷 標準 64 / 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50FE7SHZBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)［2.1、2.2、1.2］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)［2.3、1.3］	
	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82 / 3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.13 ［0.410、0.350、0.150］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.31 ［0.415、0.245］	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 6.1	暖房 7.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 94
	最大運転電流		A	17.5	
	電源容量		kVA	3.50	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63) / 冷 標準 64 / 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHZBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)［2.3、2.4、1.3］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)［2.6、1.4］	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61 / 3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.38 ［0.470、0.400、0.170］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.55 ［0.480、0.265］	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.5	暖房 8.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 93
	最大運転電流		A	18.0	
	電源容量		kVA	3.60	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
				冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112FE7HDZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)［4.5、4.8、3.0］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)［5.1、2.9］	
	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04 / 3.79
APF（2006）			—	5.2 / 5.2	
APF（2015）			—	5.7 / 5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	28	67
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	2.83 ［0.820、0.715、0.415］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	2.77 ［0.915、0.475］	
		最大暖房低温	kW	3.79	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 8.8	暖房 8.6
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	16.1	
	電源容量		kVA	5.58	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63) / 冷 標準 70 / 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140FE7HDZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)［5.7、6.0、3.2］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)［6.3、3.5］	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.20 / 3.65	3.43
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.2 / 5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	34	82
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	3.91 ［1.13、0.990、0.495］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	3.84 ［1.18、0.630］	
		最大暖房低温	kW	5.13	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 12.1	暖房 11.9
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	22.7	
	電源容量		kVA	7.86	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.245 (10P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	暖房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)
				冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66)	暖 急 58(66) / 冷 標準 74 / 暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160FE7HDZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2	CU-P160H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)［6.3、6.7、3.7］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)［7.2、4.0］	
	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86 / 3.45	3.16
APF（2006）			—	4.7 / 4.7	
APF（2015）			—	5.1 / 5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	34	82
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	4.90 ［1.29、1.15、0.580］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	4.64 ［1.36、0.705］	
		最大暖房低温	kW	5.67	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 15.2	暖房 14.4
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	23.7	
	電源容量		kVA	8.21	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.245 (10P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)	暖房 急 35(43) / 強 32(41) / 弱 28(36)
				冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(66)	暖 急 58(66) / 冷 標準 75 / 暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HDZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C×2	CU-P224H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02 / 3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5 / 4.5	
APF（2015）			—	5.0 / 5.0	
外形寸法　H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	46	111
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.12　[1.93、1.15]	
		最大暖房低温	kW	7.94	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.1	
	電源容量		kVA	9.73	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164
	定格風量　暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)
				冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)
				冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280FE7HDZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)［11.3、11.5、6.3］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)［12.6、7.0］		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78	3.43	3.11
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	4.8 / 4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	120	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	9.00 ［2.79、2.29、0.950］		
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	8.16 ［2.48、1.26］		
		最大暖房低温	kW	10.5		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 27.6	暖房 25.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94	暖房 94	
	最大運転電流		A	37.6		
	電源容量		kVA	13.0		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量 暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.319 (10P)	《DC》 0.120+0.120 (10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 100m		
	高低差		m	外上30m 外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付） ★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40(45) / 強 36(40) / 弱 32(37)	暖房 急 40(45) / 強 36(40) / 弱 32(37)	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63(68)	暖 急 63(68)	冷 標準 78	暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7HDZBCL		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法　H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	67	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.77　[0.915、0.475]		
		最大暖房低温	kW	3.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	5.58		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.72			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224FE7HTZBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	111	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.62　［2.00、1.64、0.890］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.12　［1.93、1.15］		
		最大暖房低温	kW	7.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	28.5		
	電源容量		kVA	9.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				3.44			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HVZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×4	CU-P224H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02 / 3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5 / 4.5	
APF（2015）			—	5.0 / 5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	111
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.12　[1.93、1.15]	
		最大暖房低温	kW	7.94	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.2	
	電源容量		kVA	9.77	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 35(40)／強 32(39)／弱 28(33)	暖房：急 35(40)／強 32(39)／弱 28(33)
				冷房：標準 58／静音1 56／静音2 54／静音3 52	暖房：標準 61／静音1 59／静音2 57／静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
				冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280FE7HVZBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×4	CU-P280H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
	最大暖房低温		kW	23.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78	3.43　　3.11
APF（2006）			—	4.3 / 4.3	
APF（2015）			—	4.8 / 4.8	
外形寸法　H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	34	120
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	9.00　[2.79、2.29、0.950]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.16　[2.48、1.26]	
		最大暖房低温	kW	10.5	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.6	暖房　25.1
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	39.1	
	電源容量		kVA	13.5	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)
				冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)　　冷　標準　78　　暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HVZBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×4	CU-P224H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02 / 3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5 / 4.5	
APF（2015）			—	5.0 / 5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	111
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.12　[1.93、1.15]	
		最大暖房低温	kW	7.94	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.2	
	電源容量		kVA	9.77	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63) / 冷 標準 76 / 暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P50FE7HZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82　　3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	1.31　[0.415、0.245]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.23	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.0
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95
電気特性	最大運転電流		A	10.1	
電気特性	電源容量		kVA	3.50	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56FE7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)［2.3、2.4、1.3］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)［2.6、1.4］		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61	3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	28	39	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.38　［0.470、0.400、0.170］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.55　［0.480、0.265］		
		最大暖房低温	kW	2.53		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.3		
	電源容量		kVA	3.57		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房 標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　64	暖 標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63FE7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42	3.66
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.44　[0.495、0.440、0.185]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.84　[0.520、0.305]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.4	暖房　5.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80FE7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39	3.23
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	34	41	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.32　[0.595、0.525、0.250]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.36　[0.655、0.395]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93	
	最大運転電流		A	10.6		
	電源容量		kVA	3.67		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　67	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.12			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112FE7HZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C	CU-P112H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)［4.5、4.8、3.0］	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)［5.1、2.9］	
能力	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53 / 4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2 / 5.2	
APF（2015）			—	5.7 / 5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	67
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.83　［0.820、0.715、0.415］	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	2.77　［0.915、0.475］	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.79	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	16.0	
電気特性	電源容量		kVA	5.54	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39(45) / 強 35(40) / 弱 31(37) 暖房 急 39(45) / 強 35(40) / 弱 31(37) 冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47 暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62(68)　暖 急 62(68)　冷 標準 70　暖 標準 70	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140FE7HZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.67	3.45
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	82	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.88　[1.10、0.955、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.81　[1.15、0.615]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.0	暖房　11.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.33			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160FE7HZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE7C	CU-P160H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	14.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.71	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.87	3.46　　3.17
APF（2006）			—	4.8 / 4.8	
APF（2015）			—	5.2 / 5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	46	82
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	4.88　[1.27、1.13、0.570]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	4.62　[1.34、0.695]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.65	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.1	暖房　14.3
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	23.0	
電気特性	電源容量		kVA	7.97	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	102
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 36.0 強 32.0 弱 25.0	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)	暖房　急　41(45) 強　37(40) 弱　34(37)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64(68)	暖　急　64(68)　　冷　標準　75　　暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50FE7SHZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7C	CU-P50H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82　　3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.31　[0.415、0.245]	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　7.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94
	最大運転電流		A	17.5	
	電源容量		kVA	3.50	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)	暖房　急　35(40)　強　32(39)　弱　28(33)
				冷房　標準　46　静音1　44　静音2　42　静音3　40	暖房　標準　47　静音1　45　静音2　43　静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)　　冷　標準　64　　暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C	CU-P56H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61　3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	1.55　[0.480、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.53	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　8.3
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	18.0	
電気特性	電源容量		kVA	3.60	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40)　強 32(39)　弱 28(33) 暖房 急 35(40)　強 32(39)　弱 28(33) 冷房 標準 46　静音1 44　静音2 42　静音3 40 暖房 標準 47　静音1 45　静音2 43　静音3 41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)　暖 急 58(63)　冷 標準 64　暖 標準 65	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63FE7SHZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P63FE7C	CU-P63H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.89	3.42　　3.66
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.6 / 5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	42
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.44　[0.495、0.440、0.185]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	1.84　[0.520、0.305]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.20	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.7	暖房　9.9
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	18.7	
電気特性	電源容量		kVA	3.74	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房 急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房 標準　49 静音1　47 静音2　45 静音3　43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(66)	暖 急　58(66)
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　65	暖 標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80FE7SHZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C	CU-P80H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.39　　3.23
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法　H×W×D			mm	290×1000×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	34	42
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.32　[0.595、0.525、0.250]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	2.36　[0.655、0.395]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.34	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.7
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	18.7	
電気特性	電源容量		kVA	3.74	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	46
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48 静音1　46 静音2　44 静音3　42	暖房　標準　52 静音1　50 静音2　48 静音3　46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)　　冷　標準　67　　暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P50FE7HZNBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82　3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.31　[0.415、0.245]	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.5	暖房　4.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　95
	最大運転電流		A	10.1	
	電源容量		kVA	3.50	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
				冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
				冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56FE7HZNBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61　3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	39
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.38　[0.470、0.400、0.170]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.55　[0.480、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	10.3	
	電源容量		kVA	3.57	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
				冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
				冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50FE7SHZNBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P50FE7CL	CU-P50H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.82	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.98	3.82　　3.90
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.13　[0.410、0.350、0.150]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.31　[0.415、0.245]	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　7.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94
	最大運転電流		A	17.5	
	電源容量		kVA	3.50	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
				冷房　標準　46 静音1　44 静音2　42 静音3　40	暖房　標準　47 静音1　45 静音2　43 静音3　41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
				冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56FE7SHZNBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL	CU-P56H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)［2.3、2.4、1.3］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～7.0)［2.6、1.4］	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.62	3.61 / 3.62
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	28	40
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 ［中間,中間中温,最小］	kW	1.38 ［0.470、0.400、0.170］	
		暖房定格 ［中間,最小］	kW	1.55 ［0.480、0.265］	
		最大暖房低温	kW	2.53	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.5	暖房 8.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 93
	最大運転電流		A	18.0	
	電源容量		kVA	3.60	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.167 (10P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)	暖房 急 35(40) / 強 32(39) / 弱 28(33)
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58(63)	暖 急 58(63)
				冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112FE7HDZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04	3.79
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	28	67	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.77　[0.915、0.475]		
		最大暖房低温	kW	3.79		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	5.58		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□592×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	冷房 標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房 標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)	冷 標準　70	暖 標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				1.72			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140FE7HDZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、6.0、3.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.20	3.65　　3.43
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.2 / 5.2	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	34	82
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	3.91　[1.13、0.990、0.495]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	3.84　[1.18、0.630]	
		最大暖房低温	kW	5.13	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.1	暖房　11.9
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	22.7	
	電源容量		kVA	7.86	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	87
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)
				冷房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51	暖房　標準　57 静音1　55 静音2　53 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)
				冷　標準　74	暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160FE7HDZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P80FE7C×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.7]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.86	3.45	3.16
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法　H×W×D			mm	290×1000×700	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	34	82	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	4.90　[1.29、1.15、0.580]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	4.64　[1.36、0.705]		
		最大暖房低温	kW	5.67		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.2	暖房　14.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	23.7		
	電源容量		kVA	8.21		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□792×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　59 静音1　57 静音2　55 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)	冷　標準　75	暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.48			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HDZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P112FE7C×2	CU-P224H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66　　3.34
APF（2006）			—	4.5 / 4.5	
APF（2015）			—	5.0 / 5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	46	111
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.12　[1.93、1.15]	
		最大暖房低温	kW	7.94	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.1	
	電源容量		kVA	9.73	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164
	定格風量　暖房		m³/min	急 32.0 強 26.0 弱 21.0	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□1192×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)	暖房　急　39(45) 強　35(40) 弱　31(37)
				冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62(68)	暖　急　62(68)
				冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280FE7HDZNBC		
室内・室外ユニット品番				CS-P140FE7C×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78	3.43	3.11
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	4.8 / 4.8		
外形寸法　H×W×D			mm	290×1400×700	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	46	120	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	9.00　[2.79、2.29、0.950]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.16　[2.48、1.26]		
		最大暖房低温	kW	10.5		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.6	暖房　25.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	37.6		
	電源容量		kVA	13.0		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 29.0 弱 23.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.319　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	□1192×186	—	
外気導入口			mm	φ150		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	暖房　急　40(45) 強　36(40) 弱　32(37)	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63(68)	暖　急　63(68)	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				4.20			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)			
IP コード				IPX0	IPX4		

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112FE7HDZNBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×2	CU-P112H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、3.0]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、2.9]	
	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	4.04　　3.79
APF（2006）			—	5.2 / 5.2	
APF（2015）			—	5.7 / 5.7	
外形寸法　H×W×D			mm	290×800×700	996×980×370(+80)
製品質量			kg	28	67
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.83　[0.820、0.715、0.415]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.77　[0.915、0.475]	
		最大暖房低温	kW	3.79	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8	暖房　8.6
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	16.1	
	電源容量		kVA	5.58	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	77
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	73
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
				冷房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47	暖房　標準　53 静音1　51 静音2　49 静音3　47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
				冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HVZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7C×4	CU-P224H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］	
	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02 / 3.66	3.34
APF（2006）			—	4.5 / 4.5	
APF（2015）			—	5.0 / 5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	111
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.62　［2.00、1.64、0.890］	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.12　［1.93、1.15］	
		最大暖房低温	kW	7.94	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.2	
	電源容量		kVA	9.77	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房 急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
				冷房 標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房 標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　58(63)	暖 急　58(63)
				冷 標準　76	暖 標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				ビルトインオールダクト形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280FE7HVZNBC	
室内・室外ユニット品番				CS-P71FE7C×4	CU-P280H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]	
	最大暖房低温		kW	23.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.78	3.43　　3.11
APF（2006）			—	4.3 / 4.3	
APF（2015）			—	4.8 / 4.8	
外形寸法 H×W×D			mm	290×1000×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	34	120
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	9.00　[2.79、2.29、0.950]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.16　[2.48、1.26]	
		最大暖房低温	kW	10.5	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.6	暖房　25.1
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	39.1	
	電源容量		kVA	13.5	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　5.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	160
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.245　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□792×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)	暖房　急　35(43) 強　32(41) 弱　28(36)
				冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(66)	暖　急　58(66)
				冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け


形名				ビルトインオールダクト形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224FE7HVZNBCL	
室内・室外ユニット品番				CS-P56FE7CL×4	CU-P224H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)　[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)　[10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.02	3.66　3.34
APF（2006）			—	4.5 / 4.5	
APF（2015）			—	5.0 / 5.0	
外形寸法　H×W×D			mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	28	111
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.62　[2.00、1.64、0.890]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.12　[1.93、1.15]	
		最大暖房低温	kW	7.94	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	28.2	
	電源容量		kVA	9.77	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・初期充填量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房		m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 （ドレンアップ高さはドレンロから500mm以下）	
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	□592×186	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)	暖房　急　35(40) 強　32(39) 弱　28(33)
				冷房　標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房　標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58(63)	暖　急　58(63)
				冷　標準　76	暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

● CS-P50, P56FE7C




①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
・天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD45RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
・メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

■外形寸法図

● CS-P63FE7C




①	冷媒配管 (液管) φ6.35 フレア
②	冷媒配管 (ガス管) φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口 VP25 (外形φ32) ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口 VP25 (外径φ32)
⑤	吊金具 (4-12×30 長穴)
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口 (φ150 異形穴)
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
・天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル (PNR-MBD71RF) を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
・メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

■外形寸法図

● CS-P71, P80FE7C




①	冷媒配管 (液管) φ9.52 フレア
②	冷媒配管 (ガス管) φ15.88 フレア
③	ドレン配管接続口 VP25 (外形φ32) ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口 VP25 (外径φ32)
⑤	吊金具 (4-12×30長穴)
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口 (φ150 異形穴)
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
・天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル (PNR-MBD71RF) を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
・メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

■外形寸法図

● CS-P112, P140, P160FE7C

①	冷媒配管（液管）φ9.52 フレア
②	冷媒配管 (ガス管) φ15.88 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25　(外形φ32) ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱




※1、サービススペース確保のお願い
- ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
- 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD125RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
- メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

注）吸込側には必ずエアフィルターを装着してください。

■外形寸法図

● CS-P50, P56FE7CL




①	冷媒配管（液管）φ6.35 フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ12.7 フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱

注）吸込側には必ずエアフィルターを装着してください。

※1、サービススペース確保のお願い
- ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うためには、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
- 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD45RF）を設置するか、室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。
- メンテパネルや開口部の設置ができない場所は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。


■電気回路図

● CS-P50 ～ P80FE7C, CS-P50, P56FE7CL



■電気回路図

● CS-P112 ～ P160FE7C




■運転音特性

● CS-P50, P56FE7C, CS-P50, P56FE7CL

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	35 / 32 / 28
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱



最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	40 / 39 / 33
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱




● CS-P63 ～ P80FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	35 / 32 / 28
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱




最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	43 / 41 / 36
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱






■運転音特性

● CS-P112FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	39 / 35 / 31
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱



最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	45 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱




● CS-P140FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	40 / 36 / 32
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱




最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	45 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱






■運転音特性

● CS-P160FE7C

定格静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	41 / 37 / 34
測定位置	ユニット真下 1.5m


50Hz・60Hz 共通
急
弱




最大静圧

運転音レベル dB(A) 急 / 強 / 弱	45 / 40 / 37
測定位置	ユニット真下 1.5m

50Hz・60Hz 共通
急
弱







■送風機特性

● CS-P50, P56FE7C, CS-P50, P56FE7CL


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa / 130Pa




30Pa / 140Pa




50Pa / 150Pa




60Pa / 160Pa




70Pa / 180Pa　風量（m3/min）



100Pa / 200Pa 風量（m3/min）




120Pa




■送風機特性

● CS-P63, P71, P80FE7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa / 130Pa




30Pa / 140Pa




50Pa / 150Pa




60Pa / 160Pa




70Pa / 180Pa風量（m3/min）



100Pa / 200Pa　風量（m3/min）




120Pa / 210Pa




■送風機特性

● CS-P112FE7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa / 130Pa




30Pa / 140Pa




50Pa / 150Pa




70Pa / 160Pa




100Pa / 180Pa



110Pa / 200Pa




120Pa / 210Pa




■送風機特性

● CS-P140FE7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa / 130Pa




30Pa / 140Pa




50Pa / 150Pa




70Pa / 160Pa




100Pa / 180Pa



110Pa / 200Pa




120Pa / 210Pa




■送風機特性

● CS-P160FE7C


最大静圧/ 工場出荷時 / 最小静圧 設定時のPQ線図




HH（急風）での使用可能風量範囲 / フィルター特性線図




10Pa / 130Pa




30Pa / 140Pa




50Pa / 150Pa




70Pa / 160Pa




100Pa / 180Pa



110Pa / 200Pa



120Pa / 210Pa



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井埋込形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224E7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224E7B	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	17.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68 / 0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.74 / 2.67	3.46 / 3.36	3.10 / 3.02
APF（2006）			—	3.7 / 3.5		
APF（2015）			—	3.8 / 3.5		
外形寸法 H×W×D			mm	479×1428×1230	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	111	111	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	7.30　[2.61、2.21、1.62] / 7.50　[2.81、2.41、1.82]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.47　[2.47、1.34] / 6.67　[2.67、1.54]		
		最大暖房低温	kW	7.23 / 7.43		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　22.4　暖房　19.9 / 冷房　22.8　暖房　20.5		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94 / 冷房　95　暖房　94		
	最大運転電流		A	27.6 / 28.4		
	電源容量		kVA	9.56 / 9.84		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 56.0 強 52.0 弱 47.0	冷房　164	
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 56.0 強 50.0 弱 45.0	暖房　164	
	機外静圧		Pa	186 / 186	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.200+0.200　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		25Aおねじ(付属ソケット使用時：VP25)		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	外形寸法図参照	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 48 / 強 47 / 弱 45	暖房　急 48 / 強 47 / 弱 45	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 78	暖　急 78	冷　標準 76　暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ドレンロ用ソケット(使用時：VP25) 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井埋込形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280E7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280E7B	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67 / 0.69		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.71 / 2.64	3.52 / 3.41	3.12 / 3.03
APF（2006）			—	3.5 / 3.3		
APF（2015）			—	3.4 / 3.1		
外形寸法 H×W×D			mm	479×1428×1230	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	121	120	
外装色（マンセル記号）				—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	9.22　[3.55、3.12、2.03] / 9.47　[3.80、3.37、2.28]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.96　[3.35、2.02] / 8.21　[3.60、2.27]		
		最大暖房低温	kW	10.3 / 10.5		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　28.0　暖房　24.2 / 冷房　28.8　暖房　24.9		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95 / 冷房　95　暖房　95		
	最大運転電流		A	38.8 / 40.2		
	電源容量		kVA	13.4 / 13.9		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 70.0 強 69.0 弱 67.0	冷房	160
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 74.0 強 72.0 弱 67.0	暖房	160
	機外静圧		Pa	225 / 245	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.400+0.400　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		25Aおねじ(付属ソケット使用時：VP25)		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	外形寸法図参照	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 50 / 強 49 / 弱 48	暖房　急 50 / 強 49 / 弱 48	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54　暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 80	暖　急 80	冷　標準 78　暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 ドレンロ用ソケット(使用時：VP25) 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■外形寸法図

● CS-P224E7B




■外形寸法図

● CS-P280E7B



■電気回路図

● CS-P224, P280E7B



記号	名　称
FMI1,2	室内送風機電動機
49FI1,2	室内送風機保護サーモ
RC1,2	運転コンデンサー
TR1	電源トランス
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
1X～3X	補助継電器
RY2,3	
1Z～4Z	

記号	名　称
F0,1	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
FS	フロートスイッチ
□	コネクタ,端子板
⊕	端子
(DP)	ドレンポンプ（別売品）
(HS)	ヒューミディスタット（現地調達）
(HU)	加湿器（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品）
	TH:サーミスター（室温センサー）

＊電源配線及びサービスは、銘板の機種名を確認の上、行ってください。

※注意
左記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。


配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源）内外信号線別
3線式	1電源方式（室内渡り電源）内外信号線兼用 ※注意：極性有り


■運転音特性

● CS-P224E7B

周波数	50Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	48／47／45
測定位置	ユニット真下1．5m




周波数	60Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	48／47／45
測定位置	ユニット真下1．5m




● CS-P280E7B

周波数	50Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	50／49／48
測定位置	ユニット真下1．5m




周波数	60Hz
運転音レベル dB(A) 急/強/弱	50／49／48
測定位置	ユニット真下1．5m




■送風機特性

● CS-P224E7B




※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。




※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。

● CS-P280E7B



※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。



※ドレンアップ使用時の吸込側機外静圧は定格機外静圧の
８０％以下で使用してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P40T7HZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7B	CU-P40H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
	最大暖房低温		kW	4.8	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68　4.61
APF（2006）			—	6.1 / 6.1	
APF（2015）			—	6.5 / 6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	27	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]	
		最大暖房低温	kW	1.85	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
	最大運転電流		A	9.0	
	電源容量		kVA	3.12	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29
				冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54
				冷 標準 63	暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7B	CU-P45H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
				暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 63
				暖 標準 64		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64
				暖 標準 65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63T7HZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7B	CU-P63H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.81	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06 / 3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5	
APF（2015）			—	5.9 / 5.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	33	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	9.9	
	電源容量		kVA	3.43	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 31	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 31
				冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56 / 冷 標準 65 / 暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80T7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 67 / 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	2.92 [0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	2.82 [0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 9.2	暖房 8.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	77	
	定格風量 暖房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.111 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 37 / 弱 35	暖房 急 42 / 強 37 / 弱 35	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60	暖 急 60	冷 標準 70	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.95 [1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	3.72 [1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 12.3	暖房 11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	97	
	定格風量 暖房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.111 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 46 / 強 40 / 弱 36	暖房 急 46 / 強 40 / 弱 36	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51 ／ 暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64	暖 急 64	冷 標準 74 ／ 暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	5.10 [1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	4.66 [1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 15.8	暖房 14.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	102	
	定格風量 暖房		m³/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.111 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 41 / 弱 37	暖房 急 47 / 強 41 / 弱 37	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53		
運転音（PWL）			dB(A)	冷房 急 65	暖房 急 65	冷房 標準 75
				暖房 標準 76		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※ 総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40T7SHZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7B	CU-P40H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]	
	最大暖房低温		kW	4.8	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68　4.61
APF（2006）			—	6.1 / 6.1	
APF（2015）			—	6.5 / 6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	27	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]	
		最大暖房低温	kW	1.85	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
	最大運転電流		A	15.6	
	電源容量		kVA	3.12	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29
				冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54
				冷 標準 63	暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7B	CU-P45H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
				暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 63
				暖 標準 64		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
						暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64
						暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	5.9 / 5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 31	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 31	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 65
						暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80T7SHZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B	CU-P80H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51 / 3.29
APF（2006）			—	5.4 / 5.4	
APF（2015）			—	5.8 / 5.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	33	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.34	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.3
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	17.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.48	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 67	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷房 急 56	暖房 急 56	冷房 標準 70
						暖房 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 74 / 暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》							
総合品番				PA-P160T7HDZB							
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B×2				CU-P160H7ZB			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.5、3.6]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]							
	最大暖房低温		kW	14.3							
冷房定格時の顕熱比			—	0.74							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75		3.43			3.09		
APF（2006）			—	4.9 / 4.9							
APF（2015）			—	5.3 / 5.3							
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690				996×980×370(+80)			
製品質量			kg	33				82			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]							
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]							
		最大暖房低温	kW	5.80							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.8				暖房　14.5			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93				暖房　93			
	最大運転電流		A	22.3							
	電源容量		kVA	7.72							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15				低圧部　2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					3.00(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　1.30			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32　2.80			
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3				プロペラファン×1			
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5				102			
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5				97			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)				《DC》　0.120　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ15.88（フレア）			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）							
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	φ100							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　39	暖房	急　39	冷房	標準　58	暖房	標準　59
					強　35		強　35		静音1　56		静音1　57
					弱　32		弱　32		静音2　54		静音2　55
									静音3　52		静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　57	暖	急　57	冷	標準　75	暖	標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				2.48							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 37 / 弱 35	暖房 急 42 / 強 37 / 弱 35	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60	暖 急 60	冷 標準 76
						暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 46 / 強 40 / 弱 36	暖房 急 46 / 強 40 / 弱 36	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　64	暖　急　64	冷　標準　78
						暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HTZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 76
						暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 76
				暖 標準 78		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 78
						暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1と多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40T7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7B	CU-P40H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			—	6.1 / 6.1		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
		最大暖房低温	kW	1.85		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.5	暖房　2.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.0		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
						暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷房 急 54	暖房 急 54	冷房 標準 63
						暖房 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45T7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7B	CU-P45H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.9	暖房　3.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
				暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 63
				暖 標準 64		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P50T7HZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7B	CU-P50H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20 / 4.19
APF（2006）			—	5.7 / 5.7	
APF（2015）			—	6.1 / 6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	27	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.19	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.4	暖房　3.7
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
電気特性	最大運転電流		A	9.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.33	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29 ／ 暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 ／ 暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56 ／ 暖 急 56	冷 標準 64 ／ 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.1	暖房　4.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63T7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	5.9 / 5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.5	暖房　4.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.9		
	電源容量		kVA	3.43		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 38 / 強 34 / 弱 31	暖 急 38 / 強 34 / 弱 31	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 65
						暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P80T7HZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B	CU-P80H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51 / 3.29
APF（2006）			—	5.4 / 5.4	
APF（2015）			—	5.8 / 5.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	33	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]	
		最大暖房低温	kW	2.34	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.0
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	9.9	
	電源容量		kVA	3.43	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 35 / 弱 32 暖 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42 暖 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57 暖 急 57	冷 標準 67 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 37 / 弱 35	暖房 急 42 / 強 37 / 弱 35	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60	暖 急 60	冷 標準 70	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.95 [1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	3.72 [1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 12.3	暖房 11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	21.2		
	電源容量		kVA	7.34		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	97	
	定格風量 暖房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.111 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 46 / 強 40 / 弱 36	暖房 急 46 / 強 40 / 弱 36	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64	暖 急 64	冷 標準 74 / 暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.2		
	電源容量		kVA	7.69		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 41 / 弱 37	暖房 急 47 / 強 41 / 弱 37	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 65	暖 急 65	冷 標準 75　暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40T7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7B	CU-P40H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.85		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68	4.61
APF（2006）			—	6.1 / 6.1		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.795　[0.270、0.220、0.130]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	0.855　[0.280、0.175]		
		最大暖房低温	kW	1.85		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.3	暖房　4.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.6		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
						暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 63
						暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7B	CU-P45H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
				暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 63
				暖 標準 64		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50T7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.08　[0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.19　[0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.8	暖房　6.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.6		
	電源容量		kVA	3.32		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.32　[0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.45　[0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.1	暖房　7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷房 急 56	暖房 急 56	冷房 標準 64
				暖房 標準 65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63T7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.81		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06	3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	5.9 / 5.9		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.55　[0.490、0.290]		
		最大暖房低温	kW	2.23		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 38 / 強 34 / 弱 31	暖 急 38 / 強 34 / 弱 31	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 65　暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80T7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B	CU-P80H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.4		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51	3.29
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	33	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.28　[0.565、0.390]		
		最大暖房低温	kW	2.34		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.4		
	電源容量		kVA	3.48		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 67
						暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、3.3]		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.82　[0.840、0.535]		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷房 急 56	暖房 急 56	冷房 標準 70
						暖房 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 74 / 暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.66　[1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 75
						暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》							
総合品番				PA-P224T7HDZNB							
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7B×2				CU-P224H7ZB			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]							
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]							
	最大暖房低温		kW	20.0							
冷房定格時の顕熱比			—	0.75							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11		3.68			3.40		
APF（2006）			—	5.1 / 5.1							
APF（2015）			—	5.7 / 5.7							
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690				1500×980×370(+80)			
製品質量			kg	40				111			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V 50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	6.43 [1.77、1.45、0.830]							
		暖房定格 [中間,最小]	kW	6.09 [1.65、0.903]							
		最大暖房低温	kW	7.30							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 20.0				暖房 18.9			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93				暖房 93			
	最大運転電流		A	26.2							
	電源容量		kVA	9.08							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部 4.15				低圧部 2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					4.20(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル) 1.90			
	クランクケースヒーター		kW					0.032			
冷媒・封入量			kg	—				R32 4.20			
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4				プロペラファン×2			
	定格風量 冷房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0				164			
	定格風量 暖房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0				164			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.111 (8P)				《DC》 0.120+0.120 (10P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 100m							
	高低差		m	外上30m 外下30m							
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）				φ25.4（ろう付） ★1			
		液管	mm	φ9.52（フレア）				φ9.52（フレア）			
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）							
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB				暖房 -20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	φ100							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42	強 37	弱 35	暖房 急 42	強 37	弱 35	冷房 標準 58	静音1 56	静音2 54	静音3 52	暖房 標準 61	静音1 59	静音2 57	静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60			暖 急 60			冷 標準 76				暖 標準 78			
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				3.44							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)**							
IP コード				IPX0				IPX4			

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 46 / 強 40 / 弱 36	暖房 急 46 / 強 40 / 弱 36	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64	暖 急 64	冷 標準 78
						暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HTZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 76
						暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.43　[1.77、1.45、0.830]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.65、0.903]		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 76
						暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP20（外径φ26）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 78
						暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド **継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P40T7HZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7B	CU-P40H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	3.6(1.1～4.0) [1.7、1.8、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6) [1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.8	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53 / 4.68 / 4.61	
APF（2006）			—	6.1 / 6.1	
APF（2015）			—	6.5 / 6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	27	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	0.795 [0.270、0.220、0.130]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	0.855 [0.280、0.175]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.85	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 2.5	暖房 2.7
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 92
電気特性	最大運転電流		A	9.0	
電気特性	電源容量		kVA	3.12	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.043 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 63	暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P45T7HZNBX							
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7B				CU-P45H7ZB			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.0(1.1～4.5)［1.8、1.9、1.1］							
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	4.5(1.2～6.0)［2.1、1.2］							
	最大暖房低温		kW	5.1							
冷房定格時の顕熱比			—	0.80							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28		4.37			4.33		
APF（2006）			—	5.9 / 5.9							
APF（2015）			—	6.3 / 6.3							
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690				630×799(+91)×299(+64)			
製品質量			kg	27				39			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）			
電源				三相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	0.935　［0.295、0.245、0.135］							
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.03　［0.330、0.205］							
		最大暖房低温	kW	1.97							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　2.9				暖房　3.2			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92				暖房　92			
	最大運転電流		A	9.3							
	電源容量		kVA	3.22							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15				低圧部　2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					1.10(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　0.45			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32　1.10			
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2				プロペラファン×1			
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5				41			
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5				41			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)				《DC》　0.060　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）				φ12.7（フレア）			
		液管		φ6.35（フレア）				φ6.35（フレア）			
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）							
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	φ100							
エアーフィルター				ロングライフフィルター							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　36	暖房	急　36	冷房	標準　45	暖房	標準　46
					強　33		強　33		静音1　43		静音1　44
					弱　29		弱　29		静音2　41		静音2　42
									静音3　39		静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　54	暖	急　54	冷	標準　63	暖	標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.05							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50T7HZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.5(1.1～5.0) [2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5) [2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17	4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.1 / 6.1		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.08 [0.348、0.295、0.155]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.19 [0.380、0.225]		
		最大暖房低温	kW	2.19		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 3.4	暖房 3.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 92	
	最大運転電流		A	9.6		
	電源容量		kVA	3.33		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量 暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.043 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56T7HZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.0(1.2～5.6) [2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0) [2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.32 [0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.45 [0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.1	暖房 4.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量 暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.043 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63T7HZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7B	CU-P63H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.6(1.3～6.3) [2.7、2.9、1.4]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0) [2.9、1.6]	
能力	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.81	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06 / 3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5	
APF（2015）			—	5.9 / 5.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	33	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.45 [0.470、0.410、0.195]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	1.55 [0.490、0.290]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.23	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.5	暖房 4.8
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
電気特性	最大運転電流		A	9.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.43	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.074 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 31	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 31
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56 / 冷 標準 65 / 暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P80T7HZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B	CU-P80H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	7.1(1.7～8.0) [3.2、3.4、1.8]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0) [3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51 / 3.29
APF（2006）			—	5.4 / 5.4	
APF（2015）			—	5.8 / 5.8	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	33	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	2.32 [0.535、0.470、0.235]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	2.28 [0.565、0.390]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.34	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.1	暖房 7.0
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94	暖房 94
電気特性	最大運転電流		A	9.9	
電気特性	電源容量		kVA	3.43	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.074 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57 / 冷 標準 67 / 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112T7HZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7B	CU-P112H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.8、2.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)　[5.1、3.3]	
能力	最大暖房低温		kW	11.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.75	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97　　3.70
APF（2006）			—	5.5 / 5.5	
APF（2015）			—	6.0 / 6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)
製品質量			kg	40	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.92　[0.770、0.675、0.315]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	2.82　[0.840、0.535]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.90	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91
電気特性	最大運転電流		A	15.1	
電気特性	電源容量		kVA	5.23	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	77
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 42　強 37　弱 35	暖房　急 42　強 37　弱 35
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 53　静音1 51　静音2 49　静音3 47	暖房　標準 53　静音1 51　静音2 49　静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 60	暖　急 60
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 70	暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P140T7HZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7B	CU-P140H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、5.9、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.6	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76 / 3.46
APF（2006）			—	5.2 / 5.2	
APF（2015）			—	5.6 / 5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)
製品質量			kg	40	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.95 [1.07、0.935、0.476]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	3.72 [1.07、0.595]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.50	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 12.3	暖房 11.5
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
電気特性	最大運転電流		A	21.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.34	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	97
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.111 (8P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 46 / 強 40 / 弱 36	暖房 急 46 / 強 40 / 弱 36
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64	暖 急 64
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 74	暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P160T7HZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P160T7B	CU-P160H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.5、3.6]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～17.0)　[7.2、4.0]	
能力	最大暖房低温		kW	14.3	
冷房定格時の顕熱比			—	0.70	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43　3.09
APF（2006）			—	4.9 / 4.9	
APF（2015）			—	5.3 / 5.3	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	996×980×370(+80)
製品質量			kg	40	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	5.10　[1.26、1.11、0.487]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	4.66　[1.27、0.690]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	5.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　15.8	暖房　14.5
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
電気特性	最大運転電流		A	22.2	
電気特性	電源容量		kVA	7.69	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	102
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 35.0 強 29.0 弱 25.0	97
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 41 / 弱 37	暖房 急 47 / 強 41 / 弱 37
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 65	暖 急 65　冷 標準 75　暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40T7SHZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40T7B	CU-P40H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	3.6(1.1～4.0) [1.7、1.8、1.1]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6) [1.8、1.0]	
能力	最大暖房低温		kW	4.8	
冷房定格時の顕熱比			—	0.85	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.53	4.68 / 4.61
APF（2006）			—	6.1 / 6.1	
APF（2015）			—	6.5 / 6.5	
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	27	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	0.795 [0.270、0.220、0.130]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	0.855 [0.280、0.175]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	1.85	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.3	暖房 4.6
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 93
電気特性	最大運転電流		A	15.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.12	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.043 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54 / 冷 標準 63 / 暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45T7SHZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P45T7B	CU-P45H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.28	4.37	4.33
APF（2006）			—	5.9 / 5.9		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	0.935　[0.295、0.245、0.135]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.03　[0.330、0.205]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.0	暖房　5.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.1		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 14.0 強 12.0 弱 10.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 36 / 強 33 / 弱 29	暖房 急 36 / 強 33 / 弱 29	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 63	暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50T7SHZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P50T7B	CU-P50H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.5(1.1～5.0) [2.1、2.2、1.2]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5) [2.3、1.3]	
能力	最大暖房低温		kW	5.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.79	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.17 / 4.20	4.19
APF（2006）			—	5.7 / 5.7	
APF（2015）			—	6.1 / 6.1	
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	27	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.08 [0.348、0.295、0.155]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	1.19 [0.380、0.225]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.19	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 5.8	暖房 6.4
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
電気特性	最大運転電流		A	16.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.32	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.043 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56T7SHZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.0(1.2～5.6) [2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0) [2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.86	3.83
APF（2006）			—	5.4 / 5.4		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	27	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.32 [0.385、0.335、0.185]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.45 [0.445、0.255]		
		最大暖房低温	kW	2.63		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.1	暖房 7.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	17.1		
	電源容量		kVA	3.42		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	定格風量 暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.043 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房 急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63T7SHZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P63T7B	CU-P63H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	6.1	
冷房定格時の顕熱比			—	0.81	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.86	4.06　　3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5	
APF（2015）			—	5.9 / 5.9	
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	33	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.45　[0.470、0.410、0.195]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.55　[0.490、0.290]	
		最大暖房低温	kW	2.23	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.9	暖房　8.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
	最大運転電流		A	17.4	
	電源容量		kVA	3.48	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 17.0 弱 14.5	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 38 / 強 34 / 弱 31	暖房：急 38 / 強 34 / 弱 31
				冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房：標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56
				冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80T7SHZNBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B	CU-P80H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	6.4	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.06	3.51　　3.29
APF（2006）			—	5.4 / 5.4	
APF（2015）			—	5.8 / 5.8	
外形寸法　H×W×D			mm	235×1275×690	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	33	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.32　[0.535、0.470、0.235]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.28　[0.565、0.390]	
		最大暖房低温	kW	2.34	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.5	暖房　12.3
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	17.4	
	電源容量		kVA	3.48	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	46
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	φ100	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39　強 35　弱 32	暖房　急 39　強 35　弱 32
				冷房　標準 48　静音1 46　静音2 44　静音3 42	暖房　標準 52　静音1 50　静音2 48　静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 57	暖　急 57　　冷　標準 67　　暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112T7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)［4.5、4.8、2.5］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～13.0)［5.1、3.3］		
	最大暖房低温		kW	11.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.42	3.97	3.70
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	2.92　［0.770、0.675、0.315］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	2.82　［0.840、0.535］		
		最大暖房低温	kW	3.90		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.2	暖房　8.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　91	
	最大運転電流		A	15.1		
	電源容量		kVA	5.23		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 38 / 強 34 / 弱 29	暖房：急 38 / 強 34 / 弱 29	冷房：標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房：標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140T7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	12.5(3.2～14.0)　[5.7、5.9、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.16	3.76	3.46
APF（2006）			—	5.2 / 5.2		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	3.95　[1.07、0.935、0.476]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	3.72　[1.07、0.595]		
		最大暖房低温	kW	5.50		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.3	暖房　11.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	21.3		
	電源容量		kVA	7.38		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 74	暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160T7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.5、3.6]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.3		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75	3.43	3.09
APF（2006）			—	4.9 / 4.9		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	5.10 [1.26、1.11、0.487]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	4.66 [1.27、0.690]		
		最大暖房低温	kW	5.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 15.8	暖房 14.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	22.3		
	電源容量		kVA	7.72		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	102	
	定格風量 暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.074 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 75	暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要			
法定冷凍トン				2.48			
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド			
IP コード				IPX0	IPX4		

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112T7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.43　［1.77、1.45、0.830］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.09　［1.65、0.903］		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 30.0 強 25.0 弱 23.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 37 / 弱 35	暖房 急 42 / 強 37 / 弱 35	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 60	暖 急 60	冷 標準 76	暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HDZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P140T7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1590×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	40	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.9		
	電源容量		kVA	12.4		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×4	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 34.0 強 28.0 弱 24.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.111　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 46 / 強 40 / 弱 36	暖房 急 46 / 強 40 / 弱 36	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 64	暖 急 64	冷 標準 78	暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HTZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80T7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.43　［1.77、1.45、0.830］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.09　［1.65、0.903］		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.3		
	電源容量		kVA	9.11		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 35 / 弱 32	暖房 急 39 / 強 35 / 弱 32	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 57	暖 急 57	冷 標準 76	暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224T7HVZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56T7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～28.0)［10.1、5.6］		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.75		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.11	3.68	3.40
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	235×960×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	27	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.43　［1.77、1.45、0.830］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.09　［1.65、0.903］		
		最大暖房低温	kW	7.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.0	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	26.2		
	電源容量		kVA	9.08		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 15.0 強 12.5 弱 10.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.043　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急　38 / 強　34 / 弱　29	暖房 急　38 / 強　34 / 弱　29	冷房 標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房 標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　76 / 暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天井吊形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280T7HVZNBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P71T7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	25.0(6.3～28.0)　[11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	28.0(7.0～35.0)　[12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.79		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.79	3.48	3.14
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.3 / 5.3		
外形寸法 H×W×D			mm	235×1275×690	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	33	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(N9.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	8.96　[2.45、2.00、0.900]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	8.04　[2.24、1.14]		
		最大暖房低温	kW	9.72		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.5	暖房　24.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	36.2		
	電源容量		kVA	12.5		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 15.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.074　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP20（外径φ26）		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	φ100		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39　強 35　弱 32	暖房　急 39　強 35　弱 32	冷房　標準 60　静音1 58　静音2 56　静音3 54	暖房　標準 63　静音1 61　静音2 59　静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 57	暖　急 57	冷　標準 78	暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	


※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2とワイヤレスリモコン受信部CZ-10RWRT1Aを含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図


● CS-P40 ～ P56T7B



①	ドレン口　VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ6．35フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12．7フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	ドレン左配管背面取出口（ノックアウト穴）
⑪	電源取入口
⑫	リモコン線取入口
⑬	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑭	丸合フランジ《外気取り入れ用》（別売）取付部φ100

■外形寸法図


● CS-P63T7B



①	ドレン口 VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ6．35フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12．7フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	ドレン左配管背面取出口（ノックアウト穴）
⑪	電源取入口
⑫	リモコン線取入口
⑬	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑭	丸合フランジ《外気取り入れ用》（別売）取付部 φ100

■外形寸法図


● CS-P71, P80T7B



①	ドレン口 VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ9.52フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15.88フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	ドレン左配管背面取出口（ノックアウト穴）
⑪	電源取入口
⑫	リモコン線取入口
⑬	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑭	丸合フランジ《外気取り入れ用》（別売）取付部 φ100

■外形寸法図


● CS-P112 ～ P160T7B



①	ドレン口　VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ9．52フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ15．88フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	ドレン左配管背面取出口（ノックアウト穴）
⑪	電源取入口
⑫	リモコン線取入口
⑬	ワイヤレスリモコン受信部取付部
⑭	丸合フランジ《外気取り入れ用》（別売）取付部φ100

■電気回路図


● CS-P40 ～ P160T7B



■運転音特性


● CS-P40，P45T7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	36/33/29
測定位置	吹出口前方1m×下方1m




● CS-P50，P56T7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	38/34/29
測定位置	吹出口前方1m×下方1m




● CS-P63T7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	38/34/31
測定位置	吹出口前方1m×下方1m



● CS-P71，P80T7B


運転音レベル dB(A) 急/強/弱	39/35/32
測定位置	吹出口前方1m×下方1m



■運転音特性


● CS-P112T7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	42/37/35
測定位置	吹出口前方1m×下方1m




● CS-P140T7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	46/40/36
測定位置	吹出口前方1m×下方1m



● CS-P160T7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	47/41/37
測定位置	吹出口前方1m×下方1m



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40K7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7B	CU-P40H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.96	3.88
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.950　[0.285、0.250、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.01　[0.325、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	8.8		
	電源容量		kVA	3.05		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 31	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
						暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 63 / 暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P45K7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7B	CU-P45H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	4.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.54	3.53
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.14　[0.305、0.260、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.27　[0.350、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.1		
	電源容量		kVA	3.15		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 31	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
						暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 63
						暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50K7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.52	3.52
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.28　[0.380、0.330、0.190]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.390、0.240]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.0	暖房　4.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58	冷 標準 64 / 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56K7HZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B	CU-P56H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～6.6)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.39 / 3.26
APF（2006）			—	5.0 / 5.0	
APF（2015）			—	5.4 / 5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.60　[0.420、0.370、0.200]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.65　[0.450、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.70	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.9	暖房　5.1
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94
	最大運転電流		A	9.6	
	電源容量		kVA	3.33	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58
				冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P63K7HZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7B	CU-P63H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～7.5)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23　3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5	
APF（2015）			—	6.0 / 6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	14	41
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.52　[0.480、0.420、0.205]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.460、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.25	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　4.8	暖房　4.6
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　94
	最大運転電流		A	9.8	
	電源容量		kVA	3.39	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 47　強 44　弱 40 / 暖房　急 47　強 44　弱 40	冷房　標準 48　静音1 46　静音2 44　静音3 42 / 暖房　標準 49　静音1 47　静音2 45　静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63 / 冷　標準 65	暖　標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.23	3.08
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.42　[0.580、0.520、0.250]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.48　[0.580、0.360]		
		最大暖房低温	kW	2.38		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5	暖房　7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 67
						暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.7、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0) [5.1、3.1]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.38 [0.810、0.715、0.315]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	3.16 [0.870、0.505]		
		最大暖房低温	kW	3.84		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 10.1	暖房 9.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 97	暖房 97	
	最大運転電流		A	14.8		
	電源容量		kVA	5.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	77	
	定格風量 暖房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 49 / 強 45 / 弱 41	暖 急 49 / 強 45 / 弱 41	冷 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 65	暖 急 65	冷 標準 70
						暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P40K7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7B	CU-P40H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.96	3.88
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.950　[0.285、0.250、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.01　[0.325、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　5.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.3		
	電源容量		kVA	3.06		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 31	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
						暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 63 / 暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P45K7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7B	CU-P45H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.0(1.1～4.5)　[1.8、1.9、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0)　[2.1、1.2]		
	最大暖房低温		kW	4.9		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51	3.54	3.53
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.14　[0.305、0.260、0.155]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.27　[0.350、0.235]		
		最大暖房低温	kW	2.30		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.1	暖房　6.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	15.8		
	電源容量		kVA	3.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 31	冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
						暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56	冷 標準 63 / 暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50K7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	5.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52	3.52	3.52
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.5 / 5.5		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.28　[0.380、0.330、0.190]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.42　[0.390、0.240]		
		最大暖房低温	kW	2.48		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.9	暖房　7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.3		
	電源容量		kVA	3.26		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58	冷 標準 64 / 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56K7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～6.6)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.39	3.26
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	10	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.60　[0.420、0.370、0.200]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.65　[0.450、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.8		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖 急 42 / 強 38 / 弱 33	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
						暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58	冷 標準 64
						暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63K7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～7.5)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23	3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.52　[0.480、0.420、0.205]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.460、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.3	暖房　8.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	3.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 65 / 暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80K7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B	CU-P80H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0)　[3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.23	3.08
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.42　[0.580、0.520、0.250]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.48　[0.580、0.360]		
		最大暖房低温	kW	2.38		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.2	暖房　13.5	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	17.2		
	電源容量		kVA	3.44		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 67 / 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.7、2.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0) [5.1、3.1]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.38　[0.810、0.715、0.315]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.16　[0.870、0.505]		
		最大暖房低温	kW	3.84		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　97	暖房　97	
	最大運転電流		A	14.8		
	電源容量		kVA	5.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　70
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140K7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.69	3.95	3.82
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.39　[0.995、0.855、0.425]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.54　[1.08、0.690]		
		最大暖房低温	kW	4.82		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.2	暖房　10.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.1		
	電源容量		kVA	7.31		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急　47 / 強　44 / 弱　40	暖 急　47 / 強　44 / 弱　40	冷 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
						暖 標準　57 / 静音1　55 / 静音2　53 / 静音3　51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急　63	暖 急　63	冷 標準　74
						暖 標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.7、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～16.5) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.60	3.32
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.62　[1.14、0.970、0.430]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.45　[1.27、0.750]		
		最大暖房低温	kW	5.26		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.9	暖房　13.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 75 / 暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P224K7HDZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7B×2	CU-P224H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]	
	最大暖房低温		kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.67	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68 / 3.29
APF（2006）			—	4.7 / 4.7	
APF（2015）			—	5.0 / 5.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	14	111
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]	
		最大暖房低温	kW	7.70	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.9
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
	最大運転電流		A	25.7	
	電源容量		kVA	8.90	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	164
	定格風量　暖房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	164
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m	
	高低差		m	外上30m　外下30m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 49 / 強 45 / 弱 41	暖房 急 49 / 強 45 / 弱 41
				冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 65	暖 急 65
				冷 標準 76	暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				3.44	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 **継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)**	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HTZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	6.90 [1.99、1.62、0.970]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	6.09 [1.80、1.19]		
		最大暖房低温	kW	7.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 21.4	暖房 18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32 4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	定格風量 暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.120+0.120 (10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 100m		
	高低差		m	外上30m 外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付） ★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 76
						暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 **継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.90　[1.99、1.62、0.970]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.09　[1.80、1.19]		
		最大暖房低温	kW	7.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58	冷　標準　76　/　暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 **継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280K7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.80		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	4.5 / 4.5		
APF（2015）			—	4.8 / 4.8		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.45　[2.42、2.12、0.840]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.90　[2.48、1.56]		
		最大暖房低温	kW	9.80		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　26.0	暖房　24.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.6		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　78 / 暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 **継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)**		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P40K7HZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7B	CU-P40H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	3.6(1.1～4.0)　[1.7、1.8、1.1]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	4.0(1.0～5.6)　[1.8、1.0]		
	最大暖房低温		kW	4.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79	3.96	3.88
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	5.7 / 5.7		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	9	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	0.950　[0.285、0.250、0.150]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.01　[0.325、0.190]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	8.8		
	電源容量		kVA	3.05		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房：急 40 / 強 36 / 弱 31	冷房：標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39
						暖房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　56	暖　急　56	冷　標準　63 / 暖　標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P45K7HZBX							
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7B				CU-P45H7ZB			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.0(1.1～4.5) [1.8、1.9、1.1]							
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0) [2.1、1.2]							
	最大暖房低温		kW	4.9							
冷房定格時の顕熱比			—	0.73							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51		3.54			3.53		
APF（2006）			—	5.3 / 5.3							
APF（2015）			—	5.7 / 5.7							
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214				630×799(+91)×299(+64)			
製品質量			kg	9				39			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)				アイボリー (2.6Y7.6/1.1)			
電源				三相200V 50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.14 [0.305、0.260、0.155]							
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.27 [0.350、0.235]							
		最大暖房低温	kW	2.30							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 3.6				暖房 4.0			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92				暖房 92			
	最大運転電流		A	9.1							
	電源容量		kVA	3.15							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部 4.15				低圧部 2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					1.10(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル) 0.45			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32 1.10			
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1				プロペラファン×1			
	定格風量 冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5				41			
	定格風量 暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5				41			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.030 (8P)				《DC》 0.060 (8P)			
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ							
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m							
	高低差		m	外上30m 外下15m							
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）				φ12.7（フレア）			
		液管		φ6.35（フレア）				φ6.35（フレア）			
	ドレンロ	室内側	mm	VP16							
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB				暖房 -20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40	強 36	弱 31		暖房 急 40	強 36	弱 31	
				冷房 標準 45	静音1 43	静音2 41	静音3 39	暖房 標準 46	静音1 44	静音2 42	静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56				暖 急 56			
				冷 標準 63				暖 標準 64			
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.05							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板							
IP コード				IPX0				IPX4			

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》							
総合品番				PA-P50K7HZBX							
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7B				CU-P50H7ZB			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.5(1.1～5.0) [2.1、2.2、1.2]							
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3) [2.3、1.3]							
	最大暖房低温		kW	5.0							
冷房定格時の顕熱比			—	0.70							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52		3.52			3.52		
APF（2006）			—	5.1 / 5.1							
APF（2015）			—	5.5 / 5.5							
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214				630×799(+91)×299(+64)			
製品質量			kg	10				39			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)				アイボリー (2.6Y7.6/1.1)			
電源				三相200V 50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.28 [0.380、0.330、0.190]							
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.42 [0.390、0.240]							
		最大暖房低温	kW	2.48							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.0				暖房 4.4			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92				暖房 93			
	最大運転電流		A	9.5							
	電源容量		kVA	3.29							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部 4.15				低圧部 2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					1.20(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル) 0.45			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32 1.25			
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1				プロペラファン×1			
	定格風量 冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5				43			
	定格風量 暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5				43			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.030 (8P)				《DC》 0.060 (8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m							
	高低差		m	外上30m 外下15m							
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）				φ12.7（フレア）			
		液管		φ6.35（フレア）				φ6.35（フレア）			
	ドレンロ	室内側	mm	VP16							
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB				暖房 -20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急 42	暖房	急 42	冷房	標準 46	暖房	標準 47
					強 38		強 38		静音1 44		静音1 45
					弱 33		弱 33		静音2 42		静音2 43
									静音3 40		静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急 58	暖	急 58	冷	標準 64	暖	標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.12							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板							
IP コード				IPX0				IPX4			

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P56K7HZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B	CU-P56H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.0(1.2～5.6) [2.3、2.4、1.3]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.6(1.3～6.6) [2.6、1.4]	
能力	最大暖房低温		kW	5.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13 / 3.39	3.26
APF（2006）			—	5.0 / 5.0	
APF（2015）			—	5.4 / 5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	39
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.60 [0.420、0.370、0.200]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	1.65 [0.450、0.265]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.70	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.9	暖房 5.1
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94	暖房 94
電気特性	最大運転電流		A	9.6	
電気特性	電源容量		kVA	3.33	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.030 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
配管	ドレンロ	室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63K7HZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	5.6(1.3～6.3) [2.7、2.9、1.4]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	6.3(1.4～7.5) [2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23	3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.52 [0.480、0.420、0.205]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.49 [0.460、0.265]		
		最大暖房低温	kW	2.25		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 4.8	暖房 4.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 92	暖房 94	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量 暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 65 / 暖 標準 66
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80K7HZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	7.1(1.7～8.0) [3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0) [3.6、2.0]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.23	3.08
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	14	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	2.42 [0.580、0.520、0.250]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	2.48 [0.580、0.360]		
		最大暖房低温	kW	2.38		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 7.5	暖房 7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 94	
	最大運転電流		A	9.8		
	電源容量		kVA	3.39		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.40	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44	
	定格風量 暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.060 (8P)	
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
						暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 67 / 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112K7HZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.7、2.5]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	11.2(2.9～12.0) [5.1、3.1]		
	最大暖房低温		kW	10.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54	3.25
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.38 [0.810、0.715、0.315]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	3.16 [0.870、0.505]		
		最大暖房低温	kW	3.84		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 10.1	暖房 9.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 97	暖房 97	
	最大運転電流		A	14.8		
	電源容量		kVA	5.13		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.10	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量 冷房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	77	
	定格風量 暖房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.120 (8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m		
	高低差		m	外上30m 外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 49 / 強 45 / 弱 41	暖房 急 49 / 強 45 / 弱 41	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 65	暖 急 65	冷 標準 70	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P40K7SHZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P40K7B	CU-P40H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	3.6(1.1～4.0) [1.7、1.8、1.1]	
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.0(1.0～5.6) [1.8、1.0]	
	最大暖房低温		kW	4.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.79 / 3.96	3.88
APF（2006）			—	5.3 / 5.3	
APF（2015）			—	5.7 / 5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	9	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	0.950 [0.285、0.250、0.150]	
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.01 [0.325、0.190]	
		最大暖房低温	kW	2.20	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 5.1	暖房 5.4
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	15.3	
	電源容量		kVA	3.06	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.10(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41
	定格風量 暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5	41
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.030 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 31	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 31
				冷房 標準 45 / 静音1 43 / 静音2 41 / 静音3 39	暖房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 56	暖 急 56
				冷 標準 63	暖 標準 64
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.05	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》							
総合品番				PA-P45K7SHZBX							
室内・室外ユニット品番				CS-P45K7B				CU-P45H7SZB			
パネル品番				—				—			
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.0(1.1～4.5) [1.8、1.9、1.1]							
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	4.5(1.2～6.0) [2.1、1.2]							
	最大暖房低温		kW	4.9							
冷房定格時の顕熱比			—	0.73							
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.51		3.54			3.53		
APF（2006）			—	5.3 / 5.3							
APF（2015）			—	5.7 / 5.7							
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214				630×799(+91)×299(+64)			
製品質量			kg	9				40			
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)				アイボリー (2.6Y7.6/1.1)			
電源				単相200V　50/60Hz							
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.14 [0.305、0.260、0.155]							
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.27 [0.350、0.235]							
		最大暖房低温	kW	2.30							
		暖房極低温	kW	—							
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.1				暖房　6.8			
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93				暖房　93			
	最大運転電流		A	15.8							
	電源容量		kVA	3.16							
	始動電流		A	—							
設計圧力			MPa	高圧部　4.15				低圧部　2.55			
圧縮機	形名×個数			—				全密閉ロータリー式×1			
	電動機定格出力（極数）		kW					1.10(6P)			
	冷凍機油（種別・封入）		L					FW50S(エーテル)　0.45			
	クランクケースヒーター		kW					—			
冷媒・封入量			kg	—				R32　1.10			
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1				プロペラファン×1			
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5				41			
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.0 強 9.5 弱 7.5				41			
	機外静圧		Pa	—				—			
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)				《DC》　0.060　(8P)			
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ							
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター							
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m							
	高低差		m	外上30m　外下15m							
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）				φ12.7（フレア）			
		液管		φ6.35（フレア）				φ6.35（フレア）			
	ドレンロ	室内側	mm	VP16							
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）							
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）							
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB				暖房　-20～24DB			
ダクト接続口			mm	—				—			
外気導入口			mm	—							
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル							
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　40	暖房	急　40	冷房	標準　45	暖房	標準　46
					強　36		強　36		静音1　43		静音1　44
					弱　31		弱　31		静音2　41		静音2　42
									静音3　39		静音3　40
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　56	暖	急　56	冷	標準　63	暖	標準　64
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				1.05							
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板							
IP コード				IPX0				IPX4			

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P50K7SHZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P50K7B	CU-P50H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	4.5(1.1～5.0) [2.1、2.2、1.2]	
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.3) [2.3、1.3]	
	最大暖房低温		kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.70	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.52 / 3.52	3.52
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.5 / 5.5	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)
電源				単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	1.28 [0.380、0.330、0.190]	
		暖房定格 [中間,最小]	kW	1.42 [0.390、0.240]	
		最大暖房低温	kW	2.48	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 6.9	暖房 7.6
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93
	最大運転電流		A	16.3	
	電源容量		kVA	3.26	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量 冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
	定格風量 暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.030 (8P)	《DC》 0.060 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 3m 最大 40m	
	高低差		m	外上30m 外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33
				冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58
				冷 標準 64	暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P56K7SHZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B	CU-P56H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	5.6(1.3～6.6)　[2.6、1.4]	
	最大暖房低温		kW	5.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.39　　3.26
APF（2006）			—	5.0 / 5.0	
APF（2015）			—	5.4 / 5.4	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	10	40
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.60　[0.420、0.370、0.200]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.65　[0.450、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.70	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.7	暖房　8.9
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93
	最大運転電流		A	16.8	
	電源容量		kVA	3.36	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	43
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房：急 42 / 強 38 / 弱 33
				冷房：標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40	暖房：標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58
				冷　標準　64	暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P63K7SHZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P63K7B	CU-P63H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.7、2.9、1.4]	
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	6.3(1.4～7.5)　[2.9、1.6]	
	最大暖房低温		kW	5.7	
冷房定格時の顕熱比			—	0.83	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.68	4.23　3.96
APF（2006）			—	5.5 / 5.5	
APF（2015）			—	6.0 / 6.0	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	14	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	1.52　[0.480、0.420、0.205]	
		暖房定格　［中間,最小］	kW	1.49　[0.460、0.265]	
		最大暖房低温	kW	2.25	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.3	暖房　8.1
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
	最大運転電流		A	17.2	
	電源容量		kVA	3.44	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	42
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
		液管		φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房：急 47 / 強 44 / 弱 40
				冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房：標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63
				冷　標準　65	暖　標準　66
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80K7SHZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B	CU-P80H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	7.1(1.7～8.0) [3.2、3.4、1.8]	
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	8.0(1.4～9.0) [3.6、2.0]	
	最大暖房低温		kW	6.2	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.93	3.23 / 3.08
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.6 / 5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	14	42
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.42　[0.580、0.520、0.250]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.48　[0.580、0.360]	
		最大暖房低温	kW	2.38	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.2	暖房　13.5
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92
	最大運転電流		A	17.2	
	電源容量		kVA	3.44	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	44
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	46
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置		室内側		過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側		過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
		室外側	mm	ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房：急 47 / 強 44 / 弱 40
				冷房：標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房：標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷：急 63	暖：急 63 / 冷：標準 67 / 暖：標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P112K7HDZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B×2	CU-P112H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	10.0(2.5～11.2)　[4.5、4.7、2.5]	
能力	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	11.2(2.9～12.0)　[5.1、3.1]	
能力	最大暖房低温		kW	10.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54　3.25
APF（2006）			—	5.1 / 5.1	
APF（2015）			—	5.6 / 5.6	
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	996×980×370(+80)
製品質量			kg	10	67
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	3.38　[0.810、0.715、0.315]	
電気特性	消費電力	暖房定格　［中間,最小］	kW	3.16　[0.870、0.505]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	3.84	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　10.1	暖房　9.4
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　97	暖房　97
電気特性	最大運転電流		A	14.8	
電気特性	電源容量		kVA	5.13	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	77
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	73
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.030　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房：急 42 / 強 38 / 弱 33
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房：標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　58	暖　急　58
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　70	暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P140K7HDZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7B×2	CU-P140H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.5]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	14.0(3.5～15.0) [6.3、3.5]	
能力	最大暖房低温		kW	13.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.69	3.95 / 3.82
APF（2006）			—	5.3 / 5.3	
APF（2015）			—	5.7 / 5.7	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)
製品質量			kg	14	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	3.39 [0.995、0.855、0.425]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	3.54 [1.08、0.690]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	4.82	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 10.2	暖房 10.6
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 96	暖房 96
電気特性	最大運転電流		A	21.1	
電気特性	電源容量		kVA	7.31	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.30
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32 2.80
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	87
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.120 (8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 50m	
配管	高低差		m	外上30m 外下15m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51	暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準 74	暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.33	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板	
IP コード				IPX0	IPX4

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160K7HDZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	14.0(3.5～16.0)　[6.3、6.7、3.6]		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	16.0(4.0～16.5)　[7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	13.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.03	3.60	3.32
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.6 / 5.6		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	4.62　[1.14、0.970、0.430]		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	4.45　[1.27、0.750]		
		最大暖房低温	kW	5.26		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　13.9	暖房　13.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房：急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房：標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖房：標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　75　暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				壁掛形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HDZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P112K7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小］		kW	20.0(6.2～22.4)［9.0、9.2、6.2］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］		kW	22.4(5.6～25.0)［10.1、5.6］		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.67		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　［中間,中間中温,最小］	kW	6.90　［1.99、1.62、0.970］		
		暖房定格　［中間,最小］	kW	6.09　［1.80、1.19］		
		最大暖房低温	kW	7.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　21.4	暖房　18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.90		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 22.0 強 18.0 弱 15.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.054　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 49 / 強 45 / 弱 41	暖房　急 49 / 強 45 / 弱 41	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 65	暖　急 65	冷　標準 76　暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※　総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HTZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P80K7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	14	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	6.90 [1.99、1.62、0.970]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	6.09 [1.80、1.19]		
		最大暖房低温	kW	7.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 21.4	暖房 18.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32 4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	定格風量 暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.120+0.120 (10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 100m		
	高低差		m	外上30m 外下30m		
	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付） ★1	
		液管		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 76	暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224K7HVZBX		
室内・室外ユニット品番				CS-P56K7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.68		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.90	3.68	3.29
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	290×870×214	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	10	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	6.90 [1.99、1.62、0.970]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	6.09 [1.80、1.19]		
		最大暖房低温	kW	7.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 21.4	暖房 18.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 93	暖房 94	
	最大運転電流		A	25.6		
	電源容量		kVA	8.87		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32 4.20	
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	164	
	定格風量 暖房		m³/min	急 11.5 強 10.0 弱 8.5	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.030 (8P)	《DC》 0.120+0.120 (10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 100m		
	高低差		m	外上30m 外下30m		
	冷媒	ガス管		φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付） ★1	
		液管		φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側	mm	VP16		
		室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 42 / 強 38 / 弱 33	暖房 急 42 / 強 38 / 弱 33	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 58	暖 急 58	冷 標準 76 / 暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				壁掛形（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P280K7HVZBX	
室内・室外ユニット品番				CS-P71K7B×4	CU-P280H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大) [中間,中間中温,最小]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]	
能力	暖房定格(最小～最大) [中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5) [12.6、7.0]	
能力	最大暖房低温		kW	23.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.80	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.96	3.54 / 3.25
APF（2006）			—	4.5 / 4.5	
APF（2015）			—	4.8 / 4.8	
外形寸法 H×W×D			mm	302×1120×236	1500×980×370(+80)
製品質量			kg	14	120
外装色（マンセル記号）				ホワイト(5.6GY8.9/0.1)	アイボリー (2.6Y7.6/1.1)
電源				三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	8.45 [2.42、2.12、0.840]	
電気特性	消費電力	暖房定格 [中間,最小]	kW	7.90 [2.48、1.56]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	9.80	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	—	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 26.0	暖房 24.3
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94	暖房 94
電気特性	最大運転電流		A	35.6	
電気特性	電源容量		kVA	12.3	
電気特性	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.90
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		0.032
冷媒・封入量			kg	—	R32 5.20
送風装置	形名×個数			クロスフローファン×1	プロペラファン×2
送風装置	定格風量 冷房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160
送風装置	定格風量 暖房		m³/min	急 20.5 強 17.5 弱 14.5	160
送風装置	機外静圧		Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》 0.054 (8P)	《DC》 0.120+0.120 (10P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 100m	
配管	高低差		m	外上30m 外下30m	
配管	冷媒	ガス管		φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付） ★1
配管	冷媒	液管		φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）
配管	ドレンロ	室内側	mm	VP16	
配管	ドレンロ	室外側	mm	VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 47 / 強 44 / 弱 40	暖房 急 47 / 強 44 / 弱 40
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54	暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63 / 冷 標準 78 / 暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				4.20	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 据付板 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード				IPX0	IPX4


※ APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット 1 台あたりの値です。
※ 総合品番にはワイヤレスリモコン送信部CZ-10RWP2を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
急：5速中最大(レベル5)、強：5速中間(レベル3)、弱：5速中最小(レベル1)のときの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時）までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■外形寸法図

● CS-P40 ～ P56K7B




■外形寸法図

● CS-P63K7B




■外形寸法図

●CS-P71 ～ P112K7B




■電気回路図

● CS-P40 ～ P56K7B



■電気回路図

● CS-P63 ～ P112K7B




■運転音特性

● CS-P40, P45K7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	40/36/31
測定位置	ユニット正面1m、下方1m


50Hz・60Hz共通　急　弱



● CS-P50, P56K7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	42/38/33
測定位置	ユニット正面1m、下方1m


50Hz・60Hz共通　急　弱



● CS-P63 ～ P80K7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	47/44/40
測定位置	ユニット正面1m、下方1m


50Hz・60Hz共通　急　弱



● CS-P112K7B

運転音レベル dB(A) 急/強/弱	49/45/41
測定位置	ユニット正面1m、下方1m

50Hz・60Hz共通　急　弱



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50B7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64
				暖　標準　65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56B7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 64
				暖 標準 65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63B7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
				暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65
				暖　標準　66		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80B7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
				暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 67 / 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	3.68	3.61
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]		
		最大暖房低温	kW	3.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	15.0		
	電源容量		kVA	5.20		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房 急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62	暖 急 62	冷 標準 70
						暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.25	3.24
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.8	暖房　13.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21.0		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房 急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62	暖 急 62	冷 標準 74 / 暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7HZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160B7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.08	2.99
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]		
		最大暖房低温	kW	5.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.7	暖房　15.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 28.0 強 24.0 弱 22.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 28.0 強 24.0 弱 22.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 49 / 強 45 / 弱 43	暖房 急 49 / 強 45 / 弱 43	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 75　暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50B7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40　暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 64　暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56B7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.3	暖房　8.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40 ; 暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 64 ; 暖 標準 65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63B7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.3	暖房　9.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
				暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65
				暖　標準　66		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80B7SHZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.8	暖房　13.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 67　暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	3.68	3.61
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]		
		最大暖房低温	kW	3.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　70
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.25	3.24
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.8	暖房　13.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	20.9		
	電源容量		kVA	7.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　74
						暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》	
総合品番				PA-P160B7HDZB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×2	CU-P160H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.6、3.5]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]	
	最大暖房低温		kW	14.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.76	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.08　　2.99
APF（2006）			—	4.7 / 4.7	
APF（2015）			—	5.1 / 5.1	
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)
製品質量			kg	44	82
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]	
		最大暖房低温	kW	5.60	
		暖房極低温	kW	—	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.7	暖房　15.8
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95
	最大運転電流		A	21.9	
	電源容量		kVA	7.59	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	102
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	97
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP16	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	—	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				ロングライフフィルター	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33
				冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54
				冷 標準 75	暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				2.48	
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材	
IP コード				IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6 / 4.6		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房　急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 62	暖　急 62	冷　標準 76
				暖　標準 78		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HDZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.00	2.97	2.99
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]		
		最大暖房低温	kW	9.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.4		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　48 強　44 弱　41	暖房　急　48 強　44 弱　41	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HTZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6 / 4.6		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.90		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 76
						暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6 / 4.6		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39　強 36　弱 33	暖房　急 39　強 36　弱 33	冷房　標準 58　静音1 56　静音2 54　静音3 52	暖房　標準 61　静音1 59　静音2 57　静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HVZB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.00	2.97	2.99
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]		
		最大暖房低温	kW	9.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.3		
	電源容量		kVA	12.2		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54 暖房 標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 78 暖 標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番にはエコナビセンサーCZ-CSEN1を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P50B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.0	暖房　3.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　92	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64 / 暖　標準　65
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P56B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	39	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　3.6	暖房　4.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　64
				暖　標準　65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P63B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.3	暖房　5.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
				暖房 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　65
				暖　標準　66		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P80B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	41	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.3	暖房　7.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.7		
	電源容量		kVA	3.36		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42 暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 67 暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	3.68	3.61
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]		
		最大暖房低温	kW	3.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	15.0		
	電源容量		kVA	5.20		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房 急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62	暖 急 62	冷 標準 70	暖 標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.25	3.24
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.8	暖房　13.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21.0		
	電源容量		kVA	7.27		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房 急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62	暖 急 62	冷 標準 74
						暖 標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160B7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.08	2.99
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]		
		最大暖房低温	kW	5.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.7	暖房　15.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	22.0		
	電源容量		kVA	7.62		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 28.0 強 24.0 弱 22.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 28.0 強 24.0 弱 22.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 49 / 強 45 / 弱 43	暖房 急 49 / 強 45 / 弱 43	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52　暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 63	暖 急 63	冷 標準 75　暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P50B7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P50B7B	CU-P50H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	4.5(1.1～5.0)　[2.1、2.2、1.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.0(1.2～6.5)　[2.3、1.3]		
	最大暖房低温		kW	4.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.93		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.74	4.10	4.42
APF（2006）			—	6.0 / 6.0		
APF（2015）			—	6.5 / 6.5		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	0.950　[0.305、0.265、0.140]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.22　[0.365、0.225]		
		最大暖房低温	kW	1.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　5.1	暖房　6.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖房 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 64
				暖 標準 65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P56B7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B	CU-P56H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.0(1.2～5.6)　[2.3、2.4、1.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	5.6(1.3～7.0)　[2.6、1.4]		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.27	3.76	4.02
APF（2006）			—	5.7 / 5.7		
APF（2015）			—	6.3 / 6.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	40	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.17　[0.345、0.305、0.150]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.49　[0.435、0.235]		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　6.3	暖房　8.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.25	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	43	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷 標準 46 / 静音1 44 / 静音2 42 / 静音3 40
				暖 標準 47 / 静音1 45 / 静音2 43 / 静音3 41		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 64
				暖 標準 65		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P63B7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P63B7B	CU-P63H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	5.6(1.3～6.3)　[2.6、2.7、1.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	6.3(1.4～8.0)　[2.9、1.6]		
	最大暖房低温		kW	5.8		
冷房定格時の顕熱比			—	0.83		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.27	3.64	3.46
APF（2006）			—	5.3 / 5.3		
APF（2015）			—	6.0 / 6.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	1.71　[0.440、0.380、0.180]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	1.73　[0.500、0.250]		
		最大暖房低温	kW	2.20		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.3	暖房　9.3	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　92	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	42	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
				暖 標準 49 / 静音1 47 / 静音2 45 / 静音3 43		
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 53	暖 急 53	冷 標準 65
				暖 標準 66		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（シングル）《単相電源》		
総合品番				PA-P80B7SHZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B	CU-P80H7SZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、1.8]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.1]		
	最大暖房低温		kW	6.2		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.97	3.21	3.09
APF（2006）			—	5.0 / 5.0		
APF（2015）			—	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量			kg	44	42	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.39　[0.545、0.480、0.220]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.49　[0.630、0.345]		
		最大暖房低温	kW	2.45		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　12.8	暖房　13.4	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	17.0		
	電源容量		kVA	3.40		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	44	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	46	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42
				暖房 標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　67
				暖　標準　70		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P112B7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×2	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、2.6]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、2.9]		
	最大暖房低温		kW	10.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.53	3.68	3.61
APF（2006）			—	5.1 / 5.1		
APF（2015）			—	5.4 / 5.4		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	67	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.83　[0.810、0.785、0.370]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.04　[0.921、0.500]		
		最大暖房低温	kW	3.69		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.6	暖房　9.2	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.9		
	電源容量		kVA	5.16		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	77	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	73	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖房 標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　70
						暖　標準　70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P140B7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×2	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.22	3.25	3.24
APF（2006）			—	4.8 / 4.8		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.88　[1.11、1.01、0.475]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.31　[1.18、0.652]		
		最大暖房低温	kW	5.10		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.8	暖房　13.1	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	20.9		
	電源容量		kVA	7.24		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	97	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	87	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 39 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 39 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房 標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　53	暖　急　53	冷　標準　74
						暖　標準　74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160B7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.89	3.08	2.99
APF（2006）			—	4.7 / 4.7		
APF（2015）			—	5.1 / 5.1		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	82	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.85　[1.23、1.12、0.520]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	5.20　[1.36、0.749]		
		最大暖房低温	kW	5.60		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.7	暖房　15.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	21.9		
	電源容量		kVA	7.59		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	102	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	97	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 59 / 静音1 57 / 静音2 55 / 静音3 53
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 54	暖 急 54	冷 標準 75
						暖 標準 76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112B7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6 / 4.6		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.9		
	電源容量		kVA	8.97		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 48 / 強 44 / 弱 41	暖房 急 48 / 強 44 / 弱 41	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 62	暖 急 62	冷 標準 76
						暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140B7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.66		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.00	2.97	2.99
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	47	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]		
		最大暖房低温	kW	9.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.4		
	電源容量		kVA	12.3		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 26.0 強 23.0 弱 20.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　48 強　44 弱　41	暖房　急　48 強　44 弱　41	冷房　標準　60 静音1　58 静音2　56 静音3　54	暖房　標準　63 静音1　61 静音2　59 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　62	暖　急　62	冷　標準　78	暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HTZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80B7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6 / 4.6		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.7		
	電源容量		kVA	8.90		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 21.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 40 / 強 36 / 弱 33	暖房 急 40 / 強 36 / 弱 33	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
				暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55		
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　54	暖　急　54	冷　標準　76
				暖　標準　78		
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P56B7B×4	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.88		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.13	3.35	3.24
APF（2006）			—	4.6 / 4.6		
APF（2015）			—	5.2 / 5.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.39　[1.84、1.52、0.900]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.69　[1.96、0.990]		
		最大暖房低温	kW	6.94		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.8	暖房　20.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	25.8		
	電源容量		kVA	8.94		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	164	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷房配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39　強 36　弱 33	暖房　急 39　強 36　弱 33	冷房　標準 58　静音1 56　静音2 54　静音3 52	暖房　標準 61　静音1 59　静音2 57　静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 76	暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ダブルツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HVZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P71B7B×4	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.78		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.00	2.97	2.99
APF（2006）			—	4.3 / 4.3		
APF（2015）			—	5.0 / 5.0		
外形寸法 H×W×D			mm	1880×600×350	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	44	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(1.8GY 9.0/0.3)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.34　[2.45、1.92、0.920]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	9.42　[2.57、1.32]		
		最大暖房低温	kW	9.70		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　25.6	暖房　28.9	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	35.3		
	電源容量		kVA	12.2		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	160	
	定格風量　暖房		m³/min	急 20.0 強 18.0 弱 16.0	160	
	機外静圧		Pa	—	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.078　(8P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP16		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				ロングライフフィルター		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 39　強 36　弱 33	暖房　急 39　強 36　弱 33	冷房　標準 60　静音1 58　静音2 56　静音3 54 / 暖房　標準 63　静音1 61　静音2 59　静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 53	暖　急 53	冷　標準 78 / 暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 配管接続部断熱材 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	


※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■外形寸法図

● CS-P50 ～ P63B7B




■外形寸法図

●CS-P71 ～ P160B7B



■電気回路図


● CS-P50 ～ P160B7B



■運転音特性


● CS-P50 ～ P71B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	39/36/33
測定位置	ユニット正面1m、下方1m




● CS-P80B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	40/36/33
測定位置	ユニット正面1m、下方1m




● CS-P112, P140B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	48/44/41
測定位置	ユニット正面1m、下方1m



● CS-P160B7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	49/45/43
測定位置	ユニット正面1m、下方1m



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P80V7HZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P80H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、2.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	6.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72 / 0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.57 / 2.56	3.17 / 3.16　　2.87 / 2.86
APF（2006）			—	4.4 / 4.3	
APF（2015）			—	4.4 / 4.4	
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	41	41
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.76 [0.725、0.665、0.435] / 2.77　[0.735、0.675、0.440]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.52　[0.690、0.435] / 2.53　[0.700、0.440]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80 / 2.81	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	— / —	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.5　　暖房　7.7　/ 冷房　8.5　　暖房　7.8	
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　　暖房　94　/ 冷房　94　　暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	10.0 / 10.0	
電気特性	電源容量		kVA	3.46 / 3.46	
電気特性	始動電流		A	— / —	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	冷房　44
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	暖房　46
送風装置	機外静圧		Pa	— / —	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				不織布	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 41 / 弱 38　暖房　急 45 / 強 41 / 弱 38	冷房　標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42　暖房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63　暖　急 63	冷　標準 67　暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（シングル）《三相電源》	
総合品番				PA-P112V7HZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B	CU-P112H7ZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2) [4.5、4.8、3.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0) [5.1、2.9]	
	最大暖房低温		kW	11.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.74 / 0.74	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.50 / 3.46	3.96 / 3.90　　3.73 / 3.68
APF（2006）			—	4.8 / 4.7	
APF（2015）			—	4.9 / 4.8	
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)
製品質量			kg	55	67
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.85 [0.970、0.850、0.590] / 2.89　[1.01、0.890、0.595]	
		暖房定格　[中間,最小]	kW	2.83 [0.970、0.585] / 2.87　[1.01、0.590]	
		最大暖房低温	kW	3.96 / 4.00	
		暖房極低温	kW	— / —	
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　8.8　　暖房　8.7 / 冷房　9.0　　暖房　8.8	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　　暖房　94 / 冷房　93　　暖房　94	
	最大運転電流		A	15.2 / 15.3	
	電源容量		kVA	5.27 / 5.30	
	始動電流		A	— / —	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60
	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	冷房　77
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	暖房　73
	機外静圧		Pa	— / —	—
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ	
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m	
	高低差		m	外上30m　外下15m	
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ	室内側		VP25	
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				不織布	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 50 / 強 47 / 弱 42	暖房　急 50 / 強 47 / 弱 42
				冷房　標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47	暖房　標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 67	暖　急 67
				冷　標準 70	暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.72	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140V7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0) [5.7、6.0、3.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、3.5]		
	最大暖房低温		kW	13.6		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70 / 0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.35 / 3.32	3.61 / 3.57	3.48 / 3.45
APF（2006）			—	4.7 / 4.6		
APF（2015）			—	4.7 / 4.6		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	82	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	3.73　[1.22、1.11、0.635] / 3.77　[1.26、1.15、0.640]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.88　[1.21、0.745] / 3.92　[1.25、0.750]		
		最大暖房低温	kW	5.68 / 5.72		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　11.3　暖房　11.8 / 冷房　11.5　暖房　11.9		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95 / 冷房　95　暖房　95		
	最大運転電流		A	21.2 / 21.3		
	電源容量		kVA	7.34 / 7.38		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	冷房　97	
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	暖房　87	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 50 / 強 47 / 弱 42	暖房　急 50 / 強 47 / 弱 42	冷房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 67	暖　急 67	冷　標準 74
						暖　標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（シングル）《単相電源》	
総合品番				PA-P80V7SHZNB	
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B	CU-P80H7SZB
パネル品番				—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	7.1(1.7～8.0)　[3.2、3.4、2.1]	
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	8.0(1.5～9.0)　[3.6、2.0]	
能力	最大暖房低温		kW	6.5	
冷房定格時の顕熱比			—	0.72 / 0.72	
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.57 / 2.56	3.17 / 3.16　　2.87 / 2.86
APF（2006）			—	4.4 / 4.3	
APF（2015）			—	4.4 / 4.4	
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	630×799(+91)×299(+64)
製品質量			kg	41	42
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源				単相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.76 [0.725、0.665、0.435] / 2.77　[0.735、0.675、0.440]	
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	2.52　[0.690、0.435] / 2.53　[0.700、0.440]	
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	2.80 / 2.81	
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	— / —	
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.7　暖房　13.4 / 冷房　14.7　暖房　13.5	
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94 / 冷房　94　暖房　94	
電気特性	最大運転電流		A	17.4 / 17.4	
電気特性	電源容量		kVA	3.48 / 3.48	
電気特性	始動電流		A	— / —	
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		2.00(6P)
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.45
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—
冷媒・封入量			kg	—	R32　1.40
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	冷房　44
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	暖房　46
送風装置	機外静圧		Pa	— / —	—
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.060　(8P)
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ	
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m	
配管	高低差		m	外上30m　外下15m	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）
配管	ドレンロ	室内側		VP25	
配管	ドレンロ	室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—
外気導入口			mm	—	
エアーフィルター				不織布	
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 41 / 弱 38	暖房　急 45 / 強 41 / 弱 38
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準 48 / 静音1 46 / 静音2 44 / 静音3 42	暖房　標準 52 / 静音1 50 / 静音2 48 / 静音3 46
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準 67	暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要	
法定冷凍トン				1.12	
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手	
IP コード				IPX0	IPX4

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P160V7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B×2	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0) [6.3、6.6、3.5]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0) [7.2、4.0]		
	最大暖房低温		kW	14.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72 / 0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.92 / 2.90	3.38 / 3.36	3.15 / 3.13
APF（2006）			—	4.3 / 4.2		
APF（2015）			—	4.3 / 4.2		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	82	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	4.80　[1.51、1.43、0.785] / 4.82　[1.53、1.45、0.790]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	4.74　[1.49、0.845] / 4.76　[1.51、0.850]		
		最大暖房低温	kW	6.52 / 6.54		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　14.6　暖房　14.4 / 冷房　14.6　暖房　14.5		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95 / 冷房　95　暖房　95		
	最大運転電流		A	22.5 / 22.5		
	電源容量		kVA	7.79 / 7.79		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	冷房　102	
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	暖房　97	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　75
						暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ） 沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224V7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112V7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.74 / 0.74		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10 / 3.07	3.43 / 3.40	3.27 / 3.24
APF（2006）			—	4.4 / 4.3		
APF（2015）			—	4.6 / 4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	111	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	6.45 [2.00、1.72、1.06] / 6.52 [2.04、1.76、1.11]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	6.53 [2.01、1.34] / 6.59 [2.06、1.38]		
		最大暖房低温	kW	8.41 / 8.48		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房 19.8 暖房 20.1 / 冷房 20.0 暖房 20.2		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房 94 暖房 94 / 冷房 94 暖房 94		
	最大運転電流		A	26.6 / 26.8		
	電源容量		kVA	9.21 / 9.28		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル) 1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32 4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量 冷房		m³/min	50Hz 急 32.0 強 27.0 弱 22.0	冷房 164	
	定格風量 暖房		m³/min	60Hz 急 32.0 強 27.0 弱 22.0	暖房 164	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC 0.120 (4P)	《DC》 0.120+0.120 (10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小 5m 最大 100m		
	高低差		m	外上30m 外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付） ★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品 ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房 -15～50DB	暖房 -20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 急 50 / 強 47 / 弱 42	暖房 急 50 / 強 47 / 弱 42	冷房 標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52	暖房 標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷 急 67	暖 急 67	冷 標準 76	暖 標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※ 設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280V7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140V7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	23.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.70 / 0.70		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.84 / 2.82	3.43 / 3.41	3.14 / 3.12
APF（2006）			—	4.2 / 4.2		
APF（2015）			—	4.6 / 4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	120	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	8.79　[2.60、2.20、1.05] / 8.86　[2.65、2.25、1.08]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.16　[2.64、1.54] / 8.22　[2.73、1.57]		
		最大暖房低温	kW	10.9 / 11.0		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　26.7　暖房　24.8 / 冷房　26.9　暖房　25.0		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95 / 冷房　95　暖房　95		
	最大運転電流		A	35.9 / 36.1		
	電源容量		kVA	12.4 / 12.5		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	冷房　160	
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	暖房　160	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 50 / 強 47 / 弱 42	暖房　急 50 / 強 47 / 弱 42	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 67	暖　急 67	冷　標準 78
						暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				天吊形厨房用エアコン（トリプル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224V7HTZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P80V7B×3	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	18.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.72 / 0.72		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.10 / 3.07	3.43 / 3.40	3.27 / 3.24
APF（2006）			—	4.4 / 4.3		
APF（2015）			—	4.6 / 4.5		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	111	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	6.45　[2.00、1.72、1.06] / 6.52　[2.04、1.76、1.11]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.53　[2.01、1.34] / 6.59　[2.06、1.38]		
		最大暖房低温	kW	8.41 / 8.48		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　19.8　暖房　20.1 / 冷房　20.0　暖房　20.2		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94 / 冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	26.9 / 26.9		
	電源容量		kVA	9.32 / 9.32		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	冷房	164
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	暖房	164
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 41 / 弱 38	暖房　急 45 / 強 41 / 弱 38	冷房　標準 58 / 静音1 56 / 静音2 54 / 静音3 52
						暖房　標準 61 / 静音1 59 / 静音2 57 / 静音3 55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63	冷　標準 76
						暖　標準 78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（トリプル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■外形寸法図

● CS-P80V7B




■外形寸法図

● CS-P112, P140V7B



■電気回路図

● CS-P80 ～ P140V7B




■運転音特性

● CS-P80V7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	45/41/38
測定位置	ユニット中央 吹出口前方1mx底面下方1m

50Hz・60Hz共通

急風
弱風




● CS-P112, P140V7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	50/47/42
測定位置	ユニット中央 吹出口前方1mx底面下方1m

50Hz・60Hz共通

急風
弱風



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P112VK7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112VK7B	CU-P112H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	10.0(2.5～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	11.2(2.9～13.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	— / —		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.18 / 4.12	3.48 / 3.44	3.83 / 3.78
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	67	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.39 / 2.43		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.22 / 3.26		
		最大暖房低温	kW	— / —		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.3　暖房　9.9	冷房　7.5　暖房　10.0	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　94	冷房　94　暖房　94	
	最大運転電流		A	15.0 / 15.0		
	電源容量		kVA	5.20 / 5.20		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　0.60	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.10	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	冷房　77	
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	暖房　73	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　35m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 45 / 強 41 / 弱 38	暖房　急 45 / 強 41 / 弱 38	冷房　標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
						暖房　標準 53 / 静音1 51 / 静音2 49 / 静音3 47
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 63	暖　急 63	冷　標準 70 / 暖　標準 70
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度35℃DB・28℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度10℃DB、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P140VK7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140VK7B	CU-P140H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	12.5(3.2～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	14.0(3.5～16.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	— / —		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	5.04 / 4.96	4.43 / 4.38	4.74 / 4.67
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	82	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.48 / 2.52		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	3.16 / 3.20		
		最大暖房低温	kW	— / —		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　7.5　暖房　9.6	冷房　7.7　暖房　9.7	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　94　暖房　95	
	最大運転電流		A	21.2 / 21.3		
	電源容量		kVA	7.34 / 7.38		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		2.80(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	冷房　97	
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	暖房　87	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　35m		
	高低差		m	外上30m　外下15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 50 / 強 47 / 弱 42	暖房　急 50 / 強 47 / 弱 42	冷房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
						暖房　標準 57 / 静音1 55 / 静音2 53 / 静音3 51
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 67	暖　急 67	冷　標準 74 / 暖　標準 74
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度35℃DB・28℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度10℃DB、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P160VK7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P160VK7B	CU-P160H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	14.0(3.5～16.0)		
能力	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	16.0(4.0～17.0)		
能力	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	— / —		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	4.71 / 4.65	3.95 / 3.91	4.33 / 4.28
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	996×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	82	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	2.97 / 3.01		
電気特性	消費電力	暖房定格　[中間,最小]	kW	4.05 / 4.09		
電気特性	消費電力	最大暖房低温	kW	— / —		
電気特性	消費電力	暖房極低温	kW	— / —		
電気特性	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　9.0　暖房　12.3 / 冷房　9.1　暖房　12.4		
電気特性	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95 / 冷房　95　暖房　95		
電気特性	最大運転電流		A	22.2 / 22.3		
電気特性	電源容量		kVA	7.69 / 7.72		
電気特性	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
圧縮機	電動機定格出力（極数）		kW		3.00(6P)	
圧縮機	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.30	
圧縮機	クランクケースヒーター		kW		—	
冷媒・封入量			kg	—	R32　2.80	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×1	
送風装置	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	冷房　102	
送風装置	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	暖房　97	
送風装置	機外静圧		Pa	— / —	—	
送風装置	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120　(8P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
保護装置			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　35m		
配管	高低差		m	外上30m　外下15m		
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	
配管	冷媒	液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
配管	ドレンロ	室内側		VP25		
配管	ドレンロ	室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　50 / 強　47 / 弱　42	暖房　急　50 / 強　47 / 弱　42	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
運転音（SPL）						暖房　標準　59 / 静音1　57 / 静音2　55 / 静音3　53
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　67	暖　急　67	冷　標準　75 / 暖　標準　76
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度35℃DB・28℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度10℃DB、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P224VK7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P112VK7B×2	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	— / —		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.38 / 3.35	3.34 / 3.31	3.36 / 3.33
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1170×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	41	111	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	5.92 / 5.97		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	6.70 / 6.77		
		最大暖房低温	kW	— / —		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　18.2　暖房　20.6 / 冷房　18.3　暖房　20.8		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94 / 冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	26.2 / 26.3		
	電源容量		kVA	9.08 / 9.11		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	冷房	164
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 21.0 強 16.0 弱 14.0	暖房	164
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.060　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　45 / 強　41 / 弱　38	暖房　急　45 / 強　41 / 弱　38	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　63	暖　急　63	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度35℃DB・28℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度10℃DB、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				高温吸込み天吊形厨房用エアコン（ツイン）《三相電源》		
総合品番				PA-P280VK7HDZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P140VK7B×2	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	—		
冷房定格時の顕熱比			—	— / —		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	3.14 / 3.12	3.34 / 3.32	3.24 / 3.22
APF（2006）			—	—		
APF（2015）			—	—		
外形寸法 H×W×D			mm	300×1539×671	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	55	120	
外装色（マンセル記号）				ステンレス	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	7.96 / 8.01		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.38 / 8.43		
		最大暖房低温	kW	— / —		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.2　暖房　25.5	冷房　24.3　暖房　25.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　95　暖房　95	冷房　95　暖房　95	
	最大運転電流		A	35.9 / 36.1		
	電源容量		kVA	12.4 / 12.5		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×2	プロペラファン×2	
	定格風量　冷房		m³/min	50Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	冷房　160	
	定格風量　暖房		m³/min	60Hz　急 32.0 強 27.0 弱 22.0	暖房　160	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.120　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　70m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		VP25		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	φ100 × 2	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				不織布		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急 50 / 強 47 / 弱 42	暖房　急 50 / 強 47 / 弱 42	冷房　標準 60 / 静音1 58 / 静音2 56 / 静音3 54
						暖房　標準 63 / 静音1 61 / 静音2 59 / 静音3 57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急 67	暖　急 67	冷　標準 78
						暖　標準 81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書、配管断熱材 予備フィルター(2枚)、ドレン継手 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度35℃DB・28℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度10℃DB、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は15m（ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。


■外形寸法図

●CS-P112VK7B




■外形寸法図

●CS-P140, P160VK7B




■電気回路図

● CS-P112VK7B



■電気回路図

● CS-P140, P160VK7B




■運転音特性

● CS-P112VK7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	45/41/38
測定位置	ユニット中央 吹出口前方1mx底面下方1m

50Hz・60Hz共通

急風
弱風




● CS-P140, P160VK7B

運転音レベル dB(A)急/強/弱	50/47/42
測定位置	ユニット中央 吹出口前方1mx底面下方1m

50Hz・60Hz共通

急風
弱風



■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（プレナム形）（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P224B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P224B7B	CU-P224H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]		
	最大暖房低温		kW	16.5		
冷房定格時の顕熱比			—	0.76 / 0.76		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.74 / 2.70	3.14 / 3.09	2.94 / 2.90
APF（2006）			—	4.0 / 3.8		
APF（2015）			—	4.5 / 4.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1855×1000(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	113	111	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格 [中間,中間中温,最小]	kW	7.30 [2.15、1.79、1.14] / 7.42 [2.27、1.91、1.23]		
		暖房定格 [中間,最小]	kW	7.14 [2.06、1.20] / 7.26 [2.18、1.29]		
		最大暖房低温	kW	6.15 / 6.27		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　22.4　暖房　21.9 / 冷房　22.8　暖房　22.3		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94 / 冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	26.1 / 26.4		
	電源容量		kVA	9.04 / 9.15		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		4.20(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　4.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン × 2	プロペラファン×2	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 65.0 強 54.0 弱 45.0	冷房　164	
			m³/min	60Hz　急 65.0 強 54.0 弱 45.0	暖房　164	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.300　(6P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ9.52（ろう付）	φ9.52（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1（PS1めねじ）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　56 / 強　52 / 弱　47	暖房　急　56 / 強　52 / 弱　47	冷房　標準　58 / 静音1　56 / 静音2　54 / 静音3　52
						暖房　標準　61 / 静音1　59 / 静音2　57 / 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　71	暖　急　71	冷　標準　76
						暖　標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（プレナム形）（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280B7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280B7B	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73 / 0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.75 / 2.70	3.32 / 3.26	3.04 / 2.98
APF（2006）			—	4.3 / 4.1		
APF（2015）			—	4.5 / 4.2		
外形寸法 H×W×D			mm	1855×1300(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	134	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	9.10　[2.61、2.29、1.10] / 9.26　[2.77、2.45、1.22]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.44　[2.64、1.45] / 8.60　[2.80、1.57]		
		最大暖房低温	kW	9.93 / 10.1		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　27.9　暖房　25.9 / 冷房　28.4　暖房　26.4		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　94　暖房　94 / 冷房　94　暖房　94		
	最大運転電流		A	35.8 / 36.3		
	電源容量		kVA	12.4 / 12.6		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　2	プロペラファン×2	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 80.0 強 70.0 弱 60.0	冷房　160	
			m³/min	60Hz　急 80.0 強 70.0 弱 60.0	暖房　160	
	機外静圧		Pa	— / —	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.400　(6P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ12.7（ろう付）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1（PS1めねじ）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　58 / 強　54 / 弱　52	暖房　急　58 / 強　54 / 弱　52	冷房　標準　60 / 静音1　58 / 静音2　56 / 静音3　54
						暖房　標準　63 / 静音1　61 / 静音2　59 / 静音3　57
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　73	暖　急　73	冷　標準　78 / 暖　標準　81
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください。
★１：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ダクト形）（シングル）《三相電源》					
総合品番				PA-P224BD7HZNB					
室内・室外ユニット品番				CS-P224BD7B			CU-P224H7ZB		
パネル品番				—			—		
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	20.0(6.2～22.4) [9.0、9.2、6.2]					
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	22.4(5.6～25.0) [10.1、5.6]					
	最大暖房低温		kW	16.5					
冷房定格時の顕熱比			—	0.75 / 0.75					
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.59 / 2.56		3.15 / 3.12		2.87 / 2.84	
APF（2006）			—	3.6 / 3.5					
APF（2015）			—	3.8 / 3.6					
外形寸法 H×W×D			mm	1600×1000(+63)×505			1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	114			111		
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)			アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz					
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	7.72　[2.58、2.17、1.56] / 7.80　[2.70、2.29、1.68]					
		暖房定格　[中間,最小]	kW	7.11　[2.28、1.43] / 7.19　[2.40、1.55]					
		最大暖房低温	kW	6.36 / 6.44					
		暖房極低温	kW	— / —					
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　24.5　暖房　22.6 / 冷房　24.5　暖房　22.6					
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91　暖房　91 / 冷房　92　暖房　92					
	最大運転電流		A	28.5 / 28.5					
	電源容量		kVA	9.87 / 9.87					
	始動電流		A	— / —					
設計圧力			MPa	高圧部　4.15			低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			—			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW				4.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L				FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW				0.032		
冷媒・封入量			kg	—			R32　4.20		
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1			プロペラファン×2		
	定格風量		m³/min	50Hz　急 64.0			冷房　164		
			m³/min	60Hz　急 64.0			暖房　164		
	機外静圧		Pa	30　/　140			—		
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　0.750　(4P)			《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー					
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター					
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m					
	高低差		m	外上30m　外下30m					
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）			φ25.4（ろう付）　★1		
		液管	mm	φ9.52（ろう付）			φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		Rp1（PS1めねじ）					
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）					
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）					
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB			暖房　-20～24DB		
ダクト接続口			mm	347×314(内寸)			—		
外気導入口			mm	—					
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル					
運転音（SPL）			dB(A)	冷房	急　61	暖房	急　61	冷房	標準　58 静音1　56 静音2　54 静音3　52	暖房	標準　61 静音1　59 静音2　57 静音3　55
運転音（PWL）			dB(A)	冷	急　77	暖	急　77	冷	標準　76	暖	標準　78
高圧ガス保安法区分				届出不要							
法定冷凍トン				3.44							
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）							
IP コード				IPX0			IPX4				

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください
※　ファンベルトは適正な張り具合が必要です。数日間運転を行なってから、ファンベルトの張り具合をみてください。
　また、１ヵ月に１回を目安にファンベルトの張り具合をみてください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				床置形（ダクト形）（シングル）《三相電源》		
総合品番				PA-P280BD7HZNB		
室内・室外ユニット品番				CS-P280BD7B	CU-P280H7ZB	
パネル品番				—	—	
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]		kW	25.0(6.3～28.0) [11.3、11.5、6.3]		
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]		kW	28.0(7.0～31.5) [12.6、7.0]		
	最大暖房低温		kW	24.0		
冷房定格時の顕熱比			—	0.73 / 0.73		
COP冷房定格	COP暖房定格	COP冷暖平均	—	2.61 / 2.57	3.30 / 3.24	2.96 / 2.91
APF（2006）			—	3.8 / 3.6		
APF（2015）			—	3.5 / 3.3		
外形寸法 H×W×D			mm	1600×1300(+63)×505	1500×980×370(+80)	
製品質量			kg	139	120	
外装色（マンセル記号）				ホワイト(2.5GY 9.0/0.5)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格　[中間,中間中温,最小]	kW	9.58　[3.26、3.01、2.00] / 9.73　[3.53、3.16、2.15]		
		暖房定格　[中間,最小]	kW	8.49　[2.99、1.93] / 8.64　[3.14、2.08]		
		最大暖房低温	kW	10.1 / 10.2		
		暖房極低温	kW	— / —		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　30.4　暖房　27.2 / 冷房　30.5　暖房　27.4		
	力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　91　暖房　90 / 冷房　92　暖房　91		
	最大運転電流		A	41.2 / 41.2		
	電源容量		kVA	14.3 / 14.3		
	始動電流		A	— / —		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）		kW		5.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）		L		FW50S(エーテル)　1.90	
	クランクケースヒーター		kW		0.032	
冷媒・封入量			kg	—	R32　5.20	
送風装置	形名×個数			シロッコファン　×　1	プロペラファン×2	
	定格風量		m³/min	50Hz　急 80.0	冷房　160	
			m³/min	60Hz　急 80.0	暖房　160	
	機外静圧		Pa	65　/　235	—	
	電動機定格出力（極数）		kW	AC　1.500　(4P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)	
保護装置			室内側	保護サーモ、ヒューズ、冷媒センサー		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上30m　外下30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）	φ25.4（ろう付）　★1	
		液管	mm	φ12.7（ろう付）	φ12.7（フレア）	
	ドレンロ	室内側		Rp1（PS1めねじ）		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	コントロールスイッチ（冷房 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27）		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	347×314(内寸)	—	
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				パーマネントウォッシュブル		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　急　65 / 暖房　急　65	冷房　標準　60　静音1　58　静音2　56　静音3　54 / 暖房　標準　63　静音1　61　静音2　59　静音3　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　急　81 / 暖　急　81	冷　標準　78 / 暖　標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 ガス管用銅パイプ、結束バンド 継手配管（φ19.05）異径継手配管（φ19.05→φ25.4）		
IP コード				IPX0	IPX4	

※　室内ユニットの仕様は室内ユニット１台あたりの値です。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m高さ1mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m（シングル設置時）までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　シーズンの終わりでも、冷媒の漏えいを検知するため、配線用しゃ断器を切らないでください。
※　室内ユニットが冷媒の漏えいを検知すると、自動でファンを運転します。配線用しゃ断器を切らずに部屋を換気してください
※　ファンベルトは適正な張り具合が必要です。数日間運転を行なってから、ファンベルトの張り具合をみてください。
　また、１ヵ月に１回を目安にファンベルトの張り具合をみてください。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■外形寸法図

●CS-P224B7B


番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ9．52銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	14−φ10穴（M6ボルト） （後ろの吸い込み口を外し、14個の穴がある。）


番号	名称
6	ドレンロ　Rp1（PS1　めねじ）
7	コントロールスイッチ
8	据付金具（据付穴　φ16）


《フィルター寸法》
（754×682×4）※1個

※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。

単位：mm







■外形寸法図


● CS-P280B7B


番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ12．7銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	18－φ10穴（M6ボルト） （後ろの吸い込み口を外し、18個の穴がある。）
6	ドレン口　Rp1（PS1　めねじ）
7	コントロールスイッチ
8	据付金具（据付穴　φ16）


《フィルター寸法》
（514×682×4）※2個


※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。

単位：mm









■外形寸法図

●CS-P224BD7B

番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ9．52銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	14−φ10穴（M6ボルト）（後ろの吸い込み口を外し、14個の穴がある）
6	ドレン口　Rp1（PS1　めねじ）
7	吹出側ダクト用フランジ
8	コントロールスイッチ
9	8−φ8穴（M6ボルト）
10	据付金具（据付穴　φ16）

※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。

※数日間運転を行ってからファンベルトの張り具合を見てください。また、1ケ月に1回を目やすにファンベルトの張り具合を見てください。ファンベルトは適正な張り具合が必要です。

単位：mm

《フィルター寸法》
（754×682×4）※1個

注1、サービス時の作業スペースを考慮してください。

(mm)

■外形寸法図

● CS-P280BD7B

番号	名称
1	冷媒配管口、液側（φ12．7銅管ろう付接続）
2	冷媒配管口、ガス側（φ25．4銅管ろう付接続）
3	加湿器（別売品）配管口
4	電源取入口
5	18−φ10穴（M6ボルト）（後ろの吸い込み口を外し、18個の穴がある）
6	ドレン口　Rp1（PS1　めねじ）
7	吹出側ダクト用フランジ
8	コントロールスイッチ
9	8−φ8穴（M6ボルト）
10	据付金具（据付穴　φ16）

※冷媒配管、電源、ドレン配管，加湿器用配管口はユニット左右取り出しが可能です。

※数日間運転を行ってからファンベルトの張り具合を見てください。また、1ヶ月に1回を目やすにファンベルトの張り具合を見てください。ファンベルトは適正な張り具合が必要です。

単位：mm


《フィルター寸法》
（514×682×4）※2個

注1、サービス時の作業スペースを考慮してください。

（mm）


■電気回路図

● CS-P224B7B，P280B7B



■電気回路図

● CS-P224BD7B，P280BD7B




■運転音特性

プレナム形

● CS-P224B7B

運転音レベル dB(A)　急/強/弱	56/52/47
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ






● CS-P280B7B

運転音レベル dB(A)　急/強/弱	58/54/52
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ






ダクト形

● CS-P224BD7B

運転音レベル dB(A)　50/60Hz	61/61
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ






● CS-P280BD7B


運転音レベル dB(A)　50/60Hz	65/65
測定位置	前方１ｍX高さ１ｍ





■送風機特性

● CS-P224BD7B(50Hz)



品番			CS-P224BD7B
周波数		Hz	50
定格風量		m³/min	64
定格機外静圧	(a)	Pa	30
定格回転速度		min⁻¹	850
出荷時機内抵抗	(a)	Pa	115
出荷時モーター定格出力（極数）		kW	0.75(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）		kW	1.5(4P)


〔備考〕 (a) ：機内抵抗（両吸込）●印：定格

注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■送風機特性

● CS-P224BD7B(60Hz)



品番			CS-P224BD7B
周波数		Hz	60
定格風量		m³/min	64
定格機外静圧	(a)	Pa	140
定格回転速度		min⁻¹	990
出荷時機内抵抗	(a)	Pa	115
出荷時モーター定格出力（極数）		kW	0.75(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）		kW	1.5(4P)

〔備考〕（a）：機内抵抗（両吸込）●印：定格


注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■送風機特性

● CS-P280BD7B(50Hz)

送風機特性・軸動力特性および運転可能範囲



品番			CS-P280BD7B
周波数		Hz	50
定格風量		m^3/min	80
定格機外静圧	(a)	Pa	65
定格回転速度		min^{-1}	980
出荷時機内抵抗	(a)	Pa	100
出荷時モーター定格出力（極数）		kW	1.5(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）		kW	2.2(4P)

〔備考〕（a）：機内抵抗（両吸込）●印：定格


注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■送風機特性

● CS-P280BD7B(60Hz)

送風機特性・軸動力特性および運転可能範囲



品番		CS-P280BD7B
周波数	Hz	60
定格風量	m³/min	80
定格機外静圧 (a)	Pa	235
定格回転速度	min⁻¹	1,150
出荷時機内抵抗 (a)	Pa	100
出荷時モーター定格出力（極数）	kW	1.5(4P)
交換可能モーター定格出力（極数）	kW	2.2(4P)
〔備考〕 (a) ：機内抵抗（両吸込） ●印：定格		

注）指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。上記運転電流上限値を超えていないことを確認してください。

・後吸込み仕様は特注対応品になります。別途お問い合わせください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P40H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	3.6　(1.1～4.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.0～5.6)		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.764		
		暖房定格	kW	0.755		
		最大暖房低温	kW	1.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　2.4	暖房　2.3	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	8.7		
	電源容量		kVA	3.01		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	41		
	定格風量　暖房		m^3/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45	暖房　標準　46	
				冷房　静音１　43	暖房　静音１　44	
				冷房　静音２　41	暖房　静音２　42	
				冷房　静音３　39	暖房　静音３　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P45H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.1～4.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.2～6.0)		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.836		
		暖房定格	kW	0.842		
		最大暖房低温	kW	1.88		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　2.6	暖房　2.6	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.0		
	電源容量		kVA	3.12		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	41		
	定格風量　暖房		m^3/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45	暖房　標準　46	
				冷房　静音１　43	暖房　静音１　44	
				冷房　静音２　41	暖房　静音２　42	
				冷房　静音３　39	暖房　静音３　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P50H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.1～5.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～6.5)		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.993		
		暖房定格	kW	0.959		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　3.1	暖房　3.0	
	力率		%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流		A	9.3		
	電源容量		kVA	3.22		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	43		
	定格風量　暖房		m^3/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46	暖房　標準　47	
				冷房　静音１　44	暖房　静音１　45	
				冷房　静音２　42	暖房　静音２　43	
				冷房　静音３　40	暖房　静音３　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P56H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	39		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.20		
		暖房定格	kW	1.19		
		最大暖房低温	kW	2.04		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　3.7	暖房　3.7	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	43		
	定格風量　暖房		m^3/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46	暖房　標準　47	
				静音１　44	静音１　45	
				静音２　42	静音２　43	
				静音３　40	静音３　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P63H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～6.3)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	6.3　(1.4～8.0)		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	41		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.33		
		暖房定格	kW	1.35		
		最大暖房低温	kW	2.15		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.1	暖房　4.1	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	44		
	定格風量　暖房		m^3/min	42		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　49	
				冷房　静音１　46	暖房　静音１　47	
				冷房　静音２　44	暖房　静音２　45	
				冷房　静音３　42	暖房　静音３　43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P80H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1　(1.7～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0　(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	41		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.04		
		暖房定格	kW	1.95		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　6.3	暖房　6.0	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	9.5		
	電源容量		kVA	3.29		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	44		
	定格風量　暖房		m^3/min	46		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　52	
				冷房　静音１　46	暖房　静音１　50	
				冷房　静音２　44	暖房　静音２　48	
				冷房　静音３　42	暖房　静音３　46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　67	暖　標準　70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7HB形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P112H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	10.0　(2.5～11.2)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	11.2　(2.9～14.0)		
	最大暖房低温		kW	11.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	67		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.71		
		暖房定格	kW	2.44		
		最大暖房低温	kW	3.56		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　8.2	暖房　7.4	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	14.5		
	電源容量		kVA	5.02		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.60		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	77		
	定格風量　暖房		m^3/min	73		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　53 / 静音１　51 / 静音２　49 / 静音３　47	暖房：標準　53 / 静音１　51 / 静音２　49 / 静音３　47	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　70	暖：標準　70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.72		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P140H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	12.5　(3.2～14.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	14.0　(3.5～17.0)		
	最大暖房低温		kW	14.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	82		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	3.59		
		暖房定格	kW	3.22		
		最大暖房低温	kW	4.89		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　10.8	暖房　9.7	
	力率		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	20.5		
	電源容量		kVA	7.10		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.80(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.80		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	97		
	定格風量　暖房		m^3/min	87		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房：標準　57 / 静音１　55 / 静音２　53 / 静音３　51	暖房：標準　57 / 静音１　55 / 静音２　53 / 静音３　51	
運転音（PWL）			dB(A)	冷：標準　74	暖：標準　74	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.33		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P160H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	14.0　(3.5～16.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	16.0　(4.0～18.0)		
	最大暖房低温		kW	15.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	996×980×370(+80)		
製品質量			kg	82		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	4.59		
		暖房定格	kW	3.95		
		最大暖房低温	kW	5.28		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　13.8	暖房　11.9	
	力率		%	冷房　96	暖房　96	
	最大運転電流		A	21.5		
	電源容量		kVA	7.45		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	3.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.30		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　2.80		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	102		
	定格風量　暖房		m^3/min	97		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　50m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　58	暖房　標準　59	
				冷房　静音１　56	暖房　静音１　57	
				冷房　静音２　54	暖房　静音２　55	
				冷房　静音３　52	暖房　静音３　53	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　75	暖　標準　76	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				2.48		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P224H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	20.0　(6.2～22.4)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	22.4　(5.6～28.0)		
	最大暖房低温		kW	20.0		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	111		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	6.09		
		暖房定格	kW	5.34		
		最大暖房低温	kW	7.01		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　18.7	暖房　16.4	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	25.0		
	電源容量		kVA	8.66		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	4.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
冷媒・封入量			kg	R32　4.20		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m^3/min	164		
	定格風量　暖房		m^3/min	164		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上　30m　外下　30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）　★1		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　58	暖房 標準　61	
				冷房 静音１　56	暖房 静音１　59	
				冷房 静音２　54	暖房 静音２　57	
				冷房 静音３　52	暖房 静音３　55	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　76	暖 標準　78	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				3.44		
主要付属品				据付説明書 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(ツイン)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《三相電源》		
室外ユニット品番				CU-P280H7ZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	25.0　(6.3～28.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	28.0　(7.0～35.0)		
	最大暖房低温		kW	24.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	1500×980×370(+80)		
製品質量			kg	120		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	7.87		
		暖房定格	kW	7.10		
		最大暖房低温	kW	9.39		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　23.9	暖房　21.6	
	力率		%	冷房　95	暖房　95	
	最大運転電流		A	34.5		
	電源容量		kVA	12.0		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	5.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　1.90		
	クランクケースヒーター		kW	0.032		
冷媒・封入量			kg	R32　5.20		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×2		
	定格風量　冷房		m^3/min	160		
	定格風量　暖房		m^3/min	160		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.120+0.120　(10P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　5m　最大　100m		
	高低差		m	外上　30m　外下　30m		
	冷媒	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）★1		
		液管	mm	φ12.7（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		VP25 （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　60	暖房 標準　63	
				冷房 静音１　58	暖房 静音１　61	
				冷房 静音２　56	暖房 静音２　59	
				冷房 静音３　54	暖房 静音３　57	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　78	暖 標準　81	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				4.20		
主要付属品				据付説明書 継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(ツイン)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(ツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4（付属品：異径継手配管使用）に変換してください。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《単相電源》		
室外ユニット品番				CU-P40H7SZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	3.6　(1.1～4.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.0～5.6)		
	最大暖房低温		kW	5.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	— / —		
APF（2015）			—	— / —		
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.764		
		暖房定格	kW	0.755		
		最大暖房低温	kW	1.78		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.1	暖房　4.0	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.0		
	電源容量		kVA	3.00		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	41		
	定格風量　暖房		m^3/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　45	暖房 標準　46	
				冷房 静音１　43	暖房 静音１　44	
				冷房 静音２　41	暖房 静音２　42	
				冷房 静音３　39	暖房 静音３　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　63	暖 標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《単相電源》		
室外ユニット品番				CU-P45H7SZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.0　(1.1～4.5)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.2～6.0)		
	最大暖房低温		kW	5.3		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.836		
		暖房定格	kW	0.842		
		最大暖房低温	kW	1.88		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　4.4	暖房　4.5	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	15.5		
	電源容量		kVA	3.10		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.10(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.10		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	41		
	定格風量　暖房		m^3/min	41		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　45	暖房　標準　46	
				冷房　静音１　43	暖房　静音１　44	
				冷房　静音２　41	暖房　静音２　42	
				冷房　静音３　39	暖房　静音３　40	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　63	暖　標準　64	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.05		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《単相電源》		
室外ユニット品番				CU-P50H7SZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	4.5　(1.1～5.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～6.5)		
	最大暖房低温		kW	5.5		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	0.993		
		暖房定格	kW	0.959		
		最大暖房低温	kW	1.97		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　5.3	暖房　5.1	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.0		
	電源容量		kVA	3.20		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.20(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	43		
	定格風量　暖房		m^3/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46	暖房　標準　47	
				冷房　静音１　44	暖房　静音１　45	
				冷房　静音２　42	暖房　静音２　43	
				冷房　静音３　40	暖房　静音３　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
　運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《単相電源》		
室外ユニット品番				CU-P56H7SZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.0　(1.2～5.6)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～7.0)		
	最大暖房低温		kW	5.7		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	40		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.20		
		暖房定格	kW	1.19		
		最大暖房低温	kW	2.04		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　6.4	暖房　6.3	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.25		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	43		
	定格風量　暖房		m^3/min	43		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　46	暖房　標準　47	
				冷房　静音１　44	暖房　静音１　45	
				冷房　静音２　42	暖房　静音２　43	
				冷房　静音３　40	暖房　静音３　41	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　64	暖　標準　65	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。

■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《単相電源》		
室外ユニット品番				CU-P63H7SZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	5.6　(1.3～6.3)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	6.3　(1.4～8.0)		
	最大暖房低温		kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	42		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	1.33		
		暖房定格	kW	1.35		
		最大暖房低温	kW	2.15		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　7.1	暖房　7.2	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	1.50(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	44		
	定格風量　暖房		m^3/min	42		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ12.7（フレア）		
		液管	mm	φ6.35（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房　標準　48	暖房　標準　49	
				冷房　静音１　46	暖房　静音１　47	
				冷房　静音２　44	暖房　静音２　45	
				冷房　静音３　42	暖房　静音３　43	
運転音（PWL）			dB(A)	冷　標準　65	暖　標準　66	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7B形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。


■XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け

形名				XEPHY Eco（高効率タイプ）　沖縄向け　《単相電源》		
室外ユニット品番				CU-P80H7SZB		
能力	冷房定格(最小～最大)		kW	7.1　(1.7～8.0)		
	暖房定格(最小～最大)		kW	8.0　(1.5～9.0)		
	最大暖房低温		kW	6.6		
冷房定格時の顕熱比			—	—		
COP			—	—	—	—
冷房定格	暖房定格	冷暖平均				
APF（2006）			—	—	/	—
APF（2015）			—	—	/	—
外形寸法 H×W×D			mm	630×799(+91)×299(+64)		
製品質量			kg	42		
外装色（マンセル記号）				アイボリー（2.6Y7.6/1.1）		
電源				単相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力	冷房定格	kW	2.04		
		暖房定格	kW	1.95		
		最大暖房低温	kW	2.32		
		暖房極低温	kW	—		
	運転電流		A	冷房　10.9	暖房　10.4	
	力率		%	冷房　94	暖房　94	
	最大運転電流		A	16.5		
	電源容量		kVA	3.30		
	始動電流		A	—		
設計圧力			MPa	高圧部　4.15　低圧部　2.55		
圧縮機	形名×個数			全密閉ロータリー式×1		
	電動機定格出力（極数）		kW	2.00(6P)		
	冷凍機油（種別・封入）		L	FW50S(エーテル)　0.45		
	クランクケースヒーター		kW	—		
冷媒・封入量			kg	R32　1.40		
送風装置	形名×個数			プロペラファン×1		
	定格風量　冷房		m^3/min	44		
	定格風量　暖房		m^3/min	46		
	機外静圧		Pa	—		
	電動機定格出力（極数）		kW	《DC》　0.060　(8P)		
保護装置			室内側	—		
			室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ 圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長		m	最小　3m　最大　40m		
	高低差		m	外上　30m　外下　15m		
	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）		
		液管	mm	φ9.52（フレア）		
	ドレンロ	室内側		—		
		室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） （別売品　ドレンソケット取付け時）		
運転 SW（温度設定範囲）			℃	—		
外気運転範囲			℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口			mm	—		
外気導入口			mm	—		
エアーフィルター				—		
運転音（SPL）			dB(A)	冷房 標準　48	暖房 標準　52	
				冷房 静音１　46	暖房 静音１　50	
				冷房 静音２　44	暖房 静音２　48	
				冷房 静音３　42	暖房 静音３　46	
運転音（PWL）			dB(A)	冷 標準　67	暖 標準　70	
高圧ガス保安法区分				届出不要		
法定冷凍トン				1.12		
主要付属品				据付説明書		
IP コード				IPX4		

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　性能および電気特性は４方向カセット形室内ユニット(U7HB形)と組み合わせた(シングル)時の室外ユニット単独の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。


■外形寸法図

● CU-P40～P63H7ZB / P40～P63H7SZB



設置のご注意
・吸込口、吹出口の抵抗にならないよう十分スペースを確保する。
・室外ユニット周辺は水がたまらないようにしてください。
・通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので避けてください。
やむを得ず設置する場合は、ドレンパン（現地調達）等を設けて排水処理を実施してください。
・配管・配線取出部の開口部は必ず塞いでください。小動物の侵入や雪・雨水浸入にて、機器破損の原因になります。


● CU-P80H7ZB / P80H7SZB




設置のご注意
・吸込口、吹出口の抵抗にならないよう十分スペースを確保する。
・室外ユニット周辺は水がたまらないようにしてください。
・通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので避けてください。
やむを得ず設置する場合は、ドレンパン（現地調達）等を設けて排水処理を実施してください。
・配管・配線取出部の開口部は必ず塞いでください。小動物の侵入や雪・雨水浸入にて、機器破損の原因になります。

■外形寸法図

● CU-P112～P160H7ZB




● CU-P224H7ZB



■外形寸法図

● CU-P280H7ZB





設置のご注意


・吸込口、吹出口の抵抗にならないよう十分スペースを確保する。
・室外ユニット周辺は水がたまらないようにしてください。
・通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので避けてください。
やむを得ず設置する場合は、ドレンパン（現地調達）等を設けて排水処理を実施してください。
・配管・配線取出部の開口部は必ず塞いでください。小動物の侵入や雪・雨水浸入にて、機器破損の原因になります。

①	据付固定穴（4－R6．5）／ アンカーボルト：M10または3／8"
②	冷媒配管　（液管）　　φ12．7　フレア
③	冷媒配管　（ガス管）　　φ25．4　ろう付※
④	冷媒配管取出口
⑤	電気配線口　　φ13
⑥	電気配線口　　φ22
⑦	電気配線口　　φ27
⑧	電気配線口　　φ35


※ガス管は異形継手配管（付属品）で、接続口（サービスバルブ）後をφ19．05→φ25．4に変換が必要です。








下配管時穴位置




矢視図A
冷媒配管接続口



矢視図B


■電気回路図

● CU-P40～P80H7ZB




■電気回路図

● CU-P112H7ZB




■電気回路図

● CU-P140，P160H7ZB




■電気回路図

● CU-P224，P280H7ZB



■電気回路図


● CU-P40～P80H7SZB




■運転音特性

● CU-P40H7ZB
CU-P40H7SZB

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	45
測定位置	正面1mX高さ1．5m




暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m




● CU-P45H7ZB
CU-P45H7SZB

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	45
測定位置	正面1mX高さ1．5m



暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m




■運転音特性

● CU-P50H7ZB
CU-P50H7SZB


冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準



暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1mX高さ1．5m


標準



● CU-P56H7ZB
CU-P56H7SZB


冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	46
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準



暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	47
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準




■運転音特性

● CU-P63H7ZB
CU-P63H7SZB


冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	48
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準



暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	49
測定位置	正面1mX高さ1．5m


標準



● CU-P80H7ZB
CU-P80H7SZB


冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	48
測定位置	正面1mX高さ1．5m

標準



暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	52
測定位置	正面1mX高さ1．5m


標準




■運転音特性

● CU-P112H7ZB

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	53
測定位置	正面1mX高さ1．5m




暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	53
測定位置	正面1mX高さ1．5m




● CU-P140H7ZB

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	57
測定位置	正面1mX高さ1．5m




暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB(A)	57
測定位置	正面1mX高さ1．5m




■運転音特性

● CU-P160H7ZB

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	58
測定位置	正面1mX高さ1．5m




暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	59
測定位置	正面1mX高さ1．5m




● CU-P224H7ZB

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	58
測定位置	正面1mX高さ1．5m




暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	61
測定位置	正面1mX高さ1．5m




■運転音特性

● CU-P280H7ZB

冷房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	60
測定位置	正面1mX高さ1．5m




暖房運転　（50Hz・60Hz共通）	
運転音 dB（A）	63
測定位置	正面1mX高さ1．5m




■冷媒配管系統図

● CU-P40～P63H7ZB / P40～P63H7SZB




■冷媒配管系統図

● CU-P80H7ZB / P80H7SZB




■冷媒配管系統図

● CU-P112～P160H7ZB




■冷媒配管系統図

● CU-P224H7ZB




■冷媒配管系統図


● CU-P280H7ZB



■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P40H7ZB / P40H7SZB






注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P45H7ZB / P45H7SZB





注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数


室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P50H7ZB / P50H7SZB





注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急


2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P56H7ZB / P56H7SZB





注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数


室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P63H7ZB / P63H7SZB






注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P80H7ZB / P80H7SZB





注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数


室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P112H7ZB






注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P140H7ZB





注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急
2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数


室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P160H7ZB





注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急


2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.80	0.84	0.88	0.92	0.95	0.97	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

● CU-P224H7ZB





注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数


室外吸込空気乾球温度 (℃DB)	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度 (℃WB)	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。


■能力特性＜温度変化時の最大能力、消費電力変化特性＞

● CU-P280H7ZB

冷房



暖房



注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。
　　配管相当長　　7.5 m
　　高低差　　0 m
　　風量　　急

2. ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
　※ 最大能力は、仕様書の性能（冷房能力および暖房能力）の（ ）内の最大値です。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。

■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数


室外吸込空気乾球温度（℃DB）	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
室外吸込空気湿球温度（℃WB）	-20.3	-19.3	-18.3	-17.3	-16.3	-15.4	-14.4	-13.4	-12.4	-11.5	-10.5	-9.5	-8.5	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8	-1.8	-0.8	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	1.00

● 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P40H7ZB / P40H7SZB

冷房



暖房



注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。


配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
   ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P45H7ZB / P45H7SZB

冷房



暖房



注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。


配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
   ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P50H7ZB / P50H7SZB

冷房



暖房



注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。


配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P56H7ZB / P56H7SZB

冷房



暖房



注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。


配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
   ○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P63H7ZB / P63H7SZB

冷房



暖房



注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。


配管相当長	5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P80H7ZB / P80H7SZB

冷房



暖房



注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m

高低差　　0 m

風量　　急


2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。

3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P112H7ZB

冷房



暖房



注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m

高低差　　0 m


風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P140H7ZB

冷房



暖房



注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。


配管相当長　　7.5 m
高低差　　0 m
風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P160H7ZB

冷房



暖房



注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。


配管相当長	7.5 m
高低差	0 m
風量	急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
　○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P224H7ZB

冷房



暖房



注） 1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m

高低差　　0 m

風量　　急


2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。

3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。


■能力特性＜能力直変化時の消費電力変化特性＞

● CU-P280H7ZB

冷房



暖房



注）1. 本表の特性は、4方向組み合わせ時で下記条件時の値を示します。

配管相当長　　7.5 m

高低差　　0 m

風量　　急

2. □は、JIS標準条件での定格能力・定格消費電力を示します。
○は、JIS標準条件での最大能力・最大消費電力を示します。
3. 本表の暖房能力特性は着霜時（除霜運転含む）の能力低下を含みません。