





1-1 システムマルチ室外ユニット一覧.....	1-1-1
1-2 システムマルチ室内ユニット一覧.....	1-2-1

■ビル用マルチエアコン 高効率 UX6

相当馬力	品番		冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	室内ユニット最多接続台数 (台)	外観			
						①	②		
8	CU-P224UX6	標準単独ユニット	22.4	25.0	20	①			
10	CU-P280UX6		28.0	31.5	25				
12	CU-P335UX6		33.5	37.5	30	②			
14	CU-P400UX6		40.0	45.0	36				
16	CU-P450UX6		45.0	50.0	40				
	組み合わせ品番	構成ユニット							
18	PA-P500UX6	CU-P224UX6	50.0	56.0	45	③			
		CU-P280UX6							
20	PA-P560UX6	CU-P280UX6	56.0	63.0	50				
		CU-P280UX6							
22	PA-P615UX6	CU-P280UX6	61.5	69.0	55				
		CU-P335UX6							
24	PA-P670UX6	CU-P335UX6	67.0	77.5	60			④	
		CU-P335UX6							
26	PA-P730UX6	CU-P335UX6	73.0	82.5	64				
		CU-P400UX6							
28	PA-P775UX6	CU-P335UX6	77.5	90.0	64				
		CU-P450UX6							
30	PA-P850UX6	CU-P400UX6	85.0	95.0	64				
		CU-P450UX6							
32	PA-P900UX6	CU-P450UX6	90.0	100	64				
		CU-P450UX6							
34	PA-P950UX6	CU-P280UX6	95.0	106	64				
		CU-P335UX6							
		CU-P335UX6							
36	PA-P1000UX6	CU-P335UX6	100	112	64				
		CU-P335UX6							
		CU-P335UX6							
38	PA-P1060UX6	CU-P335UX6	106	118	64				
		CU-P335UX6							
		CU-P400UX6							
40	PA-P1120UX6	CU-P335UX6	112	125	64				
		CU-P335UX6							
		CU-P450UX6							
42	PA-P1180UX6	CU-P335UX6	118	132	64				
		CU-P400UX6							
		CU-P450UX6							
44	PA-P1220UX6	CU-P335UX6	122	140	64				
		CU-P450UX6							
		CU-P450UX6							
46	PA-P1280UX6	CU-P400UX6	128	145	64				
		CU-P450UX6							
		CU-P450UX6							
48	PA-P1360UX6	CU-P450UX6	136	150	64				
		CU-P450UX6							
		CU-P450UX6							
50	PA-P1400UX6	CU-P280UX6	140	156	64				
		CU-P335UX6							
		CU-P335UX6							
		CU-P450UX6							
52	PA-P1450UX6	CU-P335UX6	145	160	64				
		CU-P335UX6							
		CU-P335UX6							
		CU-P450UX6							
54	PA-P1500UX6	CU-P335UX6	150	165	64				
		CU-P335UX6							
		CU-P400UX6							
		CU-P450UX6							


## ■オフィス・店舗用マルチエアコン UL6

相当馬力	品番		冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	室内ユニット 最多接続 台数 (台)	外観
4	CU-P112UL6	標準単独ユニット	10.0	11.2	2~7	
5	CU-P140UL6		12.5	14.0	2~9	
6	CU-P160UL6		14.0	16.0	2~10	

形式	相当馬力	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	4方向天井カセット形	4方向天井カセット形	2方向天井カセット形	1方向天井カセットスリム形
							
22形	0.8	2.2	2.5			CS-P22L6U	CS-P22DS6(M)U
28形	1.0	2.8	3.2	CS-P28U6U		CS-P28L6U	CS-P28DS6(M)U
36形	1.3	3.6	4.2	CS-P36U6U		CS-P36L6U	
45形	1.6	4.5	5.0	CS-P45U6U		CS-P45L6U	
56形	2.0	5.6	6.3	CS-P56U6U	CS-P56U6DU	CS-P56L6U	
71形	2.5	7.1	8.0	CS-P71U6U	CS-P71U6DU	CS-P71L6U	
80形	3.0	8.0	9.0	CS-P80U6U	CS-P80U6DU	CS-P80L6U	
90形	3.2	9.0	10.0	CS-P90U6U	CS-P90U6DU	CS-P90L6U	
112形	4.0	11.2	12.5	CS-P112U6U	CS-P112U6DU	CS-P112L6U	
140形	5.0	14.0	16.0	CS-P140U6U	CS-P140U6DU	CS-P140L6U	
160形	6.0	16.0	18.0	CS-P160U6U	CS-P160U6DU		
224形	8.0	22.4	25.0				
280形	10.0	28.0	31.5				

形式	相当馬力	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	1方向天井カセット形	天井ビルトインカセット形	ビルトインオールダクト形
						
22形	0.8	2.2	2.5	CS-P22DM6U	CS-P22F6U	
28形	1.0	2.8	3.2	CS-P28DM6U	CS-P28F6U	CS-P28FE6U(L)
36形	1.3	3.6	4.2	CS-P36DM6U	CS-P36F6U	CS-P36FE6U(L)
45形	1.6	4.5	5.0		CS-P45F6U	CS-P45FE6U(L)
56形	2.0	5.6	6.3		CS-P56F6U	CS-P56FE6U(L)
71形	2.5	7.1	8.0		CS-P71F6U	CS-P71FE6U
80形	3.0	8.0	9.0		CS-P80F6U	CS-P80FE6U
90形	3.2	9.0	10.0		CS-P90F6U	CS-P90FE6U
112形	4.0	11.2	12.5		CS-P112F6U	CS-P112FE6U
140形	5.0	14.0	16.0		CS-P140F6U	CS-P140FE6U
160形	6.0	16.0	18.0		CS-P160F6U	CS-P160FE6U
224形	8.0	22.4	25.0			
280形	10.0	28.0	31.5			

形式	相当馬力	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	天井吊形	壁掛形	床置ダクト形
						
22形	0.8	2.2	2.5			
28形	1.0	2.8	3.2		CS-P28K6U	
36形	1.3	3.6	4.2	CS-P36T6U	CS-P36K6U	
45形	1.6	4.5	5.0	CS-P45T6U	CS-P45K6U	
56形	2.0	5.6	6.3	CS-P56T6U	CS-P56K6U	
71形	2.5	7.1	8.0	CS-P71T6U	CS-P71K6U	
80形	3.0	8.0	9.0	CS-P80T6U		
90形	3.2	9.0	10.0	CS-P90T6U		
112形	4.0	11.2	12.5	CS-P112T6U		
140形	5.0	14.0	16.0	CS-P140T6U		
160形	6.0	16.0	18.0	CS-P160T6U		
224形	8.0	22.4	25.0			CS-P224BD6U
280形	10.0	28.0	31.5			CS-P280BD6U

形式	相当馬力	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	ペリメーター用 床置形	ペリメーター用 床置埋込形	天吊形厨房用 エアコン
						
22形	0.8	2.2	2.5			
28形	1.0	2.8	3.2	CS-P28P6U	CS-P28PM6U	
36形	1.3	3.6	4.2	CS-P36P6U	CS-P36PM6U	
45形	1.6	4.5	5.0	CS-P45P6U	CS-P45PM6U	
56形	2.0	5.6	6.3	CS-P56P6U	CS-P56PM6U	
71形	2.5	7.1	8.0	CS-P71P6U	CS-P71PM6U	
80形	3.0	8.0	9.0	CS-P80P6U	CS-P80PM6U	CS-P80V6U
90形	3.2	9.0	10.0			
112形	4.0	11.2	12.5			CS-P112V6U
140形	5.0	14.0	16.0			CS-P140V6U
160形	6.0	16.0	18.0			
224形	8.0	22.4	25.0			
280形	10.0	28.0	31.5			