

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号： PAC-20250415
発行者の名称： パナソニック株式会社 空質空調社 CAC 事業部
発行者の住所： 群馬県邑楽郡大泉町坂田 1-1-1
宣言の対象： パッケージエアコンディショナ（付属書参照）

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JIS B 8616</u>	<u>パッケージエアコンディショナ</u>	<u>2015年3月20日</u>
<u>JRA 4002</u>	<u>パッケージエアコンディショナ</u>	<u>2016年9月26日</u>
<u>JRA 4074</u>	<u>オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形のパッケージエアコンディショナ — 定格性能試験方法および表示</u>	<u>2017年5月22日</u>
<u>JRA4053</u>	<u>氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ</u>	<u>2007年5月24日</u>
<u>JIS B 8628</u>	<u>全熱交換器</u>	<u>2003年3月20日</u>

追加情報： 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
ISO9001 登録工場※登録ナンバーを列記する。
パナソニック株式会社 空質空調社
設備ソリューションズ事業部 草津地区・大泉地区：QC19J0001
パナソニック AP 空調・冷設機器株式会社：QC19J0001
パナソニック AP 空調冷機大連（有）：02115Q11563R3M
パナソニック AP エアコン広州（有）：61841536-3
パナソニック AP エアコン マレーシア（株）：AR1010
※改装品などの派生機種については、標準機種のデータと読み替える。

問い合わせ先： パナソニック株式会社 空質空調社
CAC 事業部 品質保証部
TEL : 0 2 7 6 - 6 1 - 9 7 7 7

代表者又は
代理者の署名： 谷 祐 二

発行日： 2025年4月15日
発行場所： パナソニック株式会社 空質空調社
CAC 事業部 品質保証部

役職名・氏名： 品質保証部 部長 谷 祐二

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

J I S Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書（付属書 – 1）

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の性能の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1 : 2013、JIS B 8615-2 : 2024、JIS B 8615-3 : 2024、 JIS B 8620 : 2002、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40 : 2004、JIS C 9815-1、 JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、 JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、 ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

適合規格	引用規格
JRA 4002	JIS B 8616:2025、JIS B 8615-1 : 2013、JIS B 8615-2 : 2024、 JIS B 8615-3 : 2024、JIS B 8620 : 2002、JIS C 3306、 JIS C 9335-2-40 : 2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、 JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、 JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2、JIS Z 8736-3、 ISO-3743-1、ISO-3743-2、ISO 5801

適合規格	引用規格
JRA 4074	JRA 4002、JIS B 8616、JIS B 8628

適合規格	引用規格
JRA 4053	JIS B 8615-1:1999、JIS B 8615-2:1999、JIS B 8616 : 2006、JIS B 8620 : 2002、 JIS C 9335-2-40、JIS K 2211、JRA-GL_02

適合規格	引用規格
JIS B 8628	JIS B 8330、JIS C 1502、JIS C 3306、JIS C 8303、JIS C 8304、JIS K 5600-5-4、 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8806

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 2)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Premium(ハイグレードモデル) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U7SGB	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U7SGNB	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P80U7SGNBX	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U7GB	CU-P40~P160G7B	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U7GNB	CU-P40~P160G7B	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P160U7GNBX	CU-P40~P160G7B	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U7SGDB	CU-P80G7SB	CS-P40U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80U7SGDNB	CU-P80G7SB	CS-P40U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P80U7SGDNBX	CU-P80G7SB	CS-P40U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280U7GDB	CU-P80~P280G7B	CS-P40~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280U7GDNB	CU-P80~P280G7B	CS-P40~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P80~P280U7GDNBX	CU-P80~P280G7B	CS-P40~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224U7GTB	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224U7GTNB	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P140~P224U7GTNBX	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280U7GVB	CU-P160~P280G7B	CS-P40~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280U7GVNB	CU-P160~P280G7B	CS-P40~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P160~P280U7GVNBX	CU-P160~P280G7B	CS-P40~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80L7SGB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80L7SGNB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160L7GB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L7GNB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280L7GDB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L7GDNB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160~P224L7GTB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224L7GTNB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280L7GVB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280L7GVNB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	高天井用1方 向カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80D7SGB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80D7SGNB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P50~P80D7GB	CU-P50~P80G7B	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7GNB	CU-P50~P80G7B	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P160D7GDB	CU-P112~P160G7B	CS-P56~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D7GDNB	CU-P112~P160G7B	CS-P56~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P160~P224D7GTB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224D7GTNB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280D7GVB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D7GVNB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
1方向天井 カセット形		シングル 単相	エコナビ	PA-P40DM7SGB	CU-P40G7SB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40DM7SGNB	CU-P40G7SB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40DM7GB	CU-P40G7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM7GNB	CU-P40G7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80DM7SGDB	CU-P80G7SB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80DM7SGDNB	CU-P80G7SB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80DM7GDB	CU-P80G7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80DM7GDNB	CU-P80G7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160DM7GVB	CU-P160G7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160DM7GVNB	CU-P160G7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-3)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Premium(ハイグレードモデル) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エアコン 有無							
天井ビルトイン カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80F7SGB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F7SGNB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160F7GB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F7GNB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280F7GDB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F7GDNB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P160~P224F7GTB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224F7GTNB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280F7GVB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280F7GVNB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ビルトイン オールダクト形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80FE7SGB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80FE7SGNB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P50~P160FE7GB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE7GNB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P280FE7GDB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE7GDNB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P160~P224FE7GTB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224FE7GTNB	CU-P160~P224G7B	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280FE7GVB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE7GVNB	CU-P224~P280G7B	CS-P56~P71FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形		シングル 三相	標準	PA-P224~P280E7GNB	CU-P224~P280G7B	CS-P224~P280E7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形		シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T7SGB	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	標準		PA-P40~P80T7SGNB	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P80T7SGNBX	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T7GB	CU-P40~P160G7B	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P40~P160T7GNB	CU-P40~P160G7B	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T7GNBX	CU-P40~P160G7B	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280T7GDB	CU-P80~P280G7B	CS-P40~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280T7GDNB	CU-P80~P280G7B	CS-P40~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P80~P280T7GDNBX	CU-P80~P280G7B	CS-P40~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224T7GTB	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P140~P224T7GTNB	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224T7GNBX	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280T7GVB	CU-P160~P280G7B	CS-P40~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280T7GVNB	CU-P160~P280G7B	CS-P40~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K7SGB	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40~P80K7SGBX	CU-P40~P80G7SB	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K7GB	CU-P40~P112G7B	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40~P112K7GBX	CU-P40~P112G7B	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		ツイン 単相	エコナビ	PA-P80K7SGDB	CU-P80G7SB	CS-P40K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P80K7SGDBX	CU-P80G7SB	CS-P40K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P224K7GDB	CU-P80~P224G7B	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P80~P224K7GDBX	CU-P80~P224G7B	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224K7GTB	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P140~P224K7GTBX	CU-P140~P224G7B	CS-P45~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P160~P280K7GVB	CU-P160~P280G7B	CS-P40~P71K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280K7GVNB	CU-P160~P280G7B	CS-P40~P71K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 4)

オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
床置	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B7SGB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80B7SGNB	CU-P50~P80G7SB	CS-P50~P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B7GB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160B7GNB	CU-P50~P160G7B	CS-P50~P160B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B7GDB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280B7GDNB	CU-P112~P280G7B	CS-P56~P140B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160~224B7GTB	CU-P160~224G7B	CS-P50~80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~224B7GTNB	CU-P160~224G7B	CS-P50~80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-224~280B7GVB	CU-P224~280G7B	CS-P56~71B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-224~280B8GVNB	CU-P224~280G7B	CS-P56~71B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	床置形 (フレーム形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B7GNB	CU-P224~P280G7B	CS-P224~P280B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD7GNB	CU-P224~P280G7B	CS-P224~P280BD7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル単相	標準	PA-P80V7SGNB	CU-P80G7SB	CS-P80V7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7GNB	CU-P80~P140G7B	CS-P80~P140V7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V7GDNB	CU-P160~P280G7B	CS-P80~P140V7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	標準	PA-P224V7GTNB	CU-P224G7B	CS-P80V7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
高温吸込	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK7GNB	CU-P112~P160G7B	CS-P112~P160VK7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天吊形厨房用	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK7GDNB	CU-P224~P280G7B	CS-P112~P140VK7B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 5)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Premium(ハイグレードモデル) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U7SG	CU-P40~P80G7S	CS-P40~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U7SGN	CU-P40~P80G7S	CS-P40~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U7G	CU-P40~P160G7	CS-P40~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U7GN	CU-P40~P160G7	CS-P40~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U7SGD	CU-P80G7S	CS-P40U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80U7SGDN	CU-P80G7S	CS-P40U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280U7GD	CU-P80~P280G7	CS-P40~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280U7GDN	CU-P80~P280G7	CS-P40~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224U7GT	CU-P140~P224G7	CS-P45~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224U7GTN	CU-P140~P224G7	CS-P45~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280U7GV	CU-P160~P280G7	CS-P40~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280U7GVN	CU-P160~P280G7	CS-P40~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80L7SG	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P50~P80L7SGA	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80L7SGN	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P50~P80L7SGNA	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160L7G	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P50~P160L7GA	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L7GN	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P50~P160L7GNA	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280L7GD	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P112~P280L7GDA	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L7GDN	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P112~P280L7GDNA	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160~P224L7GT	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P160~P224L7GTA	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224L7GTN	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P160~P224L7GTNA	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280L7GV	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224~P280L7GVA	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
標準		PA-P224~P280L7GVN	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2		
		PA-P224~P280L7GVNA	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2		
高天井用1方 向カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80D7SG	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7SGN	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P80D7G	CU-P50~P80G7	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7GN	CU-P50~P80G7	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160D7GD	CU-P112~P160G7	CS-P56~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D7GDN	CU-P112~P160G7	CS-P56~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160~P224D7GT	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224D7GTN	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280D7GV	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D7GVN	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	1方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40DM7SG	CU-P40G7S	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40DM7SGN	CU-P40G7S	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P40DM7G	CU-P40G7	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM7GN	CU-P40G7	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 単相		エコナビ	PA-P80DM7SGD	CU-P80G7S	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80DM7SGDN	CU-P80G7S	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P80DM7GD	CU-P80G7	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80DM7GDN	CU-P80G7	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P160DM7GV	CU-P160G7	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160DM7GVN	CU-P160G7	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 6)

オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エアコン 有無							
天井ビルトイン カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80F7SG	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F7SGN	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160F7G	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F7GN	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280F7GD	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F7GDN	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P160~P224F7GT	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224F7GTN	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280F7GV	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280F7GVN	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ビルトイン オールダクト形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80FE7SG	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80FE7SGN	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P50~P160FE7G	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE7GN	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P280FE7GD	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE7GDN	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P160~P224FE7GT	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224FE7GTN	CU-P160~P224G7	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280FE7GV	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE7GVN	CU-P224~P280G7	CS-P56~P71FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形		シングル 三相	標準	PA-P224~P280E7GN	CU-P224~P280G7	CS-P224~P280E7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形		シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T7SG	CU-P40~P80G7S	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
	標準		PA-P40~P80T7SGN	CU-P40~P80G7S	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T7G	CU-P40~P160G7	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T7GN	CU-P40~P160G7	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T7SGD	CU-P80G7S	CS-P40T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80T7SGDN	CU-P80G7S	CS-P40T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280T7GD	CU-P80~P280G7	CS-P40~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280T7GDN	CU-P80~P280G7	CS-P40~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224T7GT	CU-P140~P224G7	CS-P45~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224T7GTN	CU-P140~P224G7	CS-P45~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280T7GV	CU-P160~P280G7	CS-P40~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280T7GVN	CU-P160~P280G7	CS-P40~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
壁掛	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K7SG	CU-P40~P80G7S	CS-P40~P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K7G	CU-P40~P112G7	CS-P40~P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80K7SGD	CU-P80G7S	CS-P40K7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P224K7GD	CU-P80~P224G7	CS-P40~P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224K7GT	CU-P140~P224G7	CS-P45~P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280K7GV	CU-P160~P280G7	CS-P40~P71K7	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 7)

オフィス・店舗用エアコン

XEPHY Premium(ハイグレードモデル) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
床置	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B7SG	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80B7SGN	CU-P50~P80G7S	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B7G	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160B7GN	CU-P50~P160G7	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B7GD	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280B7GDN	CU-P112~P280G7	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160~224B7GT	CU-P160~224G7	CS-P50~80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~224B7GTN	CU-P160~224G7	CS-P50~80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-224~280B7GV	CU-P224~280G7	CS-P56~71B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-224~280B8GVN	CU-P224~280G7	CS-P56~71B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	床置形 (フレーム形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B7GN	CU-P224~P280G7	CS-P224~P280B7	JISB8616	ISO9001	B-2
	床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD7GN	CU-P224~P280G7	CS-P224~P280BD7	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル単相	標準	PA-P80V7SGN	CU-P80G7S	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7GN	CU-P80~P140G7	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V7GDN	CU-P160~P280G7	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	標準	PA-P224V7GTN	CU-P224G7	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
高温吸込	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK7GN	CU-P112~P160G7	CS-P112~P160VK7	JISB8616	ISO9001	B-2	
天吊形厨房用	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK7GDN	CU-P224~P280G7	CS-P112~P140VK7	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 8)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U6SGB	CU-P40~P80G6SB	CS-P40~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U6SGNB	CU-P40~P80G6SB	CS-P40~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U6GB	CU-P40~P160G6B	CS-P40~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U6GNB	CU-P40~P160G6B	CS-P40~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U6SGDB	CU-P80G6SB	CS-P40U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80U6SGDNB	CU-P80G6SB	CS-P40U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280U6GDB	CU-P80~P280G6B	CS-P40~P140U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280U6GDNB	CU-P80~P280G6B	CS-P40~P140U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224U6GTB	CU-P140~P224G6B	CS-P45~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224U6GTNB	CU-P140~P224G6B	CS-P45~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280U6GVB	CU-P160~P280G6B	CS-P40~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280U6GVNB	CU-P160~P280G6B	CS-P40~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80L6SGB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80L6SGNB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P50~P160L6GB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L6GNB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P280L6GDB	CU-P112~P280G6B	CS-P56~P140L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L6GDNB	CU-P112~P280G6B	CS-P56~P140L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P160~P224L6GTB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224L6GTNB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280L6GVB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280L6GVNB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形		シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80D6SGB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80D6SGNB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P80D6GB	CU-P50~P80G6B	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80D6GNB	CU-P50~P80G6B	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160D6GDB	CU-P112~P160G6B	CS-P56~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D6GDNB	CU-P112~P160G6B	CS-P56~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160~P224D6GTB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224D6GTNB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280D6GVB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D6GVNB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	1方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40DM6SGB	CU-P40G6SB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40DM6SGNB	CU-P40G6SB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル 三相	エコナビ	PA-P40DM6GB	CU-P40G6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40DM6GNB	CU-P40G6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2
ツイン 単相		エコナビ	PA-P80DM6SGDB	CU-P80G6SB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80DM6SGDNB	CU-P80G6SB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P80DM6GDB	CU-P80G6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80DM6GDNB	CU-P80G6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P160DM6GVB	CU-P160G6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160DM6GVNB	CU-P160G6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 9)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
天井ビルトイン カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80F6SGB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F6SGNB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160F6GB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F6GNB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280F6GDB	CU-P112~P280G6B	CS-P56~P140F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F6GDNB	CU-P112~P280G6B	CS-P56~P140F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P160~P224F6GTB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224F6GTNB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280F6GVB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280F6GVNB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ビルトイン オールダクト形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80FE6SGB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80FE6SGNB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P50~P160FE6GB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE6GNB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P280FE6GDB	CU-P112~P280G6B	CS-P56~P140FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE6GDNB	CU-P112~P280G6B	CS-P56~P140FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P160~P224FE6GTB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P224FE6GTNB	CU-P160~P224G6B	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280FE6GVB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE6GVNB	CU-P224~P280G6B	CS-P56~P71FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形		シングル 三相	標準	PA-P224~P280E6GNB	CU-P224~P280G6B	CS-P224~P280E6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形		シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SGB	CU-P40~P80G6SB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	標準		PA-P40~P80T6SGNB	CU-P40~P80G6SB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6GB	CU-P40~P160G6B	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6GNB	CU-P40~P160G6B	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T6SGDB	CU-P80G6SB	CS-P40T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80T6SGDNB	CU-P80G6SB	CS-P40T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280T6GDB	CU-P80~P280G6B	CS-P40~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280T6GDNB	CU-P80~P280G6B	CS-P40~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224T6GTB	CU-P140~P224G6B	CS-P45~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224T6GTNB	CU-P140~P224G6B	CS-P45~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280T6GVB	CU-P160~P280G6B	CS-P40~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280T6GVNB	CU-P160~P280G6B	CS-P40~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SGB	CU-P40~P80G6SB	CS-P40~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K6GB	CU-P40~P112G6B	CS-P40~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
ツイン 単相		エコナビ	PA-P80K6SGDB	CU-P80G6SB	CS-P40K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P80~P224K6GDB	CU-P80~P224G6B	CS-P40~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P140~P224K6GTB	CU-P140~P224G6B	CS-P45~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P160~P280K6GVB	CU-P160~P280G6B	CS-P40~P71K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 10)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区 分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B6SGB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80B6SGNB	CU-P50~P80G6SB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B6GB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160B6GNB	CU-P50~P160G6B	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160B6GDB	CU-P112~P160G6B	CS-P56~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160B6GDNB	CU-P112~P160G6B	CS-P56~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160B6GTB	CU-P160G6B	CS-P50B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160B6GTNB	CU-P160G6B	CS-P50B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル単相	標準	PA-P80V6SGNB	CU-P80G6SB	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6GNB	CU-P80~P140G6B	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V6GDNB	CU-P160~P280G6B	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	標準	PA-P224V6GTNB	CU-P224G6B	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込 天吊形厨房用	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6GNB	CU-P112~P160G6B	CS-P112~P160VK6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK6GDNB	CU-P224~P280G6B	CS-P112~P140VK6B	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 11)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80L6SGA	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80L6SGN1	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160L6GA	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160L6GN1	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160L6GDA	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160L6GDN1	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160L6GTA	CU-P160G6	CS-P50L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160L6GTN1	CU-P160G6	CS-P50L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SGA	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P40~P112K6GA	CU-P40~P112G6	CS-P40~P112K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン単相	エコナビ	PA-P80K6SGDA	CU-P80G6S	CS-P40K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160K6GDA	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P140~P160K6GTA	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P160K6GVA	CU-P160G6	CS-P40K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SGA	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80T6SGN1	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~160T6GA	CU-P40~P160G6	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~160T6GN1	CU-P40~P160G6	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T6SGDA	CU-P80G6S	CS-P40T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80T6SGDN1	CU-P80G6S	CS-P40T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160T6GDA	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160T6GDN1	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~160T6GTA	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~160T6GTN1	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160T6GVA	CU-P160G6	CS-P40T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160T6GVN1	CU-P160G6	CS-P40T6A	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 12)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U6SG	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U6SGN	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U6G	CU-P40~P160G6	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U6GN	CU-P40~P160G6	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U6SGD	CU-P80G6S	CS-P40U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80U6SGDN	CU-P80G6S	CS-P40U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160U6GD	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160U6GDN	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P160U6GT	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160U6GTN	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160U6GV	CU-P160G6	CS-P40U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160U6GVN	CU-P160G6	CS-P40U6	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80L6SG	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80L6SGN	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160L6G	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160L6GN	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160L6GD	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160L6GDN	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160L6GT	CU-P160G6	CS-P50L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160L6GTN	CU-P160G6	CS-P50L6	JISB8616	ISO9001	B-2
高天井用1方 向カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80D6SG	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D6SGN	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P80D6G	CU-P50~P80G6	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D6GN	CU-P50~P80G6	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160D6GD	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160D6GDN	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P160D6GT	CU-P160G6	CS-P50D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160D6GTN	CU-P160G6	CS-P50D6	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40DM6SG	CU-P40G6S	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40DM6SGN	CU-P40G6S	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40DM6G	CU-P40G6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40DM6GN	CU-P40G6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80DM6SGD	CU-P80G6S	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80DM6SGDN	CU-P80G6S	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80DM6GD	CU-P80G6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80DM6GDN	CU-P80G6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160DM6GV	CU-P160G6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	標準	PA-P160DM6GVN	CU-P160G6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 13)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
天井ビルトイン カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80F6SG	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F6SGN	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160F6G	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F6GN	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160F6GD	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160F6GDN	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P160F6GT	CU-P160G6	CS-P50F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160F6GTN	CU-P160G6	CS-P50F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ビルトイン オールダクト形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80FE6SG	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80FE6SGN	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P50~P160FE6G	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE6GN	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P160FE6GD	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160FE6GDN	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P160FE6GT	CU-P160G6	CS-P50FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160FE6GTN	CU-P160G6	CS-P50FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形		シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SG	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40~P80T6SGN	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6G	CU-P40~P160G6	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6GN	CU-P40~P160G6	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T6SGD	CU-P80G6S	CS-P40T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80T6SGDN	CU-P80G6S	CS-P40T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160T6GD	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P160T6GDN	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P160T6GT	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P160T6GTN	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160T6GV	CU-P160G6	CS-P40T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160T6GVN	CU-P160G6	CS-P40T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SG	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40~P80K6SGN	CU-P40~P80G6S	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P40~P112K6G	CU-P40~P112G6	CS-P40~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P112K6GN	CU-P40~P112G6	CS-P40~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 単相		エコナビ	PA-P80K6SGD	CU-P80G6S	CS-P40K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80K6SGDN	CU-P80G6S	CS-P40K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P80~P160K6GD	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P160K6GDN	CU-P80~P160G6	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P140~P160K6GT	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P160K6GTN	CU-P140~P160G6	CS-P45~P50K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P160K6GV	CU-P160G6	CS-P40K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160K6GVN	CU-P160G6	CS-P40K6	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 14)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区 分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置	シングル単相	標準	PA-P50~P80B6SGN	CU-P50~P80G6S	CS-P50~P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160B6GN	CU-P50~P160G6	CS-P50~P160B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160B6GDN	CU-P112~P160G6	CS-P56~P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160B6GTN	CU-P160G6	CS-P50B6	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル単相	標準	PA-P80V6SGN	CU-P80G6S	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6GN	CU-P80~P140G6	CS-P80~P140V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V6GDN	CU-P160G6	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込天吊形厨房用	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6GN	CU-P112~P160G6	CS-P112~P160VK6	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 15)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40~SP80U5SGB	CU-SP40~SP80G5S	CS-SP40~SP80U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40~SP80U5SGN1	CU-SP40~SP80G5S	CS-SP40~SP80U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40~SP160U5GB	CU-SP40~SP160G5	CS-SP40~SP160U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40~SP160U5GN1	CU-SP40~SP160G5	CS-SP40~SP160U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80U5SGDB	CU-SP80G5S	CS-SP40U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80U5SGDN1	CU-SP80G5S	CS-SP40U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80~SP160U5GDB	CU-SP80~SP160G5	CS-SP40~SP80U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80~SP160U5GDN1	CU-SP80G5~SP160G5	CS-SP40~SP80U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP140~SP160U5GTB	CU-SP140~SP160G5	CS-SP45~SP50U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP140~SP160U5GTN1	CU-SP140~SP160G5	CS-SP45~SP50U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-SP160U5GVB	CU-SP160G5	CS-SP40U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160U5GVN1	CU-SP160G5	CS-SP40U5B	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50~SP80L5SGA	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP80L5SGN1	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP50~SP160L5GA	CU-SP50~SP160G5	CS-SP50~SP160L5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP160L5GN1	CU-SP50~SP160G5	CS-SP50~SP160L5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP112~SP160L5GDA	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP112~SP160L5GDN1	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP160L5GTA	CU-SP160G5	CS-SP50L5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160L5GTN1	CU-SP160G5	CS-SP50L5	JISB8616	ISO9001	B-2
高天井用1方 向カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50~SP80D5SGA	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP80D5SGN1	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP50~SP80D5GA	CU-SP50~SP80G5	CS-SP50~SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP80D5GN1	CU-SP50~SP80G5	CS-SP50~SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP112~SP160D5GDA	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP112~160D5GDN1	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP160D5GTA	CU-SP160G5	CS-SP50D5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160D5GTN1	CU-SP160G5	CS-SP50D5	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40DM5SGA	CU-SP40G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40DM5SGN1	CU-SP40G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40DM5GA	CU-SP40G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40DM5GN1	CU-SP40G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80DM5SGDA	CU-SP80G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80DM5SGDN1	CU-SP80G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80DM5GDA	CU-SP80G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80DM5GDN1	CU-SP80G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2
トリプル 三相	エコナビ	PA-SP160DM5GVA	CU-SP160G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	標準	PA-SP160DM5GVN1	CU-SP160G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 16)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区 分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
天井ビルトイン カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50～SP80F5SGA	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50～SP80F5SGN1	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP50～SP160F5GA	CU-SP50～SP160G5	CS-SP50～SP160F5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50～SP160F5GN1	CU-SP50～SP160G5	CS-SP50～SP160F5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP112～SP160F5GDA	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP112～SP160F5GDN1	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-SP160F5GTA	CU-SP160G5	CS-SP50F5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-SP160F5GTN1	CU-SP160G5	CS-SP50F5	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトイン オールダクト形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50～SP80FE5SGA	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50～SP80FE5SGN1	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP50～SP160FE5GA	CU-SP50～SP160G5	CS-SP50～SP160FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50～SP160FE5GN1	CU-SP50～SP160G5	CS-SP50～SP160FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP112～SP160FE5GDA	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP112～SP160FE5GDN1	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP160FE5GTA	CU-SP160G5	CS-SP50FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160FE5GTN1	CU-SP160G5	CS-SP50FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40～SP80T5SGA	CU-SP40～SP80G5S	CS-SP40～SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40～SP80T5SGN1	CU-SP40～SP80G5S	CS-SP40～SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40～SP160T5GA	CU-SP40～SP160G5	CS-SP40～SP160T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40～SP160T5GN1	CU-SP40～SP160G5	CS-SP40～SP160T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80T5SGDA	CU-SP80G5S	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80T5SGDN1	CU-SP80G5S	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80～SP160T5GDA	CU-SP80～SP160G5	CS-SP40～SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80～SP160T5GDN1	CU-SP80～SP160G5	CS-SP40～SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP140～SP160T5GTA	CU-SP140～SP160G5	CS-SP45～SP50T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP140～SP160T5GTN1	CU-SP140～SP160G5	CS-SP45～SP50T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-SP160T5GVA	CU-SP160G5	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160T5GVN1	CU-SP160G5	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40～SP80K5SGA	CU-SP40～SP80G5S	CS-SP40～SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40～SP80K5SGN1	CU-SP40～SP80G5S	CS-SP40～SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40～SP112K5GA	CU-SP40～SP112G5	CS-SP40～SP112K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40～SP112K5GN1	CU-SP40～SP112G5	CS-SP40～SP112K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80K5SGDA	CU-SP80G5S	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80K5SGDN1	CU-SP80G5S	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80～SP160K5GDA	CU-SP80～SP160G5	CS-SP40～SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80～SP160K5GDN1	CU-SP80～SP160G5	CS-SP40～SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP140～SP160K5GTA	CU-SP140～SP160G5	CS-SP45～SP50K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP140～SP160K5GTN1	CU-SP140～SP160G5	CS-SP45～SP50K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-SP160K5GVA	CU-SP160G5	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160K5GVN1	CU-SP160G5	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 17)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40～SP80U5SG	CU-SP40～SP80G5S	CS-SP40～SP80U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP40～SP80U5SGN	CU-SP40～SP80G5S	CS-SP40～SP80U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40～SP160U5G	CU-SP40～SP160G5	CS-SP40～SP160U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP40～SP160U5GN	CU-SP40～SP160G5	CS-SP40～SP160U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80U5SGD	CU-SP80G5S	CS-SP40U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP80U5SGDN	CU-SP80G5S	CS-SP40U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80～SP160U5GD	CU-SP80～SP160G5	CS-SP40～SP80U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP80～SP160U5GDN	CU-SP80～SP160G5	CS-SP40～SP80U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP140～SP160U5GT	CU-SP140～SP160G5	CS-SP45～SP50U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP140～SP160U5GTN	CU-SP140～SP160G5	CS-SP45～SP50U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-SP160U5GV	CU-SP160G5	CS-SP40U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP160U5GVN	CU-SP160G5	CS-SP40U5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50～SP80L5SG	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-SP50～SP80L5SGN	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-SP50～SP160L5G	CU-SP50～SP160G5	CS-SP50～SP160L5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP50～SP160L5GN	CU-SP50～SP160G5	CS-SP50～SP160L5	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-SP112～SP160L5GD	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP112～SP160L5GDN	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80L5	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-SP160L5GT	CU-SP160G5	CS-SP50L5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP160L5GTN	CU-SP160G5	CS-SP50L5	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50～SP80D5SG	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP50～SP80D5SGN	CU-SP50～SP80G5S	CS-SP50～SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP50～SP80D5G	CU-SP50～SP80G5	CS-SP50～SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP50～SP80D5GN	CU-SP50～SP80G5	CS-SP50～SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP112～SP160D5GD	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP112～SP160D5GDN	CU-SP112～SP160G5	CS-SP56～SP80D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP160D5GT	CU-SP160G5	CS-SP50D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP160D5GTN	CU-SP160G5	CS-SP50D5	JISB8616	ISO9001	B-2	
1方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40DM5SG	CU-SP40G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP40DM5SGN	CU-SP40G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40DM5G	CU-SP40G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP40DM5GN	CU-SP40G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80DM5SGD	CU-SP80G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP80DM5SGDN	CU-SP80G5S	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80DM5GD	CU-SP80G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP80DM5GDN	CU-SP80G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP160DM5GV	CU-SP160G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-SP160DM5GVN	CU-SP160G5	CS-SP40DM5	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 18)

オフィス・店舗用エアコン
Gシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区 分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
天井ビルトイン カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50~SP80F5SG	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP80F5SGN	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP50~SP160F5G	CU-SP50~SP160G5	CS-SP50~SP160F5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP160F5GN	CU-SP50~SP160G5	CS-SP50~SP160F5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP112~SP160F5GD	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP112~SP160F5GDN	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80F5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-SP160F5GT	CU-SP160G5	CS-SP50F5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160F5GTN	CU-SP160G5	CS-SP50F5	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトイン オールダクト形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP50~SP80FE5SG	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP80FE5SGN	CU-SP50~SP80G5S	CS-SP50~SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP50~SP160FE5G	CU-SP50~SP160G5	CS-SP50~SP160FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP50~SP160FE5GN	CU-SP50~SP160G5	CS-SP50~SP160FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP112~SP160FE5GD	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP112~SP160FE5GDN	CU-SP112~SP160G5	CS-SP56~SP80FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP160FE5GT	CU-SP160G5	CS-SP50FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160FE5GTN	CU-SP160G5	CS-SP50FE5	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40~SP80T5SG	CU-SP40~SP80G5S	CS-SP40~SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40~SP80T5SGN	CU-SP40~SP80G5S	CS-SP40~SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40~SP160T5G	CU-SP40~SP160G5	CS-SP40~SP160T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40~SP160T5GN	CU-SP40~SP160G5	CS-SP40~SP160T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80T5SGD	CU-SP80G5S	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80T5SGDN	CU-SP80G5S	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80~SP160T5GD	CU-SP80~SP160G5	CS-SP40~SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80~SP160T5GDN	CU-SP80~SP160G5	CS-SP40~SP80T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP140~SP160T5GT	CU-SP140~SP160G5	CS-SP45~SP50T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP140~SP160T5GTN	CU-SP140~SP160G5	CS-SP45~SP50T5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-SP160T5GV	CU-SP160G5	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160T5GVN	CU-SP160G5	CS-SP40T5	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛	シングル 単相	エコナビ	PA-SP40~SP80K5SG	CU-SP40~SP80G5S	CS-SP40~SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40~SP80K5SGN	CU-SP40~SP80G5S	CS-SP40~SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-SP40~SP112K5G	CU-SP40~SP112G5	CS-SP40~SP112K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP40~SP112K5GN	CU-SP40~SP112G5	CS-SP40~SP112K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-SP80K5SGD	CU-SP80G5S	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80K5SGDN	CU-SP80G5S	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-SP80~SP160K5GD	CU-SP80~SP160G5	CS-SP40~SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP80~SP160K5GDN	CU-SP80~SP160G5	CS-SP40~SP80K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-SP140~P160K5GT	CU-SP140~SP160G5	CS-SP45~SP50K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP140~P160K5GTN	CU-SP140~SP160G5	CS-SP45~SP50K5	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-SP160K5GV	CU-SP160G5	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-SP160K5GVN	CU-SP160G5	CS-SP40K5	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-19)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Eco(高効率タイプ) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U7SHB	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U7SHNB	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P80U7SHNBX	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U7HB	CU-P40~P160H7B	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U7HNB	CU-P40~P160H7B	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P160U7HNBX	CU-P40~P160H7B	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280U7HDB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280U7HDNB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P112~P280U7HDNBX	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P160U7HDB	CU-P160H7B	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160U7HDNB	CU-P160H7B	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P160U7HDNBX	CU-P160H7B	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	エコナビ	PA-P224~P280U7HDB	CU-P224~P280H7B	CS-P112~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2		
		標準	PA-P224~P280U7HDNB	CU-P224~P280H7B	CS-P112~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224~P280U7HDNBX	CU-P224~P280H7B	CS-P112~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224U7HTB	CU-P224H7B	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224U7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224U7HTNBX	CU-P224H7B	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブリー 三相	エコナビ	PA-P224~P280U7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U7HVNB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224~P280U7HVNBX	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80L7SHB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80L7SHNB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160L7HB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
標準			PA-P50~P160L7HNB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン三相		エコナビ	PA-P112~P280L7HDB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L7HDNB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル三相		エコナビ	PA-P224L7HTB	CU-P224H7B	CS-P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224L7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブリー三相		エコナビ	PA-P224~P280L7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280L7HVNB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形		シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80D7SHB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80D7SHNB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P80D7HB	CU-P50~P80H7B	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7HNB	CU-P50~P80H7B	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160D7HDB	CU-P112~P160H7B	CS-P56~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D7HDNB	CU-P112~P160H7B	CS-P56~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224D7HTB	CU-P224H7B	CS-P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224D7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブリー三相	エコナビ	PA-P224~P280D7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D7HVNB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	1方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P40DM7SHB	CU-P40H7SB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40DM7SHNB	CU-P40H7SB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル三相		エコナビ	PA-P40DM7HB	CU-P40H7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM7HNB	CU-P40H7B	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80F7SHB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F7SHNB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160F7HB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F7HNB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280F7HDB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F7HDNB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224F7HTB	CU-P224H7B	CS-P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224F7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブリー三相	エコナビ	PA-P224~P280F7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280F7HVNB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80FE7SHB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80FE7SHNB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160FE7HB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE7HNB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-20)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Eco(高効率タイプ) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE7HDB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE7HDNB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE7HTB	CU-P224H7B	CS-P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E7HNB	CU-P224~P280H7B	CS-P224~P280E7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T7SHB	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T7SHNB	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P80T7SHNBX	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T7HB	CU-P40~P160H7B	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T7HNB	CU-P40~P160H7B	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P160T7HNBX	CU-P40~P160H7B	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T7HDB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T7HDNB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P112~P280T7HDNBX	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T7HTB	CU-P224H7B	CS-P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224T7HTNBX	CU-P224H7B	CS-P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T7VNB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224~P280T7VNBX	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K7SHB	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40~P80K7SHBX	CU-P40~P80H7SB	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K7HB	CU-P40~P112H7B	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
標準			PA-P40~P112K7HBX	CU-P40~P112H7B	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P224K7HDB	CU-P112~P224H7B	CS-P56~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P224K7HDBX	CU-P112~P224H7B	CS-P56~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P224K7HTB	CU-P224H7B	CS-P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224K7HTBX	CU-P224H7B	CS-P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280K7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280K7HVBX	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
床置形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B7SHB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80B7SHNB	CU-P50~P80H7SB	CS-P50~P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B7HB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160B7HNB	CU-P50~P160H7B	CS-P50~P160B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B7HDB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280B7HDNB	CU-P112~P280H7B	CS-P56~P140B7B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-21)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Eco(高効率タイプ) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置形	トリアル三相	エコナビ	PA-P224B7HTB	CU-P224H7B	CS-P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224B7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイ三相	エコナビ	PA-P224~P280B7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280B7HVB	CU-P224~P280H7B	CS-P56~P71B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (アケル形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B7HNB	CU-P224~P280H7B	CS-P224~P280B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD7HNB	CU-P224~P280H7B	CS-P224~P280BD7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V7SHNB	CU-P80H7SB	CS-P80V7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7HNB	CU-P80~P140H7B	CS-P80~P140V7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイ三相	標準	PA-P160~P280V7HDNB	CU-P160~P280H7B	CS-P80~P140V7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリアル三相	標準	PA-P224V7HTNB	CU-P224H7B	CS-P80V7B	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK7HNB	CU-P112~P160H7B	CS-P112~P160VK7B	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイ三相	標準	PA-P224~P280VK7HDNB	CU-P224~P280H7B	CS-P112~P140VK7B	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-22)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Eco(高効率タイプ) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エアコン 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U7SH	CU-P40~P80H7S	CS-P40~P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U7SHN	CU-P40~P80H7S	CS-P40~P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U7H	CU-P40~P160H7	CS-P40~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U7HN	CU-P40~P160H7	CS-P40~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280U7HD	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280U7HDN	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P160U7HD	CU-P160H7	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160U7HDN	CU-P160H7	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P224~P280U7HD	CU-P224~P280H7	CS-P112~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280U7HDN	CU-P224~P280H7	CS-P112~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224U7HT	CU-P224H7	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224U7HTN	CU-P224H7	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリー 三相	エコナビ	PA-P224~P280U7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280U7HVN	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80L7SH	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80L7SHA	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P50~P80L7SHN	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80L7SHNA	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160L7H	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160L7HA	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P50~P160L7HN	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160L7HNA	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280L7HD	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280L7HDA	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P112~P280L7HDN	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280L7HDNA	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224L7HT	CU-P224H7	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224L7HTA	CU-P224H7	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P224L7HTN	CU-P224H7	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224L7HTNA	CU-P224H7	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリー 三相	エコナビ	PA-P224~P280L7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280L7HVA	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2
エコナビ		PA-P224~P280L7HVN	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
標準		PA-P224~P280L7HVNA	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80D7SH	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D7SHN	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P80D7H	CU-P50~P80H7	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D7HN	CU-P50~P80H7	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160D7HD	CU-P112~P160H7	CS-P56~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160D7HDN	CU-P112~P160H7	CS-P56~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224D7HT	CU-P224H7	CS-P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224D7HTN	CU-P224H7	CS-P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリー 三相	エコナビ	PA-P224~P280D7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71D7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280D7HVN	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71D7	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40DM7SH	CU-P40H7S	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40DM7SHN	CU-P40H7S	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40DM7H	CU-P40H7	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイ ンカセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80F7SH	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80F7SHN	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160F7H	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160F7HN	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280F7HD	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280F7HDN	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140F7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224F7HT	CU-P224H7	CS-P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224F7HTN	CU-P224H7	CS-P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリー 三相	エコナビ	PA-P224~P280F7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280F7HVN	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71F7	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトイ ールドクト形	シングル 単相	エコナビ	PA-P50~P80FE7SH	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80FE7SHN	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P50~P160FE7H	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160FE7HN	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160FE7	JISB8616	ISO9001	B-2

* 耐重塩害仕様(○)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-23)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Eco(高効率タイプ) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE7HD	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280FE7HDN	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE7HT	CU-P224H7	CS-P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224FE7HTN	CU-P224H7	CS-P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280FE7HVN	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71FE7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E7HN	CU-P224~P280H7	CS-P224~P280E7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T7SH	CU-P40~P80H7S	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80T7SHN	CU-P40~P80H7S	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T7H	CU-P40~P160H7	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160T7HN	CU-P40~P160H7	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T7HD	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280T7HDN	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T7HT	CU-P224H7	CS-P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224T7HTN	CU-P224H7	CS-P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280T7VHN	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K7SH	CU-P40~P80H7S	CS-P40~P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K7H	CU-P40~P112H7	CS-P40~P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P224K7HD	CU-P112~P224H7	CS-P56~P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224K7HT	CU-P224H7	CS-P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280K7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71K7	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B7SH	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80B7SHN	CU-P50~P80H7S	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B7H	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160B7HN	CU-P50~P160H7	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B7HD	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280B7HDN	CU-P112~P280H7	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-24)

オフィス・店舗用エアコン
XEPHY Eco(高効率タイプ) (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置形	トリアール三相	エコナビ	PA-P224B7HT	CU-P224H7	CS-P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224B7HTN	CU-P224H7	CS-P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280B7HV	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71B7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280B7HVN	CU-P224~P280H7	CS-P56~P71B7	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (アーク形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B7HN	CU-P224~P280H7	CS-P224~P280B7	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD7HN	CU-P224~P280H7	CS-P224~P280BD7	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V7SHN	CU-P80H7S	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7HN	CU-P80~P140H7	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V7HDN	CU-P160~P280H7	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリアール三相	標準	PA-P224V7HTN	CU-P224H7	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK7HN	CU-P112~P160H7	CS-P112~P160VK7	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK7HDN	CU-P224~P280H7	CS-P112~P140VK7	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-25)

オフィス・店舗用エアコン
Hシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U6SHB	CU-P40~P80H6SB	CS-P40~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U6SHNB	CU-P40~P80H6SB	CS-P40~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U6HB	CU-P40~P160H6B	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U6HNB	CU-P40~P160H6B	CS-P40~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P140U6HDB	CU-P112~P140H6B	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P140U6HDNB	CU-P112~P140H6B	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P160U6HDB	CU-P160H6B	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160U6HDNB	CU-P160H6B	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224~P280U6HDB	CU-P224~P280H6B	CS-P112~P140U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U6HDNB	CU-P224~P280H6B	CS-P112~P140U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224U6HTB	CU-P224H6B	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224U6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブラツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280U6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U6HVNB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80L6SHB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80L6SHNB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル三相		エコナビ	PA-P50~P160L6HB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L6HNB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン三相		エコナビ	PA-P112~P280L6HDB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L6HDNB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル三相		エコナビ	PA-P224L6HTB	CU-P224H6B	CS-P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224L6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブラツイン三相		エコナビ	PA-P224~P280L6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280L6HVNB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80D6SHB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D6SHNB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P80D6HB	CU-P50~P80H6B	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D6HNB	CU-P50~P80H6B	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160D6HDB	CU-P112~P160H6B	CS-P56~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D6HDNB	CU-P112~P160H6B	CS-P56~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224D6HTB	CU-P224H6B	CS-P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224D6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブラツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280D6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D6HVNB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
1方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P40DM6SHB	CU-P40H6SB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM6SHNB	CU-P40H6SB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P40DM6HB	CU-P40H6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM6HNB	CU-P40H6B	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80F6SHB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F6SHNB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160F6HB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F6HNB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280F6HDB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F6HDNB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224F6HTB	CU-P224H6B	CS-P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224F6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブラツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280F6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280F6HVNB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80FE6SHB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80FE6SHNB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160FE6HB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE6HNB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-26)

オフィス・店舗用エアコン
Hシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE6HDB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE6HDNB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE6HTB	CU-P224H6B	CS-P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE6HVNB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E6HNB	CU-P224~P280H6B	CS-P224~P280E6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SHB	CU-P40~P80H6SB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T6SHNB	CU-P40~P80H6SB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6HB	CU-P40~P160H6B	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6HNB	CU-P40~P160H6B	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T6HDB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T6HDNB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T6HTB	CU-P224H6B	CS-P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T6HVNB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SHB	CU-P40~P80H6SB	CS-P40~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K6HB	CU-P40~P112H6B	CS-P40~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P224K6HDB	CU-P112~P224H6B	CS-P56~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P224K6HTB	CU-P224H6B	CS-P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280K6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
床置形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B6SHB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80B6SHNB	CU-P50~P80H6SB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B6HB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160B6HNB	CU-P50~P160H6B	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B6HDB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280B6HDNB	CU-P112~P280H6B	CS-P56~P140B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-27)

オフィス・店舗用エアコン
Hシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置形	トリプル三相	エコナビ	PA-P224B6HTB	CU-P224H6B	CS-P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224B6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイ三相	エコナビ	PA-P224~P280B6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280B6HVB	CU-P224~P280H6B	CS-P56~P71B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (プレナム形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B6HNB	CU-P224~P280H6B	CS-P224~P280B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD6HNB	CU-P224~P280H6B	CS-P224~P280BD6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V6SHNB	CU-P80H6SB	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6HNB	CU-P80~P140H6B	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイ三相	標準	PA-P160~P280V6HDNB	CU-P160~P280H6B	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P224V6HTNB	CU-P224H6B	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6HNB	CU-P112~P160H6B	CS-P112~P160VK6B	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイ三相	標準	PA-P224~P280VK6HDNB	CU-P224~P280H6B	CS-P112~P140VK6B	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-28)

オフィス・店舗用エアコン
Hシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
2方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80L6SHA	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80L6SHN1	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160L6HA	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160L6HN1	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280L6HDA	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280L6HDN1	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224L6HTA	CU-P224H6	CS-P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224L6HTN1	CU-P224H6	CS-P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280L6HVA	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280L6HVN1	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SHA	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P40~P112K6HA	CU-P40~P112H6	CS-P40~P112K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P224K6HDA	CU-P112~P224H6	CS-P56~P112K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224K6HTA	CU-P224H6	CS-P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280K6HVA	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SHA	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80T6SHN1	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P40~P160T6HA	CU-P40~P160H6	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160T6HN1	CU-P40~P160H6	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280T6HDA	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280T6HDN1	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224T6HTA	CU-P224H6	CS-P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224T6HTN1	CU-P224H6	CS-P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280T6HVA	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280T6HVN1	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71T6A	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-29)

オフィス・店舗用エアコン
Hシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U6SH	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U6SHN	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U6H	CU-P40~P160H6	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U6HN	CU-P40~P160H6	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P140U6HD	CU-P112~P140H6	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P140U6HDN	CU-P112~P140H6	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P160U6HD	CU-P160H6	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160U6HDN	CU-P160H6	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P224~P280U6HD	CU-P224~P280H6	CS-P112~P140U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280U6HDN	CU-P224~P280H6	CS-P112~P140U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224U6HT	CU-P224H6	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224U6HTN	CU-P224H6	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブレーション 三相	エコナビ	PA-P224~P280U6HV	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280U6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80L6SH	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80L6SHN	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160L6H	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160L6HN	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280L6HD	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280L6HDN	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224L6HT	CU-P224H6	CS-P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224L6HTN	CU-P224H6	CS-P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブレーション三相	エコナビ	PA-P224~P280L6HV	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280L6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71L6	JISB8616	ISO9001	B-2
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80D6SH	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D6SHN	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P80D6H	CU-P50~P80H6	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D6HN	CU-P50~P80H6	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160D6HD	CU-P112~P160H6	CS-P56~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160D6HDN	CU-P112~P160H6	CS-P56~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224D6HT	CU-P224H6	CS-P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224D6HTN	CU-P224H6	CS-P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブレーション三相	エコナビ	PA-P224~P280D6HV	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280D6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71D6	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P40DM6SH	CU-P40H6S	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40DM6SHN	CU-P40H6S	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P40DM6H	CU-P40H6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40DM6HN	CU-P40H6	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80F6SH	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80F6SHN	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160F6H	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160F6HN	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280F6HD	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280F6HDN	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224F6HT	CU-P224H6	CS-P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224F6HTN	CU-P224H6	CS-P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
ダブレーション三相	エコナビ	PA-P224~P280F6HV	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	標準	PA-P224~P280F6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71F6	JISB8616	ISO9001	B-2	
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80FE6SH	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80FE6SHN	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160FE6H	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160FE6HN	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160FE6	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-30)

オフィス・店舗用エアコン
Hシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE6HD	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE6HDN	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE6HT	CU-P224H6	CS-P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE6HTN	CU-P224H6	CS-P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE6HV	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E6HN	CU-P224~P280H6	CS-P224~P280E6	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SH	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T6SHN	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6H	CU-P40~P160H6	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6HN	CU-P40~P160H6	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T6HD	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T6HDN	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T6HT	CU-P224H6	CS-P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T6HTN	CU-P224H6	CS-P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T6HV	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SH	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40~P80K6SHN	CU-P40~P80H6S	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P40~P112K6H	CU-P40~P112H6	CS-P40~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P112K6HN	CU-P40~P112H6	CS-P40~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P112~P224K6HD	CU-P112~P224H6	CS-P56~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P224K6HDN	CU-P112~P224H6	CS-P56~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル 三相		エコナビ	PA-P224K6HT	CU-P224H6	CS-P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224K6HTN	CU-P224H6	CS-P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P224~P280K6HV	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280K6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71K6	JISB8616	ISO9001	B-2	
床置形	シングル単相	標準	PA-P50~P80B6SHN	CU-P50~P80H6S	CS-P50~P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P50~P160B6HN	CU-P50~P160H6	CS-P50~P160B6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280B6HDN	CU-P112~P280H6	CS-P56~P140B6	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-31)

オフィス・店舗用エアコン
Hシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置形	トリプル三相	標準	PA-P224B6HTN	CU-P224H6	CS-P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイ三相	標準	PA-P224~P280B6HVN	CU-P224~P280H6	CS-P56~P71B6	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (アパレル形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B6HN	CU-P224~P280H6	CS-P224~P280B6	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD6HN	CU-P224~P280H6	CS-P224~P280BD6	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V6SHN	CU-P80H6S	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6HN	CU-P80~P140H6	CS-P80~P140V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイ三相	標準	PA-P160~P280V6HDN	CU-P160~P280H6	CS-P80~P140V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P224V6HTN	CU-P224H6	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6HN	CU-P112~P160H6	CS-P112~P160VK6	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイ三相	標準	PA-P224~P280VK6HDN	CU-P224~P280H6	CS-P112~P140VK6	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-32)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エアコン 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エアコン 有	PA-P40~P80U7SHZB	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U7SHZNB	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U7SHZNBX	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エアコン 有	PA-P40~P160U7HZB	CU-P40~P160H7ZB	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U7HZNB	CU-P40~P160H7ZB	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U7HZNBX	CU-P40~P160H7ZB	CS-P40~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エアコン 有	PA-P112~P140U7HDZB	CU-P112~P140H7ZB	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P140U7HDZNB	CU-P112~P140H7ZB	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P140U7HDZNBX	CU-P112~P140H7ZB	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エアコン 有	PA-P160U7HDZB	CU-P160H7ZB	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160U7HDZNB	CU-P160H7ZB	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160U7HDZNBX	CU-P160H7ZB	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エアコン 有	PA-P224~P280U7HDZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P112~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U7HDZNB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P112~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U7HDZNBX	CU-P224~P280H7ZB	CS-P112~P140U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エアコン 有	PA-P224U7HTZB	CU-P224H7ZB	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224U7HTZNB	CU-P224H7ZB	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224U7HTZNBX	CU-P224H7ZB	CS-P80U7HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブリン 三相	エアコン 有	PA-P224~P280U7HVZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U7HVZNB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U7HVZNBX	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71U7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル単相	エアコン 有	PA-P50~P80L7SHZB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80L7SHZNB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	エアコン 有	PA-P50~P160L7HZB	CU-P50~P160H7ZB	CS-P50~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
標準			PA-P50~P160L7HZNB	CU-P50~P160H7ZB	CS-P50~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン三相		エアコン 有	PA-P112~P280L7HDZB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L7HDZNB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル三相		エアコン 有	PA-P224L7HTZB	CU-P224H7ZB	CS-P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224L7HTZNB	CU-P224H7ZB	CS-P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブリン三相		エアコン 有	PA-P224~P280L7HVZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280L7HVZNB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71L7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	エアコン 有	PA-P50~P80D7SHZB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7SHZNB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エアコン 有	PA-P50~P80D7HZB	CU-P50~P80H7ZB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7HZNB	CU-P50~P80H7ZB	CS-P50~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エアコン 有	PA-P112~P160D7HDZB	CU-P112~P160H7ZB	CS-P56~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D7HDZNB	CU-P112~P160H7ZB	CS-P56~P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エアコン 有	PA-P224D7HTZB	CU-P224H7ZB	CS-P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224D7HTZNB	CU-P224H7ZB	CS-P80D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブリン三相	エアコン 有	PA-P224~P280D7HVZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D7HVZNB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71D7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	1方向天井 カセット形	シングル単相	エアコン 有	PA-P40DM7SHZB	CU-P40H7SZB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40DM7SHZNB	CU-P40H7SZB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル三相		エアコン 有	PA-P40DM7HZB	CU-P40H7ZB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM7HZNB	CU-P40H7ZB	CS-P40DM7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	エアコン 有	PA-P50~P80F7SHZB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F7SHZNB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エアコン 有	PA-P50~P160F7HZB	CU-P50~P160H7ZB	CS-P50~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F7HZNB	CU-P50~P160H7ZB	CS-P50~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エアコン 有	PA-P112~P280F7HDZB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F7HDZNB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エアコン 有	PA-P224F7HTZB	CU-P224H7ZB	CS-P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224F7HTZNB	CU-P224H7ZB	CS-P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2	

	ダクト内三相	エコナビ	PA-P224~P280F7HVZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280F7HVZNB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80FE7SHZB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80FE7SHZNB	CU-P50~P80H7SZB	CS-P50~P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160FE7HZB	CU-P50~P160H7ZB	CS-P50~P160FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160FE7HZNB	CU-P50~P160H7ZB	CS-P50~P160FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-33)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE7HDZB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE7HDZNB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE7HTZB	CU-P224H7ZB	CS-P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE7HTZNB	CU-P224H7ZB	CS-P80FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE7HVZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE7HVZNB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71FE7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E7HZNB	CU-P224~P280HZB	CS-P224~P280E7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T7SHZB	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T7SHZNB	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P80T7SHZNBX	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T7HZB	CU-P40~P160H7ZB	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T7HZNB	CU-P40~P160H7ZB	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P40~P160T7HZNBX	CU-P40~P160H7ZB	CS-P40~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T7HDZB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T7HDZNB	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P112~P280T7HDZNBX	CU-P112~P280H7ZB	CS-P56~P140T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T7HTZB	CU-P224H7ZB	CS-P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T7HTZNB	CU-P224H7ZB	CS-P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224T7HTZNBX	CU-P224H7ZB	CS-P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T7HVZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T7HVZNB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
			PA-P224~P280T7HVZNBX	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71T7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80K7SHZB	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P40~P80K7SHZBX	CU-P40~P80H7SZB	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		シングル三相	エコナビ	PA-P40~P112K7HZB	CU-P40~P112H7ZB	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
PA-P40~P112K7HZBX			CU-P40~P112H7ZB	CS-P40~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2		
ツイン三相		エコナビ	PA-P112~P224K7HDZB	CU-P112~P224H7ZB	CS-P56~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		PA-P112~P224K7HDZBX	CU-P112~P224H7ZB	CS-P56~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2		
トリプル三相		エコナビ	PA-P224K7HTZB	CU-P224H7ZB	CS-P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		PA-P224K7HTZBX	CU-P224H7ZB	CS-P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2		
ダブルツイン三相		エコナビ	PA-P224~P280K7HVZB	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71K7B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		PA-P224~P280K7HVZBX	CU-P224~P280H7ZB	CS-P56~P71K7B	JISB8616	ISO9001	B-2		

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-34)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
床置形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B7SHZ	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80B7SHZN	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B7HZ	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160B7HZN	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B7HDZ	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280B7HDZN	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224B7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224B7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280B7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280B7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	床置形 (アけ形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B7HZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P224~P280B7	JISB8616	ISO9001	B-2
	床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD7HZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P224~P280BD7	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V7SHZN	CU-P80H7SZ	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7HZN	CU-P80~P140H7Z	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V7HDZN	CU-P160~P280H7Z	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P224V7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK7HZN	CU-P112~P160H7Z	CS-P112~P160VK7	JISB8615-1	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK7HDZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P112~P140VK7	JISB8615-1	ISO9001	B-2	

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-35)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エアコン 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U7SHZ	CU-P40~P80H7SZ	CS-P40~P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U7SHZN	CU-P40~P80H7SZ	CS-P40~P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U7HZ	CU-P40~P160H7Z	CS-P40~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U7HZN	CU-P40~P160H7Z	CS-P40~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P140U7HDZ	CU-P112~P140H7Z	CS-P56~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P140U7HDZN	CU-P112~P140H7Z	CS-P56~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P160U7HDZ	CU-P160H7Z	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160U7HDZN	CU-P160H7Z	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224~P280U7HDZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P112~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U7HDZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P112~P140U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224U7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224U7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80U7H	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280U7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71U7	JISB8616	ISO9001	B-2	
2方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80L7SHZ	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80L7SHZA	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80L7SHZN	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80L7SHZNA	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160L7HZ	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L7HZA	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L7HZN	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L7HZNA	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280L7HDZ	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L7HDZA	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L7HDZN	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L7HDZNA	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224L7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224L7HTZA	CU-P224H7Z	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224L7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224L7HTZNA	CU-P224H7Z	CS-P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280L7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280L7HVZA	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2	
標準		PA-P224~P280L7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2		
標準		PA-P224~P280L7HVZNA	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71L7	JISB8616	ISO9001	B-2		
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80D7SHZ	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7SHZN	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P80D7HZ	CU-P50~P80H7Z	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D7HZN	CU-P50~P80H7Z	CS-P50~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160D7HDZ	CU-P112~P160H7Z	CS-P56~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D7HDZN	CU-P112~P160H7Z	CS-P56~P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224D7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224D7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280D7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71D7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	1方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P40DM7SHZ	CU-P40H7SZ	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40DM7SHZN	CU-P40H7SZ	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル三相		エコナビ	PA-P40DM7HZ	CU-P40H7Z	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM7HZN	CU-P40H7Z	CS-P40DM7	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80F7SHZ	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F7SHZN	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160F7HZ	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F7HZN	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280F7HDZ	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F7HDZN	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224F7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224F7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280F7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280F7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71F7	JISB8616	ISO9001	B-2	
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80FE7SHZ	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80FE7SHZN	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160FE7HZ	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE7HZN	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-36)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE7HDZ	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE7HDZN	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71FE7	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E7HZN	CU-P224~P280HZ	CS-P224~P280E7	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T7SHZ	CU-P40~P80H7SZ	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T7SHZN	CU-P40~P80H7SZ	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T7HZ	CU-P40~P160H7Z	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T7HZN	CU-P40~P160H7Z	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T7HDZ	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T7HDZN	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T7SHZ	CU-P40~P80H7SZ	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T7SHZN	CU-P40~P80H7SZ	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T7HZ	CU-P40~P160H7Z	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T7HZN	CU-P40~P160H7Z	CS-P40~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T7HDZ	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T7HDZN	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71T7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80K7SHZ	CU-P40~P80H7SZ	CS-P40~P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	エコナビ	PA-P40~P112K7HZ	CU-P40~P112H7Z	CS-P40~P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2
		ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P224K7HDZ	CU-P112~P224H7Z	CS-P56~P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2
		トリプル三相	エコナビ	PA-P224K7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2
ダブルツイン三相		エコナビ	PA-P224~P280K7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71K7	JISB8616	ISO9001	B-2	

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-37)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
床置形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B7SHZ	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80B7SHZN	CU-P50~P80H7SZ	CS-P50~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B7HZ	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160B7HZN	CU-P50~P160H7Z	CS-P50~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B7HDZ	CU-P112~P280H7Z	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280B7HDZN	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224B7HTZ	CU-P224H7Z	CS-P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224B7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280B7HVZ	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280B7HVZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P56~P71B7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	床置形 (アけ形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B7HZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P224~P280B7	JISB8616	ISO9001	B-2
	床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD7HZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P224~P280BD7	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V7SHZN	CU-P80H7SZ	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7HZN	CU-P80~P140H7Z	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V7HDZN	CU-P160~P280H7Z	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P224V7HTZN	CU-P224H7Z	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2	
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK7HZN	CU-P112~P160H7Z	CS-P112~P160VK7	JISB8615-1	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK7HDZN	CU-P224~P280H7Z	CS-P112~P140VK7	JISB8615-1	ISO9001	B-2	

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-38)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32, R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U6SHZB	CU-P40~P80H6SZB	CS-P40~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U6SHZNB	CU-P40~P80H6SZB	CS-P40~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U6HZB	CU-P40~P160H6ZB	CS-P40~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U6HZNB	CU-P40~P160H6ZB	CS-P40~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P140U6HDZB	CU-P112~P140H6ZB	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P140U6HDZNB	CU-P112~P140H6ZB	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P160U6HDZB	CU-P160H6ZB	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160U6HDZNB	CU-P160H6ZB	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224~P280U6HDZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P112~P140U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U6HDZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P112~P140U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224U6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224U6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280U6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280U6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71U6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80L6SHZB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P50~P80L6SHZNB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル三相		エコナビ	PA-P50~P160L6HZB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160L6HZNB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン三相		エコナビ	PA-P112~P280L6HDZB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280L6HDZNB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル三相		エコナビ	PA-P224L6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224L6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン三相		エコナビ	PA-P224~P280L6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280L6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71L6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80D6SHZB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D6SHZNB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P80D6HZB	CU-P50~P80H6ZB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80D6HZNB	CU-P50~P80H6ZB	CS-P50~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160D6HDZB	CU-P112~P160H6ZB	CS-P56~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P160D6HDZNB	CU-P112~P160H6ZB	CS-P56~P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224D6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224D6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280D6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280D6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71D6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
1方向天井 カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P40DM6SHZB	CU-P40H6SZB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM6SHZNB	CU-P40H6SZB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P40DM6HZB	CU-P40H6ZB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40DM6HZNB	CU-P40H6ZB	CS-P40DM6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80F6SHZB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80F6SHZNB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160F6HZB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160F6HZNB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280F6HDZB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280F6HDZNB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224F6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224F6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280F6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71F6B	JISB8616	ISO9001	B-2		
	標準	PA-P224~P280F6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71F6B	JISB8616	ISO9001	B-2		
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80FE6SHZB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80FE6SHZNB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160FE6HZB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160FE6HZNB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-39)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE6HDZB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE6HDZNB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71FE6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E6HZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P224~P280E6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SHZB	CU-P40~P80H6SZB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T6SHZNB	CU-P40~P80H6SZB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6HZB	CU-P40~P160H6ZB	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6HZNB	CU-P40~P160H6ZB	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T6HDZB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T6HDZNB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SHZB	CU-P40~P80H6SZB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T6SHZNB	CU-P40~P80H6SZB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6HZB	CU-P40~P160H6ZB	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6HZNB	CU-P40~P160H6ZB	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T6HDZB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T6HDZNB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71T6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SHZB	CU-P40~P80H6SZB	CS-P40~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	エコナビ	PA-P40~P112K6HZB	CU-P40~P112H6ZB	CS-P40~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P224K6HDZB	CU-P112~P224H6ZB	CS-P56~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		トリプル三相	エコナビ	PA-P224K6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
ダブルツイン三相		エコナビ	PA-P224~P280K6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71K6B	JISB8616	ISO9001	B-2	

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-40)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
床置形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B6SHZB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P80B6SHZNB	CU-P50~P80H6SZB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B6HZB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P50~P160B6HZNB	CU-P50~P160H6ZB	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280B6HDZB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280B6HDZNB	CU-P112~P280H6ZB	CS-P56~P140B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224B6HTZB	CU-P224H6ZB	CS-P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224B6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280B6HVZB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280B6HVZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P56~P71B6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	床置形 (アけ形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B6HZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P224~P280B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD6HZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P224~P280BD6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V6SHZNB	CU-P80H6SZB	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6HZNB	CU-P80~P140H6ZB	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V6HDZNB	CU-P160~P280H6ZB	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P224V6HTZNB	CU-P224H6ZB	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2	
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6HZNB	CU-P112~P160H6ZB	CS-P112~P160VK6B	JISB8615-1	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK6HDZNB	CU-P224~P280H6ZB	CS-P112~P140VK6B	JISB8615-1	ISO9001	B-2	

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-41)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32, R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エアコン 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エアコン 標準	PA-P40~P80U6SHZ	CU-P40~P80H6SZ	CS-P40~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U6SHNZ	CU-P40~P80H6SZ	CS-P40~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エアコン 標準	PA-P40~P160U6HZ	CU-P40~P160H6Z	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U6HZN	CU-P40~P160H6Z	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P112~P140U6HDZ	CU-P112~P140H6Z	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P140U6HDZN	CU-P112~P140H6Z	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		エアコン 標準	PA-P160U6HDZ	CU-P160H6Z	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160U6HDZN	CU-P160H6Z	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		エアコン 標準	PA-P224~P280U6HDZ	CU-P224~P280H6Z	CS-P112~P140U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280U6HDZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P112~P140U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エアコン 標準	PA-P224U6HTZ	CU-P224H6Z	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224U6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブ ^ル ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P224~P280U6HVZ	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280U6HVZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71U6	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 単相	エアコン 標準	PA-P50~P80L6SHZA	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80L6SHZN	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エアコン 標準	PA-P50~P160L6HZA	CU-P50~P160H6Z	CS-P50~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160L6HZN	CU-P50~P160H6Z	CS-P50~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P112~P280L6HDZA	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280L6HDZN	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エアコン 標準	PA-P224L6HTZA	CU-P224H6Z	CS-P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224L6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブ ^ル ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P224~P280L6HVZA	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280L6HVZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
高天井用1方 向カセット形	シングル 単相	エアコン 標準	PA-P50~P80D6SHZ	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D6SHZN	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エアコン 標準	PA-P50~P80D6HZ	CU-P50~P80H6Z	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80D6HZN	CU-P50~P80H6Z	CS-P50~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P112~P160D6HDZ	CU-P112~P160H6Z	CS-P56~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160D6HDZN	CU-P112~P160H6Z	CS-P56~P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エアコン 標準	PA-P224D6HTZ	CU-P224H6Z	CS-P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224D6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80D6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブ ^ル ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P224~P280D6HVZ	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71D6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280D6HVZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71D6	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井 カセット形	シングル 単相	エアコン 標準	PA-P40DM6SHZ	CU-P40H6SZ	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40DM6SHZN	CU-P40H6SZ	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エアコン 標準	PA-P40DM6HZ	CU-P40H6Z	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40DM6HZN	CU-P40H6Z	CS-P40DM6	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 単相	エアコン 標準	PA-P50~P80F6SHZ	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80F6SHZN	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エアコン 標準	PA-P50~P160F6HZ	CU-P50~P160H6Z	CS-P50~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160F6HZN	CU-P50~P160H6Z	CS-P50~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P112~P280F6HDZ	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P280F6HDZN	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エアコン 標準	PA-P224F6HTZ	CU-P224H6Z	CS-P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224F6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブ ^ル ツイン 三相	エアコン 標準	PA-P224~P280F6HVZ	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280F6HVZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71F6	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトイン オールダクト形	シングル 単相	エアコン 標準	PA-P50~P80FE6SHZ	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80FE6SHZN	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エアコン 標準	PA-P50~P160FE6HZ	CU-P50~P160H6Z	CS-P50~P160FE6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160FE6HZN	CU-P50~P160H6Z	CS-P50~P160FE6	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-42)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P280FE6HDZ	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280FE6HDZN	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	エコナビ	PA-P224FE6HTZ	CU-P224H6Z	CS-P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	エコナビ	PA-P224~P280FE6HVZ	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE6HVZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71FE6	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E6HZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P224~P280E6	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SHZ	CU-P40~P80H6SZ	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T6SHZN	CU-P40~P80H6SZ	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6HZ	CU-P40~P160H6Z	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6HZN	CU-P40~P160H6Z	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T6HDZ	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T6HDZN	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T6HTZ	CU-P224H6Z	CS-P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T6HVZ	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T6HVZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71T6	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SHZA	CU-P40~P80H6SZ	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T6SHZN1	CU-P40~P80H6SZ	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6HZA	CU-P40~P160H6Z	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T6HZN1	CU-P40~P160H6Z	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P280T6HDZA	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P112~P280T6HDZN1	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P224T6HTZA	CU-P224H6Z	CS-P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T6HTZN1	CU-P224H6Z	CS-P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P224~P280T6HVZA	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T6HVZN1	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71T6A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SHZA	CU-P40~P80H6SZ	CS-P40~P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	エコナビ	PA-P40~P112K6HZA	CU-P40~P112H6Z	CS-P40~P112K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P224K6HDZA	CU-P112~P224H6Z	CS-P56~P112K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		トリプル三相	エコナビ	PA-P224K6HTZA	CU-P224H6Z	CS-P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
ダブルツイン三相		エコナビ	PA-P224~P280K6HVZA	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71K6A	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-43)

オフィス・店舗用エアコン
HZシリーズ (R32、R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置形	シングル単相	標準	PA-P50~P80B6SHZN	CU-P50~P80H6SZ	CS-P50~P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160B6HZN	CU-P50~P160H6Z	CS-P50~P160B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280B6HDZN	CU-P112~P280H6Z	CS-P56~P140B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P224B6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルイン 三相	標準	PA-P224~P280B6HVZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P56~P71B6	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (アーク形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B6HZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P224~P280B6	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD6HZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P224~P280BD6	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V6SHZN	CU-P80H6SZ	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6HZN	CU-P80~P140H6Z	CS-P80~P140V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V6HDZN	CU-P160~P280H6Z	CS-P80~P140V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P224V6HTZN	CU-P224H6Z	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6HZN	CU-P112~P160H6Z	CS-P112~P160VK6	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK6HDZN	CU-P224~P280H6Z	CS-P112~P140VK6	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-44)

オフィス・店舗用エアコン
GRシリーズ (R32)

室内機形状	名称		セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井カ セット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160U7GRB	CU-P112~P160GR6B	CS-P112~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U7GRNB	CU-P112~P160GR6B	CS-P112~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160U7GRDB	CU-P112~P160GR6B	CS-P56~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U7GRDNB	CU-P112~P160GR6B	CS-P56~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160F7GRB	CU-P112~P160GR6B	CS-P112~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F7GRNB	CU-P112~P160GR6B	CS-P112~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160F7GRDB	CU-P112~P160GR6B	CS-P56~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F7GRDNB	CU-P112~P160GR6B	CS-P56~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160T7GRB	CU-P112~P160GR6B	CS-P112~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T7GRNB	CU-P112~P160GR6B	CS-P112~P160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160T7GRDB	CU-P112~P160GR6B	CS-P56~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T7GRDNB	CU-P112~P160GR6B	CS-P56~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル三相	エコナビ	PA-P112K7GRB	CU-P112GR6B	CS-P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160K7GRDB	CU-P112~P160GR6B	CS-P56~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-45)

オフィス・店舗用エアコン
GRシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井カ セット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160U7GR	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U7GRN	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160U7GRD	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U7GRDN	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160F7GR	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F7GRN	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160F7GRD	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F7GRDN	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160T7GR	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T7GRN	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160T7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160T7GRD	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T7GRDN	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル三相	エコナビ	PA-P112K7GR	CU-P112GR6	CS-P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160K7GRD	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-46)

オフィス・店舗用エアコン
GRシリーズ (R32)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井カ セット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160U6GRB	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U6GRNB	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160U6GRDB	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U6GRDNB	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160F6GRB	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F6GRNB	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160F6GRDB	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F6GRDNB	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P112~P160T6GRB	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T6GRNB	CU-P112~P160GR6	CS-P112~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160T6GRDB	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T6GRDNB	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル三相	エコナビ	PA-P112K6GRB	CU-P112GR6	CS-P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160K6GRDB	CU-P112~P160GR6	CS-P56~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 47)

オフィス・店舗用エアコン
Xシリーズ (R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U4SXB	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U4SXN2	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U4XB	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U4XN2	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U4SXDB	CU-P80X4S	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80U4SXD2	CU-P80X4S	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160U4XDB	CU-P80~P160X4	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160U4XD2	CU-P80~P160X4	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P224~P280U4XDB	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280U4XD2	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P160U4XTB	CU-P140~P160X4	CS-P45~P50U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160U4XTN2	CU-P140~P160X4	CS-P45~P50U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P224U4XTB	CU-P224X4A	CS-P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224U4XTN2	CU-P224X4A	CS-P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブツイン 三相	エコナビ	PA-P160U4XVB	CU-P160X4	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160U4XVN2	CU-P160X4	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
エコナビ		PA-P224~P280U4XVB	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
標準		PA-P224~P280U4XVN2	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
2方向天井 カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80L4SXN2	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160L4XN2	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160L4XDN2	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280L4XDN2	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160L4XTN2	CU-P160X4	CS-P50L4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224L4XTN2	CU-P224X4A	CS-P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブツイン三相	標準	PA-P224~P280L4XVN2	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71L4	JISB8616	ISO9001	B-2
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80D4SXN2	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P80D4XN2	CU-P50~P80X4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160D4XDN2	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160D4XTN2	CU-P160X4	CS-P50D4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224D4XTN2	CU-P224X4A	CS-P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブツイン三相	標準	PA-P224~P280D4XVN2	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71D4	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井 カセット形	シングル単相	標準	PA-P40DM4SXN2	CU-P40X4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P40DM4XN2	CU-P40X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン単相	標準	PA-P80DM4SXD2	CU-P80X4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P80DM4XDN2	CU-P80X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブツイン三相	標準	PA-P160DM4XVN2	CU-P160X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80F4SXN3	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160F4XN3	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160F4XDN3	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224~P280F4XDN3	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160F4XTN3	CU-P160X4	CS-P50F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224F4XTN3	CU-P224X4A	CS-P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブツイン三相	標準	PA-P224~P280F4XVN3	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	標準	PA-P50~P80FE4SXN3	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160FE4XN3	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-48)

オフィス・店舗用エアコン
Xシリーズ (R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
ビルトイン オールダクト形	ツイン三相	標準	PA-P112~P160FE4XDN3	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280FE4XDN3	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリアル三相	標準	PA-P160FE4XTN3	CU-P160X4	CS-P50FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224FE4XTN3	CU-P224X4A	CS-P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	標準	PA-P224~P280FE4XVN3	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E4XN2	CU-P224~P280X4A	CS-P224~P280E4	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T4SXA2	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T4SXN2	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T4XA2	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T4XN2	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T4SXDA2	CU-P80X4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80T4SXDN2	CU-P80X4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160T4XDA2	CU-P80~P160X4	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P160T4XDN2	CU-P80~P160X4	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224~P280T4XDA2	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T4XDN2	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリアル 三相	エコナビ	PA-P140~P160T4XTA2	CU-P140~P160X4	CS-P45~P50T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P160T4XTN2	CU-P140~P160X4	CS-P45~P50T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224T4XTA2	CU-P224X4A	CS-P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224T4XTN2	CU-P224X4A	CS-P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160T4XVA2	CU-P160X4	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160T4XVN2	CU-P160X4	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224~P280T4XVA2	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280T4XVN2	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K4SXA2	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
			標準	PA-P40~P80K4SXN2	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
シングル 三相		エコナビ	PA-P40~P112K4XA2	CU-P40~P112X4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P112K4XN2	CU-P40~P112X4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 単相		エコナビ	PA-P80K4SXDA2	CU-P80X4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80K4SXDN2	CU-P80X4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
ツイン 三相		エコナビ	PA-P80~160K4XDA2	CU-P80~P160X4	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~160K4XDN2	CU-P80~P160X4	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224K4XDA2	CU-P224X4A	CS-P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224K4XDN2	CU-P224X4A	CS-P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリアル 三相		エコナビ	PA-P140~P160K4XTA2	CU-P140~P160X4	CS-P45~P50K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P160K4XTN2	CU-P140~P160X4	CS-P45~P50K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224K4XTA2	CU-P224X4A	CS-P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224K4XTN2	CU-P224X4A	CS-P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン 三相		エコナビ	PA-P160K4XVA2	CU-P160X4	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160K4XVN2	CU-P160X4	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		エコナビ	PA-P224~P280K4XVA2	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P224~P280K4XVN2	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-49)

オフィス・店舗用エアコン
Xシリーズ (R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
床置形	シングル単相	標準	PA-P50~P80B4SX	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160B4X	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160B4XD	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280B4XDN	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリアル三相	標準	PA-P160B4XT	CU-P160X4	CS-P50B4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P224B4XTN	CU-P224X4A	CS-P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
ダブルツイン三相	標準	PA-P224~P280B4XVN	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71B4	JISB8616	ISO9001	B-2	
床置形 (プレート形)	シングル三相	標準	PA-P224B4XN	CU-P224X4A	CS-P224B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P280B4XN	CU-P280X4A	CS-P280B4	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224BD4XN	CU-P224X4A	CS-P224BD4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P280BD4XN	CU-P280X4A	CS-P280BD4N	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V4SXN2	CU-P80X4S	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V4XN2	CU-P80~P140X4	CS-P80~P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160V4XDN2	CU-P160X4	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280V4XDN2	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
標準		PA-P224V4XTN2	CU-P224X4A	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2	
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK4XN2	CU-P112~P160X4	CS-P112~P160VK4	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK4XDN2	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140VK4	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 50)

オフィス・店舗用エアコン
エコミニ・ぐっぴー他 (R410A)

名称		セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源						
4方向天井 カセット形	シングル三相	PA-P112~P160UEM3	CU-P112~P160UKM3	CS-P112~P160UE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P112~P160UEM3D	CU-P112~P160UKM3	CS-P56~P80UE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P140~P160UEM3T	CU-P140~P160UKM3	CS-P45~P50UE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	ダブ°ツイ三相	PA-P160UEM3W	CU-P160UKM3	CS-P40UE3	JRA4053	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル三相	PA-P112~P160TEM3	CU-P112~P160UKM3	CS-P112~P160TE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P112~P160TEM3D	CU-P112~P160UKM3	CS-P56~P80TE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P140~P160TEM3T	CU-P140~P160UKM3	CS-P45~P50TE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	ダブ°ツイ三相	PA-P160TEM3W	CU-P160UKM3	CS-P40TE3	JRA4053	ISO9001	B-2
4方向天井 カセット形	シングル三相	—	CU-P140UYM3	CS-P140UE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	ツイン三相	—	CU-P140UYM3	CS-P71UE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	トリプル三相	—	CU-P140UYM3	CS-P45UE3	JRA4053	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル三相	—	CU-P140UYM3	CS-P140TE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	ツイン三相	—	CU-P140UYM3	CS-P71TE3	JRA4053	ISO9001	B-2
	トリプル三相	—	CU-P140UYM3	CS-P45TE3	JRA4053	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	—	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80F3	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	—	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160F3	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	—	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80F3	JISB8616	ISO9001	B-2
		—	CU-P224~P280X4A	CS-P112~P140F3	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	—	CU-P160X4	CS-P50F3	JISB8616	ISO9001	B-2
		—	CU-P224X4A	CS-P80F3	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブ°ツイ三相	—	CU-P224~P280X4A	CS-P56~P71F3	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 51)

オフィス・店舗用エアコン
Xシリーズ (R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U4SXA	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U4SXN	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U4XA	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U4XN	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U4SXDA	CU-P80X4S	CS-P40U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80U4SXDN	CU-P80X4S	CS-P40U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280U4XD	CU-P80~P280X4	CS-P40~P140U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P280U4XDN	CU-P80~P280X4	CS-P40~P140U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224U4XTA	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P224U4XTN	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリン 三相	エコナビ	PA-P160~P280U4XVA	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160~P280U4XVN	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80L4SXN	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160L4XN	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280L4XDN	CU-P112~P280X4	CS-P56~P140L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224L4XTN	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリン三相	標準	PA-P224~P280L4XVN	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71L4	JISB8616	ISO9001	B-2
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80D4SXN	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P80D4XN	CU-P50~P80X4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160D4XDN	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224D4XTN	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリン三相	標準	PA-P224~P280D4XVN	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71D4	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井 カセット形	シングル単相	標準	PA-P40DM4SXN	CU-P40X4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P40DM4XN	CU-P40X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン単相	標準	PA-P80DM4SXDN	CU-P80X4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P80DM4XDN	CU-P80X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリン三相	標準	PA-P160DM4XVN	CU-P160X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80F4SXN1	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160F4XN1	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280F4XDN1	CU-P112~P280X4	CS-P56~P140F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224F4XTN1	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリン三相	標準	PA-P224~P280F4XVN1	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	標準	PA-P50~P80FE4SXN1	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160FE4XN1	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280FE4XDN1	CU-P112~P280X4	CS-P56~P140FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224FE4XTN1	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブリン三相	標準	PA-P224~P280FE4XVN1	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
天井埋込形	シングル三相	標準	PA-P224~P280E4XN	CU-P224~P280X4	CS-P224~P280E4	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T4SXA	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80T4SXN	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T4XA	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160T4XN	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T4SXDA	CU-P80X4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80T4SXDN	CU-P80X4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P280T4XDA	CU-P80~P280X4	CS-P40~P140T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 52)

オフィス・店舗用エアコン
Xシリーズ (R410A)

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
天井吊形	ツイン三相	標準	PA-P80~P280T4XDN	CU-P80~P280X4	CS-P40~P140T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224T4XTA	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P224T4XTN	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280T4XVA	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
標準		PA-P160~P280T4XVN	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K4SXA	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80K4SXN	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K4XA	CU-P40~P112X4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P112K4XN	CU-P40~P112X4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80K4SXDA	CU-P80X4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80K4SXDN	CU-P80X4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P224K4XDA	CU-P80~P224X4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P224K4XDN	CU-P80~P224X4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224K4XTA	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P224K4XTN	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280K4XVA	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160~P280K4XVN	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル単相	標準	PA-P50~P80B4SX	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160B4X	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280B4XD	CU-P112~P280X4	CS-P56~P140B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224B4XT	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン三相	標準	PA-P224~P280B4XV	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71B4	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ブレイク形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B4X	CU-P224~P280X4	CS-P224~P280B4	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (ダクト形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD4X	CU-P224~P280X4	CS-P224~P280BD4	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V4SXN	CU-P80X4S	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V4XN	CU-P80~P140X4	CS-P80~P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V4XDN	CU-P160~P280X4	CS-P80~P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P224V4XTN	CU-P224X4	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK4XN	CU-P112~P160X4	CS-P112~P160VK4	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK4XDN	CU-P224~P280X4	CS-P112~P140VK4	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-53)

オフィス・店舗用エアコン
Xシリーズ (R410A)

名称		セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源						
4方向天井 カセット形	シングル単相	PA-P40~P80U4SX	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80U4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P40~P160U4X	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160U4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン単相	PA-P80U4SXD	CU-P80X4S	CS-P40U4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P80~P280U4XD	CU-P80~P280X4	CS-P40~P140U4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P140~P224U4XT	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80U4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブ回路三相	PA-P160~P280U4XV	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71U4	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル単相	PA-P50~P80L4SX	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P50~P160L4X	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P112~P280L4XD	CU-P112~P280X4	CS-P56~P140L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P160~P224L4XT	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
		ダブ回路三相	PA-P224~P280L4XV	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71L4	JISB8616	ISO9001
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	PA-P50~P80D4SX	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P50~P80D4X	CU-P50~P80X4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P112~P160D4XD	CU-P112~P160X4	CS-P56~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P160~P224D4XT	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2
		ダブ回路三相	PA-P224~P280D4XV	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71D4	JISB8616	ISO9001
1方向天井 カセット形	シングル単相	PA-P40DM4SX	CU-P40X4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P40DM4X	CU-P40X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン単相	PA-P80DM4SXD	CU-P80X4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P80DM4XD	CU-P80X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2
		ダブ回路三相	PA-P160DM4XV	CU-P160X4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	PA-P50~P80F4SXN	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P50~P160F4XN	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P112~P280F4XDN	CU-P112~P280X4	CS-P56~P140F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P160~P224F4XTN	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
		ダブ回路三相	PA-P224~P280F4XVN	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71F4N	JISB8616	ISO9001
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	PA-P50~P80FE4SXN	CU-P50~P80X4S	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P50~P160FE4XN	CU-P50~P160X4	CS-P50~P160FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P112~P280FE4XDN	CU-P112~P280X4	CS-P56~P140FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P160~P224FE4XTN	CU-P160~P224X4	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2
		ダブ回路三相	PA-P224~P280FE4XVN	CU-P224~P280X4	CS-P56~P71FE4N	JISB8616	ISO9001
天井埋込形	シングル三相	PA-P224~P280E4X	CU-P224~P280X4	CS-P224~P280E4	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル単相	PA-P40~P80T4SX	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80T4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P40~P160T4X	CU-P40~P160X4	CS-P40~P160T4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン単相	PA-P80T4SXD	CU-P80X4S	CS-P40T4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P80~P280T4XD	CU-P80~P280X4	CS-P40~P140T4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P140~P224T4XT	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80T4	JISB8616	ISO9001	B-2
		ダブ回路三相	PA-P160~P280T4XV	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71T4	JISB8616	ISO9001
壁掛形	シングル単相	PA-P40~P80K4SX	CU-P40~P80X4S	CS-P40~P80K4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	PA-P40~P112K4X	CU-P40~P112X4	CS-P40~P112K4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン単相	PA-P80K4SXD	CU-P80X4S	CS-P40K4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P80~P224K4XD	CU-P80~P224X4	CS-P40~P112K4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P140~P224K4XT	CU-P140~P224X4	CS-P45~P80K4	JISB8616	ISO9001	B-2
		ダブ回路三相	PA-P160~P280K4XV	CU-P160~P280X4	CS-P40~P71K4	JISB8616	ISO9001
天吊形厨房用エアコン	シングル単相	PA-P80V4SX	CU-P80X4S	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-54)

オフィス・店舗用エアコン
Xシリーズ (R410A)

名称		セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源						
天吊形 厨房用 エアコン	シングル三相	PA-P80～P140V4X	CU-P80～P140X4	CS-P80～P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P160～P280V4XD	CU-P160～P280X4	CS-P80～P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	PA-P224V4XT	CU-P224X4	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み 対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	PA-P112～P160VK4X	CU-P112～P160X4	CS-P112～P160VK4	JISB8615-1	ISO9001	B-2
	ツイン三相	PA-P224～P280VK4XD	CU-P224～P280X4	CS-P112～P140VK4	JISB8615-1	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 55)

オフィス・店舗用エアコン
フル暖 XEPHY (R32) 寒冷地向け

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160U7KB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160U7KNB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P56~P160U7KNBX	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160U7KDB	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160U7KDNB	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P80~P160U7KDNBX	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80U7B	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160L7KB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160L7KNB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160L7KDB	CU-P112~P160K7B	CS-P56~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160L7KDNB	CU-P112~P160K7B	CS-P56~P80L7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160F7KB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160F7KNB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160F7KDB	CU-P112~P160K7B	CS-P56~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F7KDNB	CU-P112~P160K7B	CS-P56~P80F7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160T7KB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160T7KNB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P56~P160T7KNBX	CU-P56~P160K7B	CS-P56~160T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160T7KDB	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160T7KDNB	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P80~P160T7KDNBX	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80T7B	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112K7KB	CU-P56~P112K7B	CS-P56~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112K7KBX	CU-P56~P112K7B	CS-P56~P112K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160K7KDB	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160K7KDBX	CU-P80~P160K7B	CS-P40~P80K7B	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル三相	エコナビ	PA-P56~P160B7KB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160B7KNB	CU-P56~P160K7B	CS-P56~P160B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160B7KDNB	CU-P112~P160K7B	CS-P56~P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160B7KDB	CU-P112~P160K7B	CS-P56~P80B7B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7KNB	CU-P80~P160K7B	CS-P80~P140V7B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V7KDNB	CU-P160K7B	CS-P80V7B	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 56)

オフィス・店舗用エアコン
フル暖 XEPHY (R32) 寒冷地向け

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160U7K	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160U7KN	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160U7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160U7KD	CU-P80~P160K7	CS-P40~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160U7KDN	CU-P80~P160K7	CS-P40~P80U7	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160L7K	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P56~P160L7KA	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160L7KN	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P56~P160L7KNA	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160L7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160L7KD	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P112~P160L7KDA	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160L7KDN	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
			PA-P112~P160L7KDNA	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80L7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160F7K	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160F7KN	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160F7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160F7KD	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F7KDN	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80F7	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160T7K	CU-P56~P160K7	CS-P56~160T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160T7KN	CU-P56~P160K7	CS-P56~160T7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160T7KD	CU-P80~P160K7	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160T7KDN	CU-P80~P160K7	CS-P40~P80T7	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112K7K	CU-P56~P112K7	CS-P56~P112K7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160K7KD	CU-P80~P160K7	CS-P40~P80K7	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル三相	エコナビ	PA-P56~P160B7K	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160B7KN	CU-P56~P160K7	CS-P56~P160B7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160B7KDN	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160B7KD	CU-P112~P160K7	CS-P56~P80B7	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル三相	標準	PA-P80~P140V7KN	CU-P80~P160K7	CS-P80~P140V7	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V7KDN	CU-P160K7	CS-P80V7	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 57)

オフィス・店舗用エアコン
Kシリーズ (R32、R410A) 寒冷地向け

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160U6KB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160U6KNB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160U6KDB	CU-P80~P160K6B	CS-P40~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160U6KDNB	CU-P80~P160K6B	CS-P40~P80U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160L6KB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160L6KNB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160L6KDB	CU-P112~P160K6B	CS-P56~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160L6KDNB	CU-P112~P160K6B	CS-P56~P80L6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160F6KB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160F6KNB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160F6KDB	CU-P112~P160K6B	CS-P56~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160F6KDNB	CU-P112~P160K6B	CS-P56~P80F6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160T6KB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160T6KNB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160T6KDB	CU-P80~P160K6B	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P160T6KDNB	CU-P80~P160K6B	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112K6KB	CU-P56~P112K6B	CS-P56~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P160K6KDB	CU-P80~P160K6B	CS-P40~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル三相	エコナビ	PA-P56~P160B6KB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160B6KNB	CU-P56~P160K6B	CS-P56~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160B6KDNB	CU-P112~P160K6B	CS-P56~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160B6KDNB	CU-P112~P160K6B	CS-P56~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6KNB	CU-P80~P160K6B	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V6KDNB	CU-P160K6B	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 58)

オフィス・店舗用エアコン
Kシリーズ (R32、R410A) 寒冷地向け

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
2方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160L6KA	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160L6KN1	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P160L6KDA	CU-P160K6	CS-P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160L6KDN1	CU-P160K6	CS-P80L6A	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル三相	エコナビ	PA-P56~P112K6KA	CU-P56~P112K6	CS-P56~P112K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160K6KDA	CU-P112~P160K6	CS-P56~P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160T6KA	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160T6KN1	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P160T6KDA	CU-P160K6	CS-P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160T6KDN1	CU-P160K6	CS-P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 59)

オフィス・店舗用エアコン
Kシリーズ (R32、R410A) 寒冷地向け

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160U6K	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160U6KN	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160U6KD	CU-P112~P160K6	CS-P56~P80U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U6KDN	CU-P112~P160K6	CS-P56~P80U6	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160L6K	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160L6KN	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160L6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P160L6KD	CU-P160K6	CS-P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160L6KDN	CU-P160K6	CS-P80L6	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160F6K	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160F6KN	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160F6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P160F6KD	CU-P160K6	CS-P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160F6KDN	CU-P160K6	CS-P80F6	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P160T6K	CU-P56~P160K6	CS-P56~160T6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P160T6KN	CU-P56~P160K6	CS-P56~160T6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P160T6KD	CU-P160K6	CS-P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160T6KDN	CU-P160K6	CS-P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112K6K	CU-P56~P112K6	CS-P56~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112K6KN	CU-P56~P112K6	CS-P56~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160K6KD	CU-P112~P160K6	CS-P56~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160K6KDN	CU-P112~P160K6	CS-P56~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル三相	標準	PA-P56~P160B6KN	CU-P56~P160K6	CS-P56~P160B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160B6KDN	CU-P160K6	CS-P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6KN	CU-P80~P160K6	CS-P80~P140V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V6KDN	CU-P160K6	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 60)

オフィス・店舗用エアコン
Kシリーズ (R410A) 寒冷地向け

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112U4KXB	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160U4KXB	CU-160KX4A	CS-P140~P160U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112U4KXN1	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160U4KXN1	CU-P160KX4A	CS-P140~P160U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112U4KXDB	CU-P112KX4	CS-P56U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160U4KXDB	CU-P160KX4A	CS-P71~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112U4KXDN1	CU-P112KX4	CS-P56U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160U4KXDN1	CU-P160KX4A	CS-P71~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 三相	標準	PA-P56~P112L4KXN1	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112L4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160L4KXN1	CU-P160KX4A	CS-P140~P160L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160L4KXDN1	CU-P160KX4A	CS-P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	標準	PA-P56~P112F4KXN2	CU-P56~112KX4	CS-P56~P112F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160F4KXN2	CU-P160KX4A	CS-P140~P160F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160F4KXDN2	CU-P160KX4A	CS-P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112T4KXA1	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160T4KXA1	CU-P160KX4A	CS-P140~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112T4KXN1	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160T4KXN1	CU-P160KX4A	CS-P140~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P160T4KXDA1	CU-P160KX4A	CS-P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160T4KXDN1	CU-P160KX4A	CS-P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112K4KXA1	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112K4KXN1	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112K4KXDA1	CU-P112KX4	CS-P56K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160K4KXDA1	CU-P160KX4A	CS-P71~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112K4KXDN1	CU-P112KX4	CS-P56K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160K4KXDN1	CU-P160KX4A	CS-P71~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル 三相	標準	PA-P56~P112B4KX	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112B4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160B4KXN	CU-P160KX4A	CS-P140~P160B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160B4KXDN	CU-P160KX4A	CS-P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル 三相	標準	PA-P80~P112V4KXN1	CU-P80~P112KX4	CS-P80~P112V4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140V4KXN1	CU-P160KX4A	CS-P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V4KXDN1	CU-P160KX4A	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 61)

オフィス・店舗用エアコン
Kシリーズ (R410A) 寒冷地向け

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112U4KXA	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160U4KXA	CU-160KX4	CS-P140~P160U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112U4KXN	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160U4KXN	CU-P160KX4	CS-P140~P160U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112U4KXDA	CU-P112KX4	CS-P56U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160U4KXDA	CU-P160KX4	CS-P71~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112U4KXDN	CU-P112KX4	CS-P56U4A	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井 カセット形	シングル 三相	標準	PA-P56~P112L4KXN	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112L4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160L4KXN	CU-P160KX4	CS-P140~P160L4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160L4KXDN	CU-P160KX4	CS-P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトイン カセット形	シングル 三相	標準	PA-P56~P112F4KXN1	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160F4KXN1	CU-P160KX4	CS-P140~P160F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160F4KXDN1	CU-P160KX4	CS-P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112T4KXA	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160T4KXA	CU-P160KX4	CS-P140~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112T4KXN	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160T4KXN	CU-P160KX4	CS-P140~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P160T4KXDA	CU-P160KX4	CS-P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160T4KXDN	CU-P160KX4	CS-P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 三相	エコナビ	PA-P56~P112K4KXA	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112KA4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P56~P112K4KXN	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112KA4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112K4KXDA	CU-P112KX4	CS-P56K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		エコナビ	PA-P140~P160K4KXDA	CU-P160KX4A	CS-P71~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112K4KXDN	CU-P112KX4	CS-P56K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160K4KXDN	CU-P160KX4	CS-P71~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル 三相	標準	PA-P56~P112B4KX	CU-P56~P112KX4	CS-P56~P112B4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P160B4KXN	CU-P160KX4	CS-P140~P160B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160B4KXDN	CU-P160KX4	CS-P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用	シングル 三相	標準	PA-P80~P112V4KXN	CU-P80~P112KX4	CS-P80~P112V4	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140V4KXN	CU-P160KX4	CS-P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V4KXDN	CU-P160KX4	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 62)

オフィス・店舗用エアコン
Cシリーズ (R32) 冷房専用

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U6SCB	CU-P40~P80C6SB	CS-P40~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U6SCNB	CU-P40~P80C6SB	CS-P40~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U6CB	CU-P40~P160C6B	CS-P40~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U6CNB	CU-P40~P160C6B	CS-P40~P160U6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160U6CDB	CU-P112~P160C6B	CS-P56~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U6CDNB	CU-P112~P160C6B	CS-P56~P80U6HB	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SCB	CU-P40~P80C6SB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80T6SCNB	CU-P40~P80C6SB	CS-P40~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6CB	CU-P40~P160C6B	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160T6CNB	CU-P40~P160C6B	CS-P40~P160T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160T6CDB	CU-P112~P160C6B	CS-P56~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T6CDNB	CU-P112~P160C6B	CS-P56~P80T6B	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SCB	CU-P40~P80C6SB	CS-P40~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K6CB	CU-P40~P112C6B	CS-P40~P112K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160K6CDB	CU-P112~P160C6B	CS-P56~P80K6B	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル単相	エコナビ	PA-P50~P80B6SCB	CU-P50~P80C6SB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P80B6SCNB	CU-P50~P80C6SB	CS-P50~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P50~P160B6CB	CU-P50~P160C6B	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P50~P160B6CNB	CU-P50~P160C6B	CS-P50~P160B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160B6CDB	CU-P112~P160C6B	CS-P56~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160B6CDNB	CU-P112~P160C6B	CS-P56~P80B6B	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V6SCNB	CU-P80C6SB	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6CNB	CU-P80~P140C6B	CS-P80~P140V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V6CDNB	CU-P160C6B	CS-P80V6B	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6CNB	CU-P112~P160C6B	CS-P112~P160VK6B	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 63)

オフィス・店舗用エアコン
Cシリーズ (R32) 冷房専用

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
壁掛形	シングル単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SCA	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	エコナビ	PA-P40~P112K6CA	CU-P40~P112C6	CS-P40~P112K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	エコナビ	PA-P112~P160K6CDA	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80K6A	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SCA	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80T6SCN1	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6CA	CU-P40~P160C6	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160T6CN1	CU-P40~P160C6	CS-P40~P160T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160T6CDA	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T6CDN1	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80T6A	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 64)

オフィス・店舗用エアコン
Cシリーズ (R32) 冷房専用

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U6SC	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80U6SCN	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U6C	CU-P40~P160C6	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160U6CN	CU-P40~P160C6	CS-P40~P160U6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160U6CD	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160U6CDN	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80U6H	JISB8616	ISO9001	B-2
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T6SC	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80T6SCN	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T6C	CU-P40~P160C6	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P160T6CN	CU-P40~P160C6	CS-P40~P160T6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160T6CD	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160T6CDN	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80T6	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K6SC	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80K6SCN	CU-P40~P80C6S	CS-P40~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K6C	CU-P40~P112C6	CS-P40~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P112K6CN	CU-P40~P112C6	CS-P40~P112K6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P112~P160K6CD	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P112~P160K6CDN	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80K6	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル単相	標準	PA-P50~P80B6SCN	CU-P50~P80C6S	CS-P50~P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160B6CN	CU-P50~P160C6	CS-P50~P160B6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160B6CDN	CU-P112~P160C6	CS-P56~P80B6	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V6SCN	CU-P80C6S	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V6CN	CU-P80~P140C6	CS-P80~P140V6	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160V6CDN	CU-P160C6	CS-P80V6	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK6CN	CU-P112~P160C6	CS-P112~P160VK6	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 65)

オフィス・店舗用エアコン
Cシリーズ (R410A) 冷房専用

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U4CSB	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U4CSN1	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U4CB	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U4CN1	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U4CSDB	CU-P80C4S	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80U4CSDN1	CU-P80C4S	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160U4CDB	CU-P80~P160C4	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P160U4CDN1	CU-P80~P160C4	CS-P40~P80U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P160U4CTB	CU-P140~P160C4	CS-P45~P50U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P160U4CTN1	CU-P140~P160C4	CS-P45~P50U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160U4CVB	CU-P160C4	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160U4CVN1	CU-P160C4	CS-P40U4B	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80L4CSN1	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	標準	PA-P50~P160L4CN1	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160L4	JISB8616	ISO9001	B-2
ツイン三相		標準	PA-P112~P160L4CDN1	CU-P112~P160C4	CS-P56~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル三相		標準	PA-P160L4CTN1	CU-P160C4	CS-P50L4	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80D4CSN1	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P50~P80D4CN1	CU-P50~P80C4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160D4CDN1	CU-P112~P160C4	CS-P56~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P160D4CTN1	CU-P160C4	CS-P50D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
1方向カセット 形	シングル単相	標準	PA-P40DM4CSN1	CU-P40C4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P40DM4CN1	CU-P40C4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン単相	標準	PA-P80DM4CSDN1	CU-P80C4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P80DM4CDN1	CU-P80C4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	標準	PA-P160DM4CVN1	CU-P160C4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P160DM4CTN1	CU-P160C4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80F4CSN2	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P50~P160F4CN2	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160F4CDN2	CU-P112~P160C4	CS-P56~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P160F4CTN2	CU-P160C4	CS-P50F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	標準	PA-P50~P80FE4CSN2	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P50~P160FE4CN2	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160FE4CDN2	CU-P112~P160C4	CS-P56~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P160FE4CTN2	CU-P160C4	CS-P50FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T4CSA1	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T4CSN1	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T4CA1	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T4CN1	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T4CSDA1	CU-P80C4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80T4CSDN1	CU-P80C4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160T4CDA1	CU-P80~P160C4	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P160T4CDN1	CU-P80~P160C4	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P160T4CTA1	CU-P140~P160C4	CS-P45~P50T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P160T4CTN1	CU-P140~P160C4	CS-P45~P50T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160T4CVA1	CU-P160C4	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160T4CVN1	CU-P160C4	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 66)

オフィス・店舗用エアコン
Cシリーズ (R410A) 冷房専用

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K4CSA1	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80K4CSN1	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K4CA1	CU-P40~P112C4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P112K4CN1	CU-P40~P112C4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80K4CSDA1	CU-P80C4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80K4CSDN1	CU-P80C4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P160K4CDA1	CU-P80~P160C4	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P160K4CDN1	CU-P80~P160C4	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P160K4CTA1	CU-P140~P160C4	CS-P45~P50K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P160K4CTN1	CU-P140~P160C4	CS-P45~P50K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160K4CVA1	CU-P160C4	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160K4CVN1	CU-P160C4	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	床置形	シングル単相	標準	PA-P50~P80B4CS	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	標準	PA-P50~P160B4C	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160B4	JISB8616	ISO9001	B-2
ツイン三相		標準	PA-P112~P160B4CD	CU-P112~P160C4	CS-P56~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル三相		標準	PA-P160B4CT	CU-P160C4	CS-P50B4	JISB8616	ISO9001	B-2	
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V4CSN1	CU-P80C4S	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V4CN1	CU-P80~P140C4	CS-P80~P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P160V4CDN1	CU-P160C4	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	高温吸込み対応天吊形 厨房用エアコン	標準	PA-P112~P160VK4CN1	CU-P112~P160C4	CS-P112~P160VK4	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 67)

オフィス・店舗用エアコン
Cシリーズ (R410A) 冷房専用

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無							
4方向天井 カセット形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80U4CSA	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80U4CSN	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160U4CA	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160U4CN	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80U4CSDA	CU-P80C4S	CS-P40U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80U4CSDN	CU-P80C4S	CS-P40U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P280U4CDA	CU-P80~P280C4	CS-P40~P140U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280U4CDN	CU-P80~P280C4	CS-P40~P140U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224U4CTA	CU-P140~P224C4	CS-P45~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224U4CTN	CU-P140~P224C4	CS-P45~P80U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280U4CVA	CU-P160~P280C4	CS-P40~P71U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280U4CVN	CU-P160~P280C4	CS-P40~P71U4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	2方向天井 カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80L4CSN	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2
		シングル三相	標準	PA-P50~P160L4CN	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160L4	JISB8616	ISO9001	B-2
ツイン三相		標準	PA-P112~P280L4CDN	CU-P112~P280C4	CS-P56~P140L4	JISB8616	ISO9001	B-2	
トリプル三相		標準	PA-P160~P224L4CTN	CU-P160~P224C4	CS-P50~P80L4	JISB8616	ISO9001	B-2	
ダブルツイン三相		標準	PA-P224~P280L4CVN	CU-P224~P280C4	CS-P56~P71L4	JISB8616	ISO9001	B-2	
高天井用1方 向カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80D4CSN	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P50~P80D4CN	CU-P50~P80C4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P112~P160D4CDN	CU-P112~P160C4	CS-P56~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224D4CTN	CU-P160~P224C4	CS-P50~P80D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	標準	PA-P224~P280D4CVN	CU-P224~P280C4	CS-P56~P71D4	JISB8616	ISO9001	B-2	
1方向カセット 形	シングル単相	標準	PA-P40DM4CSN	CU-P40C4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P40DM4CN	CU-P40C4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン単相	標準	PA-P80DM4CSDN	CU-P80C4S	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P80DM4CDN	CU-P80C4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	標準	PA-P160DM4CVN	CU-P160C4	CS-P40DM4	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井ビルトイン カセット形	シングル単相	標準	PA-P50~P80F4CSN1	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P50~P160F4CN1	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280F4CDN1	CU-P112~P280C4	CS-P56~P140F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224F4CTN1	CU-P160~P224C4	CS-P50~P80F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	標準	PA-P224~P280F4CVN1	CU-P224~P280C4	CS-P56~P71F4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
ビルトイン オールダクト形	シングル単相	標準	PA-P50~P80FE4CSN1	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル三相	標準	PA-P50~P160FE4CN1	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280FE4CDN1	CU-P112~P280C4	CS-P56~P140FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224FE4CTN1	CU-P160~P224C4	CS-P50~P80FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン三相	標準	PA-P224~P280FE4CVN1	CU-P224~P280C4	CS-P56~P71FE4N	JISB8616	ISO9001	B-2	
天井吊形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80T4CSA	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P80T4CSN	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P160T4CA	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P40~P160T4CN	CU-P40~P160C4	CS-P40~P160T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80T4CSDA	CU-P80C4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80T4CSDN	CU-P80C4S	CS-P40T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ツイン三相	エコナビ	PA-P80~P280T4CDA	CU-P80~P280C4	CS-P40~P140T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P80~P280T4CDN	CU-P80~P280C4	CS-P40~P140T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224T4CTA	CU-P140~P224C4	CS-P45~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P140~P224T4CTN	CU-P140~P224C4	CS-P45~P80T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280T4CVA	CU-P160~P280C4	CS-P40~P71T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	
		標準	PA-P160~P280T4CVN	CU-P160~P280C4	CS-P40~P71T4A	JISB8616	ISO9001	B-2	

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 68)

オフィス・店舗用エアコン
Cシリーズ (R410A) 冷房専用

名称			セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状	タイプ・電源	エコナビ 有無						
壁掛形	シングル 単相	エコナビ	PA-P40~P80K4CSA	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P80K4CSN	CU-P40~P80C4S	CS-P40~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル 三相	エコナビ	PA-P40~P112K4CA	CU-P40~P112C4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P40~P112K4CN	CU-P40~P112C4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 単相	エコナビ	PA-P80K4CSDA	CU-P80C4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80K4CSDN	CU-P80C4S	CS-P40K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン 三相	エコナビ	PA-P80~P224K4CDA	CU-P80~P224C4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P80~P224K4CDN	CU-P80~P224C4	CS-P40~P112K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル 三相	エコナビ	PA-P140~P224K4CTA	CU-P140~P224C4	CS-P45~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P140~P224K4CTN	CU-P140~P224C4	CS-P45~P80K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン 三相	エコナビ	PA-P160~P280K4CVA	CU-P160~P280C4	CS-P40~P71K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
		標準	PA-P160~P280K4CVN	CU-P160~P280C4	CS-P40~P71K4A	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形	シングル単相	標準	PA-P50~P80B4CS	CU-P50~P80C4S	CS-P50~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P50~P160B4C	CU-P50~P160C4	CS-P50~P160B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P112~P280B4CD	CU-P112~P280C4	CS-P56~P140B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P160~P224B4CT	CU-P160~P224C4	CS-P50~P80B4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ダブルツイン三相	標準	PA-P224~P280B4CV	CU-P224~P280C4	CS-P56~P71B4	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (アーク形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280B4C	CU-P224~P280C4	CS-P224~P280B4	JISB8616	ISO9001	B-2
床置形 (アーク形)	シングル三相	標準	PA-P224~P280BD4C	CU-P224~P280C4	CS-P224~P280BD4	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形 厨房用 エアコン	シングル単相	標準	PA-P80V4CSN	CU-P80C4S	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	シングル三相	標準	PA-P80~P140V4CN	CU-P80~P140C4	CS-P80~P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P160~P280V4CDN	CU-P160~P280C4	CS-P80~P140V4	JISB8616	ISO9001	B-2
	トリプル三相	標準	PA-P224V4CTN	CU-P224C4	CS-P80V4	JISB8616	ISO9001	B-2
高温吸込み対応天吊形 厨房用エアコン	シングル三相	標準	PA-P112~P160VK4CN	CU-P112~P160C4	CS-P112~P160VK4	JISB8616	ISO9001	B-2
	ツイン三相	標準	PA-P224~P280VK4CDN	CU-P224~P280C4	CS-P112~P140VK4	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 69)

ビル用マルチエアコン

室外機

名称	セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認方法の区分
標準 ビル用マルチUL4	—	CU-P112UL4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P140UL4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P160UL4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
標準 ビル用マルチULR5	—	CU-P224ULR5	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P280ULR5	—	JISB8616	ISO9001	B-2
既設配管対応 ビル用マルチUL4R	—	CU-P112UL4R	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P140UL4R	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P160UL4R	—	JISB8616	ISO9001	B-2
既設配管対応 ビル用マルチULR5R	—	CU-P224ULR5R	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P280ULR5R	—	JISB8616	ISO9001	B-2
標準 ビル用マルチUL6	—	CU-P112UL6	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P140UL6	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P160UL6	—	JISB8616	ISO9001	B-2
標準 ビル用マルチUX4	—	CU-P160UX4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	—	CU-P224~P450UX4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1500UX4N	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
標準 ビル用マルチUX4A	—	CU-P224~P450UX4A	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1500UX4A	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
高効率 ビル用マルチUX5	—	CU-P224~P450UX5	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1500UX5	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
高効率 ビル用マルチUX6	—	CU-P224~P450UX6	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1500UX6	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
高効率 ビル用マルチUXP4	—	CU-P224~P335UXP4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P450~P1360UXP4	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
高効率 ビル用マルチUXP4A	—	CU-P224~P335UXP4A	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P450~P1360UXP4A	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
既設配管対応 ビル用マルチUXR4	—	CU-P280~P450UXR4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1500UXR4	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
既設配管対応 ビル用マルチUXR4A	—	CU-P280~P450UXR4A	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1500UXR4A	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
既設配管対応 高効率 ビル用マルチUXR5	—	CU-P224~P450UXR5	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1500UXR5	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 70)

ビル用マルチエアコン

室外機

名称	セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認方法の区分
新設・既設配管兼用 ハイグレード ビル用マルチUXPR5	—	CU-P224~450UXPR5	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1360UXPR5	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
既設配管対応 ハイグレード ビル用マルチUXPR5R	—	CU-P224~450UXPR5R	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P500~P1360UXPR5R	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
新設・既設配管兼用 ハイグレード(高COP対応) ビル用マルチUXPR5	PA-P450,P615~ P1000UXPR5X	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
新設・既設配管兼用 ハイグレード(高COPタイプ) ビル用マルチUXPR5	—	CU-P224~280UXPR5Y	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P335~ P1000UXPR5Y	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
既設配管対応 ハイグレード(高COPタイプ) ビル用マルチUXPR5YR	—	CU-P224~280UXPR5YR	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P335~ P1000UXPR5YR	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
寒冷地向け ビル用マルチUXK4	—	CU-P224~P280UXK4	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P450~P850UXK4	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
寒冷地向け ビル用マルチUXK4A	—	CU-P224~P280UXK4A	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P450~P850UXK4A	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
新設・既設配管兼用 寒冷地向け ビル用マルチUXKR5	—	CU-P224~P335UXKR5	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P450~P1000UXKR5	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2
冷暖フリー ビル用マルチUXE3	—	CU-P224~P450UXE3	—	JISB8616	ISO9001	B-2
	PA-P504~P1350UXE3	—	—	JRA4002	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 71)

ビル用マルチエアコン
室内ユニット

名称	セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状						
4方向天井カセット形	-	-	CS-P28~P160U4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P80~P160U4DU	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P160U3UA1	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P90U3UN	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P160U5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P112~P160U3UA	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P160U6U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P56~P160U6DU	JISB8616	ISO9001	B-2
2方向天井カセット形	-	-	CS-P22~P160L3U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P160L4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P140L6U	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向天井カセットスリム形	-	-	CS-P22~P28DS4UA	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P28DS4MUA	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P28DS4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P28DS4MU	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P28DS5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P28DS5MU	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P28DS6U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P28DS6MU	JISB8616	ISO9001	B-2
高天井用1方向カセット形	-	-	CS-P28~P80D3U	JISB8616	ISO9001	B-2
1方向カセット形	-	-	CS-P22~P36DM5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P36DM3U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P36DM6U	JISB8616	ISO9001	B-2
天井ビルトインカセット形	-	-	CS-P22~P160F4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P160F5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P22~P160F6U	JISB8616	ISO9001	B-2
ビルトインオールダクト形	-	-	CS-P28~P160FE4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P160FE5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P56FE5UL	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P160FE6U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P56FE6UL	JISB8616	ISO9001	B-2
天井埋込形	-	-	CS-P71~P280E3U	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書- 72)

ビル用マルチエアコン
室内ユニット

名称	セット品番	室外機品番	室内機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
室内機形状						
天井吊形	-	-	CS-P36~P160T6U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P36~P160T5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P45~P160T4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P45~P160T3U	JISB8616	ISO9001	B-2
壁掛形	-	-	CS-P28~P71K5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P71K6U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P71K4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P56K3U	JISB8616	ISO9001	B-2
床置ダクト形	-	-	CS-P224~P280BD6U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P224~P280BD5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P224~P280BD4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P224~P280BD3U	JISB8616	ISO9001	B-2
ペリメーター用床置形	-	-	CS-P28~P80P3U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P80P5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P80P6U	JISB8616	ISO9001	B-2
ペリメーター用床置埋込形	-	-	CS-P28~P80PM3U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P80PM5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P28~P80PM6U	JISB8616	ISO9001	B-2
壁ビルトイン形 (加湿器無)	-	-	CS-P140~P280WN4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P280WN4UN	JISB8616	ISO9001	B-2
壁ビルトイン形 (加湿器内蔵)	-	-	CS-P140~P280W4U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P280W4UN	JISB8616	ISO9001	B-2
天吊形厨房用エアコン	-	-	CS-P80~P140V3U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P80~P140V5U	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P80~P140V6U	JISB8616	ISO9001	B-2
直膨コイル付外気処理ユニット	-	-	CS-P50~P100X3U	JISB8628	ISO9001	B-2
床置形 ハイフレッシュ	-	-	CS-P200XW4U	JRA4074	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P200XW3U	JRA4074	ISO9001	B-2
天井埋め込み形ハイフレッシュ	-	-	CS-P110~P210XE3U	JRA4074	ISO9001	B-2
クリーンPAC (吸込一体形)	-	-	CS-P45~P71CK4U5	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P45~P71CK4U6	JISB8616	ISO9001	B-2
クリーンPAC (壁下吸込形)	-	-	CS-P45~P71CD4U5	JISB8616	ISO9001	B-2
	-	-	CS-P45~P71CD4U6	JISB8616	ISO9001	B-2

※ 耐塩害仕様(E)、耐重塩害仕様(J)は室外機品番の最後に追加。