

図面記号-台数				
形名			壁掛形 (ヒーターレス) 《単相電源》	
品番			CS-SP50K5	
能力	冷房定格	kW	4.5	
	暖房定格	kW	5.0	
	最大暖房低温	kW	—	
	冷房定格時の顕熱比	—	0.75	
COP	補助ヒーター容量	kW	—	
	冷房定格	—	—	
	暖房定格	—	—	
APF	冷暖平均(定格)	—	—	
APF	通年エネルギー消費効率	—	—	
外形寸法 H×W×D		mm	300×1,065×230	
製品質量		kg	13	
外装色(モデル記号)			ホワイト(N9.1)	
電 源			単相 200V 50Hz/60Hz	
電 力	消費電力	冷房定格	kW	0.020
		暖房定格	kW	0.020
		最大暖房低温	kW	0.020
	電運流	冷房定格	A	0.26
暖房定格		A	0.26	
特 性	力率	冷房定格	%	38
		暖房定格	%	38
	最大運転電流	A	—	
始動電流		A	—	
設計圧力		MPa	—	
圧縮機	形名×個数		—	
	電動機定格出力(極数)		kW	—
	冷凍種別		—	
	機油封入量	L	—	
クランクケースヒーター		W	—	
容量制御		%	—	
冷媒・封入量		kg	—	
冷媒制御方式			—	
除霜方式			—	
熱交換器			プレートフィン付チューブ	
送風装置	形名×個数		クロスフローファン×1	
	定格風量		m ³ /min	急12 強10.5 弱8.5
	機外静圧		Pa	—
電動機定格出力(極数)		kW	0.047 (8P)	
保護装置			過電流、ヒューズ	
配管	冷ガス管	mm	φ12.7 (フレア)	
	液管	mm	φ6.35 (フレア)	
	ドレン口	室内側		VP13
室外側			—	
運転SW (温度設定範囲)		℃	リモコン(冷・ドライ18~30、暖16~30、冷暖自動17~27)	
外気運転範囲		℃	—	
ダクト接続口		mm	—	
外気導入口		mm	—	
エアフィルター			パーマネントウォッシュブル	
運転音 (SPL)		dB(A)	急38 強34 弱30	
運転音 (PWL)		dB(A)	急53 強49 弱45	
高圧ガス保安法区分			届出不要	
主要付属品			据付説明書	
IPコード			IPX0	

- ※ 性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃CDB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃CDB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃CDB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃CDB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃CDB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃CDB・1℃WB)
- ※ 運転音 (PWL：音響パワーレベル) はJRA4065に基づいた値です。
運転音 (SPL：音圧レベル) は、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
- ※ 性能は高効率(G)シリーズ室外ユニットと組合せた時の定格値です。