

図面記号		一台数			
形名		ペリメーター用床置埋込形 (ヒーターレス) 《单相電源》			
品番		CS-P36PM3U			
能力	冷房能力	kW	3.6		
	暖房標準能力	kW	4.2		
	暖房低温能力	kW	3.2		
冷房定格時の顕熱比			0.72		
補助ヒーター容量		kW	—		
COP	冷房定格	—	—		
	暖房定格	—	—		
	冷暖平均(定格)	—	—		
外形寸法	高さ	mm	616		
	幅	mm	904		
	奥行	mm	229		
製品質量		kg	21		
外装色(マニアル記号)		—			
電源		单相 200V 50Hz	单相 200V 60Hz		
電気特性	冷房	運転電流	A	0.39	0.52
		消費電力	kW	0.075	0.100
		力率	%	96	96
暖房	標準	運転電流	A	0.35	0.42
		消費電力	kW	0.068	0.080
		力率	%	97	95
	低温	消費電力	kW	0.068	0.080
	最大	運転電流	A	—	—
	始動	電流	A	2.0	2.0
圧縮機	形名×個数		—		
	電動機出力(極数)		—		
	冷凍種別	—			
	機油封入量	L	—		
クランクケースヒーター		W		—	
容量制御		%		—	
冷媒・封入量		kg		—	
冷媒制御方式				電子制御弁	
除霜方式				—	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
送風装置	形名×個数		シロッコファン × 1		
	定格風量		m <sup>3</sup> /min		急9 強7 弱6
	機外静圧		Pa		15
電動機出力(極数)		kW		0.02 (4P)	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管	冷ガス管	mm	φ12.7 (フレア)		
	液管	mm	φ6.35 (フレア)		
	ドレン口		VP20(ビニールホース付・内径φ27)		
室内側		—			
室外側		—			
運転SW(温度設定範囲)		°C	リモコン(冷・ドライ18~30、暖16~30、冷暖自動17~27)		
外気運転範囲		°C	—		
ダクト接続口		mm	—		
外気導入口		mm	—		
エアフィルター		パーマネントウォッシュブル			
運転音(SPL)		dB(A)	急39 強35 弱29		
運転音(PWL)		dB(A)	急55 強51 弱45		
高圧ガス保安法区分		届出不要			
主要付属品		配管断熱材、ビニタイ、据付説明書			

※ 性能・電気特性はJIS B8616 パッケージエアコンに基づいた値です。  
 (冷房時：室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB、室外吸込空気温度35°CDB)  
 (暖房時(標準)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)  
 (暖房時(低温)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)

※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJRA4065に基づき測定したものです。  
 運転音(SPL：音圧レベル)は、室内ユニット正面1m・高さ1mの値です。  
 実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。