

図面記号		一台数		
形名		ペリメーター用床置埋込形 (ヒーターレス) 《单相電源》		
品番		CS-P45PM3U		
能力	冷房能力	kW	4.5	
	暖房標準能力	kW	5.0	
	暖房低温能力	kW	3.9	
冷房定格時の顕熱比			0.74	
補助ヒーター容量		kW	—	
COP	冷房定格	—	—	
	暖房定格	—	—	
	冷暖平均(定格)	—	—	
外形寸法	高さ	mm	616	
	幅	mm	1009	
	奥行	mm	229	
製品質量		kg	23	
外装色(マニアル記号)		—		
電気特性	電源		单相 200V 50Hz	
	冷房	運転電流	A	0.43
		消費電力	kW	0.086
		力率	%	100
	暖房	標準運転電流	A	0.34
		標準消費電力	kW	0.068
		力率	%	100
	低温	消費電力	kW	0.068
		最大運転電流	A	—
		始動電流	A	2.0
	圧縮機	形名×個数		—
		電動機出力(極数)		—
冷凍種別			—	
機油封入量		L	—	
クランクケースヒーター		W	—	
容量制御		%	—	
冷媒・封入量		kg	—	
冷媒制御方式			電子制御弁	
除霜方式			—	
熱交換器			プレートフィン付チューブ	
送風装置	形名×個数		シロッコファン × 2	
	定格風量		m ³ /min	
	機外静圧		Pa	
電動機出力(極数)		kW	0.02 (4P)	
保護装置			保護サーモ、ヒューズ	
配管	冷ガス管	mm	φ12.7 (フレア)	
	液管	mm	φ6.35 (フレア)	
	ドレン口		VP20(ビニールホース付・内径φ27)	
室内側			—	
室外側			—	
運転SW(温度設定範囲)		°C	リモコン(冷・ドライ18~30、暖16~30、冷暖自動17~27)	
外気運転範囲		°C	—	
ダクト接続口		mm	—	
外気導入口		mm	—	
エアフィルター			パーマネントウォッシュブル	
運転音(SPL)		dB(A)	急38 強35 弱31	
運転音(PWL)		dB(A)	急54 強51 弱47	
高圧ガス保安法区分			届出不要	
主要付属品			配管断熱材、ビニタイ、据付説明書	

- ※ 性能・電気特性はJIS B8616 パッケージエアコンに基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB、室外吸込空気温度35°CDB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)
- ※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJRA4065に基づき測定したものです。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室内ユニット正面1m・高さ1mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。