

図面記号		一台数			
形名		ペリメーター用床置形（ヒーターレス） 《单相電源》			
品番		CS-P28P3U			
能力	冷房能力	kW	2.8		
	暖房標準能力	kW	3.2		
	暖房低温能力	kW	2.5		
冷房定格時の顕熱比			0.72		
補助ヒーター容量		kW	—		
COP	冷房定格	—	—		
	暖房定格	—	—		
	冷暖平均(定格)	—	—		
外形寸法	高さ	mm	615		
	幅	mm	1065		
	奥行	mm	230		
製品質量		kg	29		
外装色(マニアル記号)		ホワイト(10Y 9.3/0.4)			
電気特性	電源		单相 200V 50Hz	单相 200V 60Hz	
	冷房	運転電流	A	0.28	0.32
		消費電力	kW	0.054	0.062
		力率	%	96	97
	暖房	標準運転電流	A	0.20	0.23
		標準消費電力	kW	0.039	0.045
		力率	%	98	98
		低温消費電力	kW	0.039	0.045
	最大運転電流		A	—	—
	始動電流		A	2.0	2.0
	圧縮機	形名×個数		—	
		電動機出力(極数)		—	
冷凍種別		—			
機油封入量		L	—		
クランクケースヒーター		W		—	
容量制御		%		—	
冷媒・封入量		kg		—	
冷媒制御方式				電子制御弁	
除霜方式				—	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
送風装置	形名×個数		シロッコファン × 1		
	定格風量		m ³ /min		急7 強6 弱5
	機外静圧		Pa		—
電動機出力(極数)		kW		0.01 (6P)	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管	冷ガス管	mm	φ12.7 (フレア)		
	液管	mm	φ6.35 (フレア)		
	ドレン口		VP20(ビニールホース付・内径φ27)		
室内側		—			
室外側		—			
運転SW(温度設定範囲)		°C	リモコン(冷・ドライ18~30、暖16~30、冷暖自動17~27)		
外気運転範囲		°C	—		
ダクト接続口		mm	—		
外気導入口		mm	—		
エアフィルター		パーマネントウォッシュブル			
運転音(SPL)		dB(A)	急33 強30 弱28		
運転音(PWL)		dB(A)	急49 強46 弱44		
高圧ガス保安法区分		届出不要			
主要付属品		配管断熱材、ビニタイ、据付説明書			

※ 性能・電気特性はJIS B8616 パッケージエアコンに基づいた値です。
 (冷房時：室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB、室外吸込空気温度35°CDB)
 (暖房時(標準)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)
 (暖房時(低温)：室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下、室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)

※ 運転音(PWL：音響パワーレベル)はJRA4065に基づき測定したものです。
 運転音(SPL：音圧レベル)は、室内ユニット正面1m・高さ1mの値です。
 実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。