

# 評 価 書

設備機材名

空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機  
申請シリーズ 42シリーズ  
(評価書別紙参照)

申請者名

パナソニック株式会社

所在地 大阪府門真市大字門真1006番地

製造所名

協力工場 4工場  
(評価書別紙参照)

納入地区及び  
アフターサービス地区

全国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和5年7月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 藤 田 伊 織

記



## 1 評価の結果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

## 2 評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

## 3 評価書の有効期間

本評価書の有効期間は、令和5年8月1日から令和8年3月31日までとする。

内容変更により令和5年7月31日再交付

設備機材名

空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請者名

パナソニック株式会社

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	CU-P□UX4A○ ※1	33.5~45.0kW	7.9~10.6kW	標準 ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UX4A○ ※2	50.0~150kW	10.4~35.0kW	標準 ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UX5○ ※1	33.5~45.0kW	9.3~13.9kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UX5 ※2	50.0~150kW	14.4~44.0kW	高効率*
冷媒R-410A	CU-P□UXE3E(J) ※1	33.5~45.0kW	8.7~12.0kW	冷暖フリー*(J:耐重塩害)
冷媒R-410A	PA-P□UXE3E(J) ※3	50.4~135kW	13.55~36kW	冷暖フリー*(J:耐重塩害)
冷媒R-410A	PA-P□UXK4A○ ※4	45.0~85.0kW	9.2~18.9kW	寒冷地対応* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P335UXP4A○	33.5kW	7.4kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXP4A○ ※5	45.0~136.0kW	9.0~29.6kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UXR4A○ ※1	33.5~45.0kW	7.9~10.6kW	既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR4A○ ※2	50.0~150.0kW	10.4~35.0kW	既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UXR5○ ※1	33.5~45.0kW	9.3~13.9kW	既設配管* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR5 ※2	50.0~150.0kW	14.4~44.0kW	既設配管*
冷媒R-410A	CU-P□UXPR5○ ※1	33.5~45.0kW	8.26~10.79kW	高効率* ○はE:耐塩害, J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5 ※6	50.0~136.0kW	12.42~32.37kW	高効率*
冷媒R-410A	CS-P□U4U ※7	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U5U ※7	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U4DU ※8	8.0~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□L3U ※9	2.2~16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□L4U ※10	2.2~16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□DM3U ※11	2.2~3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	CS-P□DS4U ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS4UA ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS4MU ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□DS4MUA ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□D3U ※13	2.8~8.0kW	—	カセット形(1方向)高天井形
冷媒R-410A	CS-P□F4U ※9	2.2~16.0kW	—	天井吊(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-410A	CS-P□FE4U ※7	2.8~16.0kW	—	天井吊(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-410A	CS-P□E3U ※14	7.1~28.0kW	—	天井吊(隠ぺい両ダクト)天井埋込形
冷媒R-410A	CS-P□T3U ※15	4.5~16.0kW	—	天井吊(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□T4U ※15	4.5~16.0kW	—	天井吊(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□K4U ※16	2.8~7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-410A	CS-P□P3U ※13	2.8~8.0kW	—	床置(露出)横形, ペリメーター用床置形
冷媒R-410A	CS-P□PM3U ※13	2.8~8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形, ペリメーター用床置埋込形
冷媒R-410A	CS-P□WN4U ※17	14.0, 22.4kW	—	床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器無)
冷媒R-410A	CS-P□W4U ※17	14.0, 22.4kW	—	床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器内蔵)
冷媒R-410A	CS-P□V3U ※18	8.0~14.0kW	—	天井吊形(露出)厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□X3U ※19	3.6~6.3kW	—	外気処理ユニット:直膨コイル付き外気処理ユニット

設備機材名

空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請者名

パナソニック株式会社

冷媒R-410A	CS-P□XE3U ※20	14.0~28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P□BD4U ※21	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-410A	CS-P200XW4U	28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P280W(N)4UN	28.0kW	—	壁ビルトイン形(加湿器有/無)

\*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450
- ※2 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 504, 560, 615, 680, 730, 785, 850, 900, 960, 1010, 1065, 1130, 1180, 1235, 1300, 1350
- ※4 450, 500, 560, 670, 730, 775, 850
- ※5 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※6 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※7 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 22, 28, 36
- ※12 22, 28
- ※13 28, 36, 45, 56, 71, 80
- ※14 71, 90, 112, 140, 224, 280
- ※15 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 28, 36, 45, 56, 71
- ※17 140, 224
- ※18 80, 112, 140
- ※19 50, 75, 100
- ※20 110, 170, 210
- ※21 224, 280

設備機材の製造所

(製造委託)

(申請者の品質管理・製造管理規定のもとで製造する製造所)

パナソニックAP空調・冷設機器株式会社

群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番地1号

ISO9001・ISO14001登録工場

広州松下空調器有限公司

中国広東省広州市番禺区鐘村万宝基地万宝北街28号

ISO9001・ISO14001登録工場

(中華人民共和国)

パナソニックAP空調冷機大連有限公司

大連市経済技術開発区淮河西路117、118号

ISO9001・ISO14001登録工場

(中華人民共和国)

パナソニックAPエアコン マレーシア株式会社

Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Seksyen 21, Shah Alam Industrial Site, 40300

Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

ISO9001・ISO14001登録工場

(マレーシア)

## 変更事項対照表

パナソニック株式会社

空気調和機 ⑤マルチパッケージ形空気調和機

変更事項	旧	新
申請品の種類等の追加	合計41シリーズ	CS-P□U5U カセット形 (4方向) (追加) 合計42シリーズ (令和 5年8月1日)
申請品の種類等の変更	CS-P□L4U カセット形 (2方向) 冷房能力2.2~14.0kW	CS-P□L4U カセット形 (2方向) 冷房能力2.2~16.0kW (16.0kWを追加) (令和 5年8月1日)
その他の販売会社の追加		<ul style="list-style-type: none"> <li>・パナソニック(株)空質空調社 マーケティング本部</li> <li>・パナソニック(株)空質空調社 ソリューション・エンジニアリング 事業本部</li> <li>・パナソニックハウジング ソリューションズ(株) (令和 5年8月1日)</li> </ul>
申請品の種類等の追加	合計40シリーズ	CS-P□L4U カセット形 (2方向) (追加) 合計41シリーズ (令和 5年4月1日)
代表者の変更	楠見 雄規	品田 正弘 (令和 5年4月1日)
アフターサービスの電話番号の変更	北海道：011-736-0572	北海道：011-211-0572 (令和 5年4月1日)

空気調和機／⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 パナソニック株式会社</p> <p>所在地 〒571-8501 大阪府門真市 大字門真1006番地</p> <p>連絡先 TEL 06-6908-1121</p> <p>評価番号 133-06054003</p> <p>評価の有効期間 2023/04/01   2026/03/31</p>	<p>冷媒 冷媒R-410A 詳細事項 (390頁参照)</p> <p>製造所 (製造委託) パナソニックAP空調・冷設機器 株式会社 (I9・14)</p> <p>広州松下空調器有限公司 (I9・14) (中華人民共和国)</p> <p>パナソニックAP空調冷機 大連有限会社 (I9・14) (中華人民共和国)</p> <p>パナソニックAPエアコン マレーシア株式会社 (I9・14) (マレーシア)</p>	<p>パナソニック(株) エレクトリックワークス社</p> <p>北海道 (営) 011-736-2111</p> <p>東北 (営) 022-261-2323</p> <p>関東 (営) 03-6218-1410</p> <p>北陸 (営) 076-268-9567</p> <p>中部 (営) 052-581-3696</p> <p>近畿 (営) 06-6942-7521</p> <p>中国 (営) 082-247-9423</p> <p>四国 (営) 082-247-9423</p> <p>九州 (営) 092-521-1321</p> <p>沖縄 (他) 098-901-2194</p> <p>沖縄パナソニック特機(株)</p>

パナソニック株式会社

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-410A	CU-P□UX4A○ ※1	33.5~45.0kW	7.9~10.6kW	標準 ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UX4A○ ※2	50.0~150kW	10.4~35.0kW	標準 ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UX5○ ※1	33.5~45.0kW	9.3~13.9kW	高効率* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UX5 ※2	50.0~150kW	14.4~44.0kW	高効率*
冷媒R-410A	CU-P□UXE3E(J) ※1	33.5~45.0kW	8.7~12.0kW	冷暖フリー*(J:耐重塩害)
冷媒R-410A	PA-P□UXE3E(J) ※3	50.4~135kW	13.55~36kW	冷暖フリー*(J:耐重塩害)
冷媒R-410A	PA-P□UXK4A○ ※4	45.0~85.0kW	9.2~18.9kW	寒冷地対応* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P335UXP4A○	33.5kW	7.4kW	高効率* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXP4A○ ※5	45.0~136.0kW	9.0~29.6kW	高効率* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UXR4A○ ※1	33.5~45.0kW	7.9~10.6kW	既設配管* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR4A○ ※2	50.0~150.0kW	10.4~35.0kW	既設配管* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	CU-P□UXR5○ ※1	33.5~45.0kW	9.3~13.9kW	既設配管* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR5 ※2	50.0~150.0kW	14.4~44.0kW	既設配管*
冷媒R-410A	CU-P□UXPR5○ ※1	33.5~45.0kW	8.26~10.79kW	高効率* ○はE:耐塩害,J:耐重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5 ※6	50.0~136.0kW	12.42~32.37kW	高効率*
冷媒R-410A	CS-P□U4U ※7	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U5U ※7	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U4DU ※8	8.0~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□L3U ※9	2.2~16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□L4U ※10	2.2~16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□DM3U ※11	2.2~3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	CS-P□DS4U ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS4UA ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS4MU ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□DS4MUA ※12	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□D3U ※13	2.8~8.0kW	—	カセット形(1方向)高天井形
冷媒R-410A	CS-P□F4U ※9	2.2~16.0kW	—	天井吊(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-410A	CS-P□FE4U ※7	2.8~16.0kW	—	天井吊(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-410A	CS-P□E3U ※14	7.1~28.0kW	—	天井吊(隠ぺい両ダクト)天井埋込形
冷媒R-410A	CS-P□T3U ※15	4.5~16.0kW	—	天井吊(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□T4U ※15	4.5~16.0kW	—	天井吊(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□K4U ※16	2.8~7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-410A	CS-P□P3U ※13	2.8~8.0kW	—	床置(露出)横形,ペリメーター用床置形
冷媒R-410A	CS-P□PM3U ※13	2.8~8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形,ペリメーター用床置埋込形
冷媒R-410A	CS-P□WN4U ※17	14.0, 22.4kW	—	床置(露出)立形,壁ビルトイン形(加湿器無)
冷媒R-410A	CS-P□W4U ※17	14.0, 22.4kW	—	床置(露出)立形,壁ビルトイン形(加湿器内蔵)
冷媒R-410A	CS-P□V3U ※18	8.0~14.0kW	—	天井吊形(露出)厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□X3U ※19	3.6~6.3kW	—	外気処理ユニット:直膨コイル付き外気処理ユニット
冷媒R-410A	CS-P□XE3U ※20	14.0~28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P□BD4U ※21	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-410A	CS-P200XW4U	28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P280W(N)4UN	28.0kW	—	壁ビルトイン形(加湿器有/無)

\*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない  
 □は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450
- ※2 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 504, 560, 615, 680, 730, 785, 850, 900, 960, 1010, 1065, 1130, 1180, 1235, 1300, 1350
- ※4 450, 500, 560, 670, 730, 775, 850
- ※5 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※6 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※7 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※10 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※11 22, 28, 36
- ※12 22, 28
- ※13 28, 36, 45, 56, 71, 80
- ※14 71, 90, 112, 140, 224, 280
- ※15 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※16 28, 36, 45, 56, 71
- ※17 140, 224
- ※18 80, 112, 140
- ※19 50, 75, 100
- ※20 110, 170, 210
- ※21 224, 280