

評 価 書

設備機材名

空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機
申請シリーズ 45シリーズ
(評価書別紙参照)

申請者名

パナソニック株式会社

所在地 大阪府門真市大字門真1006番地

製造所名

協力工場 3工場
(評価書別紙参照)

納入地区及び
アフターサービス地区

全国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和8年4月1日

一般社団法人 公共建築協会

会長 藤田 伊織

記



1 評価の結果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評価書の有効期間

本評価書の有効期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。

設備機材名

空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請者名

パナソニック株式会社

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-32	CU-P□UX6 (J) ※1	33.5～45.0kW	8.91～12.2kW	新設* 標準, J: 重塩害
冷媒R-32	PA-P□UX6 ※2	50.0～150kW	13.14～40.12kW	新設*
冷媒R-410A	CU-P□UXR5 (J) ※1	33.5～45.0kW	9.3～13.9kW	既設配管* 標準, J: 重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR5 ※2	50.0～150kW	14.4～44kW	既設配管*
冷媒R-410A	CU-P□UXPR5R (J) ※1	33.5～45.0kW	8.26～10.79kW	既設配管* 高効率* 標準, J: 重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5R ※3	50.0～136kW	12.42～32.37kW	既設配管* 高効率*
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5YR ※4	33.5～100kW	7.06～23.46kW	既設配管* ハイグレード*
冷媒R-410A	CU-P335UXKR5 (J)	33.5kW	7.16kW	新設* 既設配管* 寒冷地対応* 標準, J: 重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXKR5 ※5	45.0～100kW	9.92～21.48kW	新設* 既設配管* 寒冷地対応*
冷媒R-32	CS-P□U6U ※6	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-32	CS-P□U6DU ※7	5.6～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-32	CS-P□L6U ※8	2.2～16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-32	CS-P□DM6U ※9	2.2～3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-32	CS-P□DS6U ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-32	CS-P□DS6MU ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-32	CS-P□F6U ※8	2.2～16.0kW	—	天吊形(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-32	CS-P□FE6U ※6	2.8～16.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-32	CS-P□FE6UL ※11	2.8～5.6kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形(逆配管)
冷媒R-32	CS-P□T6U ※12	3.6～16.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形
冷媒R-32	CS-P□K6U ※13	2.8～7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-32	CS-P□P6U ※14	2.8～8.0kW	—	床置(露出)横形, ペリメータ用床置形
冷媒R-32	CS-P□PM6U ※14	2.8～8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形, ペリメータ用床置埋込形
冷媒R-32	CS-P□BD6U ※15	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-32	CS-P□V6U ※16	8.0～14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□U5U ※6	2.8～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U4DU ※17	8.0～16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□L4U ※18	2.2～11.2kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□DM5U ※9	2.2～3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	CS-P□DS5U ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS5MU ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□D3U ※19	2.8～7.1kW	—	カセット形(1方向)高天井形
冷媒R-410A	CS-P□F5U ※8	2.2～16.0kW	—	天吊形(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-410A	CS-P□FE5U ※6	2.8～16.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-410A	CS-P□FE5UL ※11	2.8～5.6kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形(逆配管)
冷媒R-410A	CS-P□E3U ※20	7.1～28.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)天井埋込形
冷媒R-410A	CS-P□T5U ※21	3.6～14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□K5U ※13	2.8～7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形

設備機材名

空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請者名

パナソニック株式会社

冷媒R-410A CS-P□P5U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(露出)横形,ペリメータ用床置形
冷媒R-410A CS-P□PM5U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形,ペリメータ用床置埋込形
冷媒R-410A CS-P□W(N)4U(N) ※22	14.0~28.0kW	—	床置(露出)立形,壁ビルトイン形(加湿器無/有)
冷媒R-410A CS-P□BD5U ※15	22.4,28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-410A CS-P□V5U ※16	8.0~14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形厨房用エアコン
冷媒R-410A CS-P□X3U ※23	3.6~6.3kW	—	外気処理ユニット:直膨コイル付き外気処理ユニット
冷媒R-410A CS-P□XE3U ※24	14.0~28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ハイフレッシュ
冷媒R-410A CS-P200XW4U	28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形ハイフレッシュ

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450
- ※2 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※4 335, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※5 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※6 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※7 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36
- ※10 22, 28
- ※11 28, 36, 45, 56
- ※12 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※13 28, 36, 45, 56, 71
- ※14 28, 36, 45, 56, 71, 80
- ※15 224, 280
- ※16 80, 112, 140
- ※17 80, 90, 112, 140, 160
- ※18 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 112
- ※19 28, 36, 45, 71
- ※20 71, 90, 140, 280
- ※21 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140
- ※22 140, 224, 280
- ※23 50, 75, 100
- ※24 110, 170, 210

設備機材の製造所

(製造委託)

パナソニックAP空調・冷設機器株式会社

群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番地1号

ISO9001・ISO14001登録工場

広州松下空調器有限公司

中国広東省広州市番禺区鐘村万宝基地万宝北街28号

ISO9001・ISO14001登録工場

(中華人民共和国)

パナソニックAPエアコン マレーシア株式会社

Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Seksyen 21, Shah Alam Industrial Site, 40300

Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

ISO9001・ISO14001登録工場

(マレーシア)

変更事項対照表

パナソニック株式会社

空気調和機 ⑤マルチパッケージ形空気調和機

変更事項	旧	新
製造所の取消し	合計 4工場	パナソニックAP空調冷機大連有限会社(取消) 合計 3工場 (令和 8年4月1日)
申請品の種類等の内容変更	CU-P□UXR5○ ○は、E:塩害 J:重塩害仕様	CU-P□UXR5(J) 末尾J付は、重塩害仕様(塩害仕様削除) (令和 8年4月1日)
申請品の種類等の追加	合計 42シリーズ	屋外機 CU-P□UX6(J) (追加) PA-P□UX6 (追加) CU-P□UXPR5R(J) (追加) PA-P□UXPR5R (追加) PA-P□UXPR5YR (追加) CU-P335UXK5R(J) (追加) PA-P□UXKR5R (追加) 屋外機計 7シリーズ 屋内機 CS-P□U6U (追加) CS-P□U6DU (追加) CS-P□L6U (追加) CS-P□DM6U (追加) CS-P□DS6U (追加) CS-P□DS6MU (追加) CS-P□F6U (追加) CS-P□FE6U (追加) CS-P□FE6UL (追加) CS-P□T6U (追加) CS-P□K6U (追加) CS-P□P6U (追加) CS-P□PM6U (追加) CS-P□BD6U (追加) CS-P□V6U (追加) CS-P□DM5U (追加) CS-P□F5U (追加) CS-P□FE5U (追加) CS-P□FE5UL (追加) CS-P□T5U (追加) CS-P□K5U (追加) CS-P□P5U (追加) CS-P□PM5U (追加) CS-P□V5U (追加) CS-P□BD5U (追加) CS-P□W(N)4U(N) (追加) 屋内機計 26シリーズ 合計 75シリーズ (令和 8年4月1日)

変更事項対照表

パナソニック株式会社

空気調和機 ⑤マルチパッケージ形空気調和機

変更事項	旧	新
申請品の種類等の取消し	合計 75シリーズ	屋外機
		CU-P□UX4A○ (取消し)
		PA-P□UX4A○ (取消し)
		CU-P□UX5○ (取消し)
		PA-P□UX5 (取消し)
		PA-P□UXK4A○ (取消し)
		CU-P335UXP4A○ (取消し)
		PA-P□UXP4A○ (取消し)
		CU-P□UXR4A○ (取消し)
		PA-P□UXR4A○ (取消し)
		CU-P□UXPR5○ (取消し)
		PA-P□UXPR5 (取消し)
		PA-P□UXPR5Y (取消し)
		屋外機計 12シリーズ
		屋内機
		CS-P□U4U (取消し)
		CS-P□L3U (取消し)
		CS-P□DM3U (取消し)
		CS-P□DS4U (取消し)
		CS-P□DS4UA (取消し)
		CS-P□DS4MU (取消し)
		CS-P□DS4MUA (取消し)
		CS-P□F4U (取消し)
		CS-P□FE4U (取消し)
		CS-P□T3U (取消し)
		CS-P□T4U (取消し)
		CS-P□P3U (取消し)
		CS-P□PM3U (取消し)
		CS-P□V3U (取消し)
		CS-P□BD4U (取消し)
		CS-P□WN4U (取消し)
		CS-P□W4U (取消し)
		CS-P280W(N)4UN (取消し)
屋内機計 18シリーズ		
合計 45シリーズ (令和 8年4月1日)		

空気調和機／⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 パナソニック株式会社</p> <p>所在地 〒571-8501 大阪府門真市 大字門真1006番地</p> <p>連絡先 TEL 06-6908-1121</p> <p>評価番号 133-06055003</p> <p>評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31</p>	<p>冷媒 冷媒R-410A 冷媒R-32</p> <p>製造所 (製造委託) パナソニックAP空調・冷設機器 株式会社 (I9・14)</p> <p>広州松下空調器有限公司 (I9・14) (中華人民共和国)</p> <p>パナソニックAPエアコン マレーシア株式会社 (I9・14) (マレーシア)</p>	<p>パナソニック(株) エレクトリックワークス社</p> <p>北海道 (営) 011-736-2111</p> <p>東北 (営) 022-261-2323</p> <p>関東 (営) 03-6218-1410</p> <p>北陸 (営) 076-268-9567</p> <p>中部 (営) 052-581-3696</p> <p>近畿 (営) 06-6942-7521</p> <p>中国 (営) 082-247-9423</p> <p>四国 (営) 082-247-9423</p> <p>九州 (営) 092-521-1321</p> <p>沖縄 (他) 098-901-2194</p> <p>沖縄パナソニック特機(株)</p>

パナソニック株式会社

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申請品の形式等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機 (合計出力)	備考
冷媒R-32	CU-P□UX6(J) ※1	33.5~45.0kW	8.91~12.2kW	新設* 標準, J:重塩害
冷媒R-32	PA-P□UX6 ※2	50.0~150kW	13.14~40.12kW	新設*
冷媒R-410A	CU-P□UXR5(J) ※1	33.5~45.0kW	9.3~13.9kW	既設配管* 標準, J:重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXR5 ※2	50.0~150kW	14.4~44kW	既設配管*
冷媒R-410A	CU-P□UXPR5R(J) ※1	33.5~45.0kW	8.26~10.79kW	既設配管* 高効率* 標準, J:重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5R ※3	50.0~136kW	12.42~32.37kW	既設配管* 高効率*
冷媒R-410A	PA-P□UXPR5YR ※4	33.5~100kW	7.06~23.46kW	既設配管* ハイグレード*
冷媒R-410A	CU-P335UXKR5(J)	33.5kW	7.16kW	新設* 既設配管* 寒冷地対応* 標準, J:重塩害
冷媒R-410A	PA-P□UXKR5 ※5	45.0~100kW	9.92~21.48kW	新設* 既設配管* 寒冷地対応*
冷媒R-32	CS-P□U6U ※6	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-32	CS-P□U6DU ※7	5.6~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-32	CS-P□L6U ※8	2.2~16.0kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-32	CS-P□DM6U ※9	2.2~3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-32	CS-P□DS6U ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-32	CS-P□DS6MU ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-32	CS-P□F6U ※8	2.2~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-32	CS-P□FE6U ※6	2.8~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-32	CS-P□FE6UL ※11	2.8~5.6kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形(逆配管)
冷媒R-32	CS-P□T6U ※12	3.6~16.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形
冷媒R-32	CS-P□K6U ※13	2.8~7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-32	CS-P□P6U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(露出)横形, ペリメータ用床置形
冷媒R-32	CS-P□PM6U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形, ペリメータ用床置埋込形
冷媒R-32	CS-P□BD6U ※15	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-32	CS-P□V6U ※16	8.0~14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□U5U ※6	2.8~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□U4DU ※17	8.0~16.0kW	—	カセット形(4方向)
冷媒R-410A	CS-P□L4U ※18	2.2~11.2kW	—	カセット形(2方向)
冷媒R-410A	CS-P□DM5U ※9	2.2~3.6kW	—	カセット形(1方向)
冷媒R-410A	CS-P□DS5U ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形
冷媒R-410A	CS-P□DS5MU ※10	2.2, 2.8kW	—	カセット形(1方向)スリム形(電動弁外付け)
冷媒R-410A	CS-P□D3U ※19	2.8~7.1kW	—	カセット形(1方向)高天井形
冷媒R-410A	CS-P□F5U ※8	2.2~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい片ダクト)ビルトインカセット形
冷媒R-410A	CS-P□FE5U ※6	2.8~16.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形
冷媒R-410A	CS-P□FE5UL ※11	2.8~5.6kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)ビルトインオールダクト形(逆配管)
冷媒R-410A	CS-P□E3U ※20	7.1~28.0kW	—	天吊形(隠ぺい両ダクト)天井埋込形
冷媒R-410A	CS-P□T5U ※21	3.6~14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形
冷媒R-410A	CS-P□K5U ※13	2.8~7.1kW	—	壁掛(露出)壁掛形
冷媒R-410A	CS-P□P5U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(露出)横形, ペリメータ用床置形
冷媒R-410A	CS-P□PM5U ※14	2.8~8.0kW	—	床置(隠ぺい)横形, ペリメータ用床置埋込形
冷媒R-410A	CS-P□W(N)4U(N) ※22	14.0~28.0kW	—	床置(露出)立形, 壁ビルトイン形(加湿器無/有)
冷媒R-410A	CS-P□BD5U ※15	22.4, 28.0kW	—	床置ダクト形
冷媒R-410A	CS-P□V5U ※16	8.0~14.0kW	—	天吊形(露出)天井吊形厨房用エアコン
冷媒R-410A	CS-P□X3U ※23	3.6~6.3kW	—	外気処理ユニット:直膨コイル付き外気処理ユニット

冷媒R-410A	CS-P□XE3U ※24	14.0~28.0kW	—	外気処理ユニット:天井埋込形ハイフレッシュ
冷媒R-410A	CS-P200XW4U	28.0kW	—	外気処理ユニット:床置形ハイフレッシュ

*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

□は以下のとおりとする

- ※1 335, 400, 450
- ※2 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360, 1400, 1450, 1500
- ※3 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1220, 1280, 1360
- ※4 335, 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※5 450, 500, 560, 615, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000
- ※6 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※7 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※8 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※9 22, 28, 36
- ※10 22, 28
- ※11 28, 36, 45, 56
- ※12 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160
- ※13 28, 36, 45, 56, 71
- ※14 28, 36, 45, 56, 71, 80
- ※15 224, 280
- ※16 80, 112, 140
- ※17 80, 90, 112, 140, 160
- ※18 22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 112
- ※19 28, 36, 45, 71
- ※20 71, 90, 140, 280
- ※21 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140
- ※22 140, 224, 280
- ※23 50, 75, 100
- ※24 110, 170, 210