品番	U-GB560U1D

外形寸法		高さ		mm	2,228	
		幅		mm	2,026	
		奥行		mm	880(+80)	
質量				kg	870	
性能		定格冷房標準能力		kW	56.0	
		中間冷房標準能力		kW	25.2	
		中間冷房中温能力		kW	26.6	
		最小冷房中温能力		kW	15.3	
		定格暖房標準能力		kW	63.0	
		中間暖房標準能力		kW	30.0	
		最小暖房標準能力		kW	17.8	
		最大暖房低温能力		kW	67.0	
		最大暖房極低温能力		kW	64.4	
定格電圧/相数					三相200V	単相200V※
定格周波数				Hz	50/60	
電気特性	運転電流	定格冷房標準	発電時	A	0.6/0.6	0.7/0.7
			非発電時	A	4.0/4.0	8.1/8.1
		定格暖房標準	発電時	A	0.6/0.6	0.7/0.7
			非発電時	A	3.5/3.5	7.2/7.1
	消費電力	定格冷房標準	発電時	kW	0.130	0.130
			非発電時	kW	1.33	1.33
		中間冷房標準		kW	1.31	1.31
		中間冷房中温		kW	0.430	0.430
		最小冷房中温		kW	0.220	0.220
		定格暖房標準	発電時	kW	0.130	0.130
			非発電時	kW	1.19	1.19
		中間暖房標準		kW	0.410	0.410
		最小暖房標準		kW	0.164	0.164
	力率	定格冷房標準	発電時	%	69/67	93/92
			非発電時	%	97/97	83/83
		定格暖房標準	発電時	%	69/67	93/95
			非発電時	%	98/97	83/84
エンジン起動電流				A	30/30	
運転音	SPL（静音ﾓｰﾄﾞ）			dB(A)	61(57)	
	PWL（静音ﾓｰﾄﾞ）			dB(A)	80(77)	
送風装置	送風機形式				ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2	
	送風機定格出力			kW	0.750×2	
風 量				m^3/min	370	
ドレン用ヒーター				kW	0.040	
塗装色（マンセル記号）					ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(1Y8.5/0.5)	

ガス種				い号プロパン,13A, ろ号プロパン,12A1,12A2
ガス消費量	定格冷房標準	発電時	kW	49.2
		非発電時	kW	46.1
	中間冷房標準		kW	14.0
	中間冷房中温		kW	10.4
	最小冷房中温		kW	8.5
	定格暖房標準	発電時	kW	45.6
		非発電時	kW	42.7
	中間暖房標準		kW	17.2
	最小暖房標準		kW	11.2
期間成績係数 APFp：2015				2.00
冷暖平均定格 COPp				1.25
設計圧力	高圧		MPa	4.05
	低圧		MPa	2.50
エンジン	排気量		L	2.488
	潤滑油	種類		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ純正
		封入量	L	40
	スターターモーター			DC12V×2.0kW
	スターター方式			AC/DC変換式DCｽﾀｰﾀｰ
エンジン冷却水	種別×封入量		L	パナソニック純正×24.5
	濃度・凍結温度			50V/V%・-35℃
冷却水ポンプ定格出力			kW	0.17
原動機定格出力			kW	12.4
冷媒×封入量			kg	HFC［R410A］×11.5
圧縮機	指定冷凍機油			HP-9
	冷凍機油封入量		L	4.4
	クランクケースヒーター		kW	0.030
	台数（ローター数）			1台（2ローター）
空気吸込口				正面・背面・側面
空気吹出口				上面
配管関係	冷媒ガス管		mm	φ28.58（ろう付）
	冷媒液管		mm	φ15.88（ろう付）
	燃料ガス配管口			R3/4(ｵﾈｼﾞ)
	排気ドレンホース		mm	外径φ25（長さ500mm）
停電時出力 電圧/相数				単相200V
停電時最大接続容量			kVA	3.0
発電機	容量		kVA	4.5
	種類			永久磁石界磁形 三相同期発電機
脱臭触媒	触媒の種類（貴金属）			酸化触媒（Ｐｔ）

≪注記≫

1. GHPの性能測定は、JRA 4058：2017に基づいています。

運転条件	定格/中間冷房標準	中間/最小冷房中温	定格/中間/最小暖房標準	最大暖房低温	最大暖房極低温
室内側吸込空気温度	27℃DB・19℃WB	27℃DB・19℃WB	20℃DB・15℃WB(最高)	20℃DB・15℃WB(最高)	20℃DB・15℃WB(最高)
室外側吸込空気温度	35℃DB・24℃WB	29℃DB・19℃WB	7℃DB・6℃WB	2℃DB・1℃WB	-7℃DB・-8℃WB

・暖房使用可能範囲は、室外側吸込空気温度-20℃DB・-21℃WB以上です。

2. 燃料消費量は、総（高位）発熱量基準です。
3. 表中の電気特性では、50／60Ｈｚでの値を表します。その他は50Ｈｚ・60Ｈｚ共通です。
4. 仕様は予告なしに変更することがあります。
5. 冷暖平均定格COPpは、一次エネルギー換算した成績係数（定格能力/エネルギー消費量）を表しています。
6. 始動電流は54Aです。

※ 単相200V仕様は、本体の設定が必要になります。（単相キット不要）