空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

図面記号・台数	

形名			天井ビルトインカセット形（シングル）《三相電源》		
総合品番			PA-P63F7HNBC		
室内・室外ユニット品番			CS-P63F7C	CU-P63H7B(J)	
パネル品番			CZ-03HPF3	―	
能力	冷房定格(最小～最大)［中間,中間中温,最小中温］	kW	5.6(1.3～6.3)［2.7、2.9、1.4］		
	暖房定格(最小～最大)［中間,最小］	kW	6.3(1.4～8.0)［2.9、1.6］		
	最大暖房低温	kW	6.1		
冷房定格時の顕熱比		―	0.85		
COP	冷房定格 / 暖房定格 / 冷暖平均	―	3.97	3.48	3.73
APF（2006）		―	5.2 / 5.2		
APF（2015）		―	5.8 / 5.8		
外形寸法 H×W×D		mm	290+《80～125》×1000×800 <8×1180×420>	630×799(+91)×299(+64)	
製品質量		kg	34+<5>	41	
外装色（マンセル記号）			ホワイト(10Y 9.3/0.4)	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）	
電源			三相200V　50/60Hz		
電気特性	消費電力 冷房定格［中間,中間中温,最小］	kW	1.41［0.480、0.425、0.175］		
	消費電力 暖房定格［中間,最小］	kW	1.81［0.505、0.295］		
	最大暖房低温	kW	2.18		
	暖房極低温	kW	―		
	運転電流(冷房定格,暖房定格)	A	冷房　4.4	暖房　5.6	
	力率(冷房定格,暖房定格)	%	冷房　93	暖房　93	
	最大運転電流	A	10.2		
	電源容量	kVA	3.53		
	始動電流	A	―		
設計圧力		MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55	
圧縮機	形名×個数		―	全密閉ロータリー式×1	
	電動機定格出力（極数）	kW		1.50(6P)	
	冷凍機油（種別・封入）	L		FW50S(エーテル)　0.45	
	クランクケースヒーター	kW		―	
冷媒・初期充填量		kg	―	R32　1.40	
送風装置	形名×個数		シロッコファン×2	プロペラファン×1	
	定格風量　冷房	m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	44	
	定格風量　暖房	m³/min	急 21.0 強 19.0 弱 15.0	42	
	機外静圧	Pa	39(80)	―	
	電動機定格出力（極数）	kW	《DC》　0.124　(8P)	《DC》　0.060　(8P)	
保護装置		室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ		
		室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター		
配管	冷媒配管長	m	最小　3m　最大　40m		
	高低差	m	外上30m　外下15m		
	冷媒 ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	
	冷媒 液管	mm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	
	ドレンロ 室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉 (ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)		
	ドレンロ 室外側		ビニールホース接続（内径φ16：現地調達） (別売品　ドレンソケット取付け時)		
運転 SW（温度設定範囲）		℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、 暖房 16～30、 冷暖自動 17～27)		
外気運転範囲		℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB	
ダクト接続口		mm	φ200　×　3	―	
外気導入口		mm	φ150		
エアフィルター			ロングライフフィルター(別売ピルトインパネルに付属)		
運転音（SPL）		dB(A)	冷房 急 41(46) 強 38(42) 弱 35(38) / 暖房 急 41(46) 強 38(42) 弱 35(38)	冷房 標準 48 静音1 46 静音2 44 静音3 42 / 暖房 標準 49 静音1 47 静音2 45 静音3 43	
運転音（PWL）		dB(A)	冷房 急 64(69)	暖房 急 64(69) / 冷房 標準 65 / 暖房 標準 66	
高圧ガス保安法区分			届出不要		
法定冷凍トン			1.12		
主要付属品			据付説明書、配管断熱材 ドレンホース、ホースバンド、パネル取付金具		
IP コード			IPX0	IPX4	

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には天井パネルCZ-03HPF3と多機能ワイヤードリモコン CZ-10RT5を含みます。
※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　外形寸法、質量欄の<　>内はビルトイン小パネル、《　》はスライドチャンバーの値です。室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の(　)内数値は、最大静圧時の値です。
(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。
湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

■電気配線容量（3線式）

○PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は［　］で選定してください。［　］内が”ー”の場合は1ランク太い配線を選定してください。

項目＼形式			63形	
			室内外接続線	室外電源線
スイッチ容量		A	―	30
ヒューズ容量		A	―	15
漏電しゃ断器	容量	A	―	15
	漏れ電流	mA	―	30
	動作時間	S	―	0.1以下
電源線最小太さ		mm²	2	2
電源線太さ ㎜²（最大こう長 m） 電源線（金属管、塩ビ管） 電圧降下基準1%（室内外接続線） 電圧降下基準2%（室外電源線）		mm²	2(80)[(72)]	2(22)[(21)]
		mm²		3.5(39)[(37)]
		mm²		5.5(61)[(59)]
		mm²		8(90)[(86)]
		mm²		14(157)[(151)]
		mm²		
アース線太さ		mm²	2	2
リモコン配線太さ		mm²	0.5～1.25	

●電源線は600Vビニール電線を使用基準とし、現地調達となります。
●電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
●2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

■電気配線

シングルタイプの例（3線式）



●ワイヤレスリモコンとの併用時、ワイヤードリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。
注）室内外接続線は、組み合わせによって80mまで延長できない場合もあります。
（詳細は、配線容量一覧を参照ください。）
●2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。

総合品番	PA-P63F7HNBC	作成月	2025-10
天井ビルトインカセット形　ナノイーX搭載			
2015年省エネ法基準適合／グリーン購入法適合(APF基準)			