Panasonic

■室内送風機のパワーレベルについて
吸込口および吹出口の真下における運転音はダクトの種類や形状によって異なりますので、下表に示す
パワーレベルを基に(消音)ダクトの設計を行ってください。

●ビルトインオールダクト形

単位[dB(A)]

機種名	条件			中心周波数(Hz)								
	電源 周波数	風量 ㎥/min	機外静圧 Pa		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
50形 56形	50/60Hz	16	70	吹出側	62	57	68	59	55	46	55	53
				吸込側	60	56	63	58	59	54	57	55
63形,71形 80形	50/60Hz	21	70	吹出側	61	61	65	57	53	44	40	35
				吸込側	55	62	61	58	58	53	51	43
112形	50/60Hz	32	100	吹出側	66	67	69	65	59	47	48	42
				吸込側	61	66	66	62	62	56	54	47
140形	50/60Hz	34	100	吹出側	68	72	73	66	61	52	53	47
				吸込側	62	68	69	64	61	56	56	50
160形	50/60Hz	36	100	吹出側	68	72	74	68	62	53	53	47
				吸込側	62	68	70	66	62	57	56	50

品番	CS-P140FE7C	パワーレベル ビルトインオールダクト形
図番	PAP-25-043-10-(07)	

20250623