Panasonic 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

図面記号・台数	

形名			ビルトインオールダクト形　ナノイーX搭載（ダブルツイン）《三相電源》	
総合品番			PA-P224FE7HVNC	
室内・室外ユニット品番			CS-P56FE7C×4	CU-P224H7C(J)
パネル品番			—	—
能力	冷房定格(最小～最大)[中間,中間中温,最小中温]	kW	20.0(6.2～22.4)[9.0、9.2、6.2]	
	暖房定格(最小～最大)[中間,最小]	kW	22.4(5.6～28.0)[10.1、5.6]	
	最大暖房低温	kW	18.5	
冷房定格時の顕熱比		—	0.79	
COP	冷房定格 / 暖房定格 / 冷暖平均	—	3.02 / 3.66 / 3.34	
APF（2006）		—	4.5 / 4.5	
APF（2015）		—	5.0 / 5.0	
外形寸法 H×W×D		mm	290×800×700	1500×980×370(+80)
製品質量		kg	28	110
外装色（マンセル記号）			—	アイボリー（2.6Y7.6/1.1）
電源			三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力 冷房定格[中間,中間中温,最小]	kW	6.62[2.00、1.64、0.890]	
	消費電力 暖房定格[中間,最小]	kW	6.12[1.93、1.15]	
	最大暖房低温	kW	7.94	
	暖房極低温	kW	—	
運転電流(冷房定格,暖房定格)		A	冷房　20.5	暖房　19.0
力率(冷房定格,暖房定格)		%	冷房　93	暖房　93
最大運転電流		A	28.2	
電源容量		kVA	9.77	
始動電流		A	—	
設計圧力		MPa	高圧部　4.15	低圧部　2.55
圧縮機	形名×個数		—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）	kW		4.20(6P)
	冷凍機油（種別・封入）	L		FW50S(エーテル)　1.90
	クランクケースヒーター	kW		0.032
冷媒・初期充填量		kg	—	R32　4.20
送風装置	形名×個数		シロッコファン×1	プロペラファン×2
	定格風量　冷房	m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	定格風量　暖房	m³/min	急 16.0 強 15.0 弱 12.0	164
	機外静圧	Pa	70(200)	—
	電動機定格出力（極数）	kW	《DC》　0.167　(10P)	《DC》　0.120+0.120　(10P)
保護装置		室内側	過電流、回転信号検出、ヒューズ	
		室外側	過電流(CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長	m	最小　5m　最大　100m	
	高低差	m	外上30m　外下30m	
	冷媒 ガス管	mm	φ12.7（フレア）	φ25.4（ろう付）★1
	冷媒 液管	mm	φ6.35（フレア）	φ9.52（フレア）
	ドレンロ 室内側		VP25(外径φ32)〈ドレンポンプ内蔵〉(ドレンアップ高さはドレン口から500㎜以下)	
	ドレンロ 室外側		VP25（別売品　ドレンソケット取付け時）	
運転 SW（温度設定範囲）		℃	リモコン（冷・ドライ 18～30、暖房 16～30、冷暖自動 17～27）	
外気運転範囲		℃	冷房　-15～50DB	暖房　-20～24DB
ダクト接続口		mm	□592×186	—
外気導入口		mm	φ150	
エアフィルター			—	
運転音（SPL）		dB(A)	冷 急 35(40) 強 32(39) 弱 28(33)　暖 急 35(40) 強 32(39) 弱 28(33)	冷 標準 58 静音1 56 静音2 54 静音3 52　暖 標準 61 静音1 59 静音2 57 静音3 55
運転音（PWL）		dB(A)	冷 急 58(63)　暖 急 58(63)	冷 標準 76　暖 標準 78
高圧ガス保安法区分			届出不要	
法定冷凍トン			3.44	
主要付属品			据付説明書、配管断熱材、ドレンホース、ホースバンド、継手配管(φ19.05)異径継手配管(φ19.05→φ25.4)	
IP コード			IPX0	IPX4

※　APF、COP、消費電力量、運転電流、力率はナノイーXをオフにした時のものです。

※　室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
※　室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
※　総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5Cを含みます。

※　性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB、室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　室外の外形寸法欄( )内は、最大寸法の値です。
※　基板上で静圧を設定する場合は、基板上のディップスイッチをご使用ください。
機外静圧および運転音の( )内数値は、最大静圧時の値です。
(最大静圧への変更は、基板上のディップスイッチや、リモコンで設定可能)
※　運転音(PWL：音響パワーレベル)はJIS B8616に基づいた値です。
運転音(SPL：音圧レベル)は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット真下1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(ダブルツイン設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト(側面・背面)を取り付けてください。
※　設置スペース、サービススペースについては外形寸法図をご確認ください。
※　室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
※　室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH70%以上の場合は、露が落ちることがあります。

★1：ガス管接続口でφ19.05→φ25.4(付属品：異径継手配管使用)に変換してください。

■電気配線容量（3線式）

○PQ線図で風量・機外静圧の設定が高風量ゾーンの場合は［　］で選定してください。［　］内が”－”の場合は1ランク太い配線を選定してください。

項目＼形式			224形	
			室内外接続線	室外電源線
スイッチ容量		A	—	60
ヒューズ容量		A	—	50
漏電しゃ断器	容量	A	—	40
	漏れ電流	mA	—	30
	動作時間	S	—	0.1以下
電源線最小太さ		mm²	2	8
電源線太さ ㎟（最大こう長 m）		mm²	2(21)[(15)]	8(31)[(29)]
電源線（金属管、塩ビ管）		mm²	3.5(37)[(27)]	14(55)[(52)]
電圧降下基準1%（室内外接続線）		mm²	※5.5(58)[(42)]	22(87)[(82)]
電圧降下基準2%（室外電源線）		mm²	※8(80)[(62)]	※38(150)[(142)]
		mm²		
		mm²		
アース線太さ		mm²	3.5	3.5
リモコン配線太さ		mm²	0.5～1.25	

●電源線は600Vビニール電線を使用基準とし、現地調達となります。
●電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。
●2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。
※印は電源端子台の最大太さを超える接続になるため、ユニット近傍にプルボックス(現地調達)を使用してください。

■電気配線

同時ダブルツインタイプの例（3線式）



●ワイヤレスリモコンとの併用時、ワイヤードリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。
注）室内外接続線は、組み合わせによって80mまで延長できない場合もあります。
（詳細は、配線容量一覧を参照ください。）
●2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。
＊グリーン購入法適合には別途、常時監視サービスへの有償契約が必要です。

総合品番	PA-P224FE7HVNC	作成月	2026-06
ビルトインオールダクト形　ナノイー X 搭載			
2015年省エネ法基準適合／グリーン購入法適合(ＡＰＦ基準)＊			